

Bomba de amostragem para detector multi-gás 4 em 1 AS8900 gás LEL, H2S, CO, O2 NOVOTEST AS8930

Esta bomba de amostragem é um acessório desenvolvido especificamente para detectores de gás da série AS89, ajuda o detector de gás a detectar a concentração de gás de ambientes estreitos ou complicados, a velocidade do fluxo de ar é de cerca de 0,5 polegadas cúbicas por hora, proporcionando maior sensibilidade para o detector eficaz.

2. É usado em conjunto com o monitor de gás da série AS89, tal como AS8900, AS8901, AS8902, AS8903A, AS8904, AS8905, AS8906, AS8907, AS8908... etc.
3. Ele não opera de forma independente, ele precisa trabalhar com a tensão do detector de gás da série AS89. Portanto, a bomba de amostragem deve ser conectada ao detector com 2 parafusos, por favor, não conecte qualquer outra fonte de alimentação de tensão para a bomba de amostragem para evitar queimar a bomba.
4. Quando você estiver usando a bomba de amostragem, por favor, certifique-se de apertar a bomba de amostragem para o detector de gás da série AS89 com 2 parafusos tipo fechado, evitando contato ruim.

Garantia:

Contra defeito de fabricação durante o período de 12 (doze) meses após a compra, diretamente com a assistência técnica Tecnocalibração.

