


Base **FLEXUS**

| Ferragem | | | | | | |
|----------|---|------------|----|---|---|----|
| A |  | 6x40 mm | 08 | F |  3,0x16mm | 08 |
| B |  | 5x50 mm | 16 | G |  Silicone | 04 |
| C |  | Sapata | 04 | H |  4mm 3mm Chave Allen Z | 02 |
| D |  | Cantoneira | 04 | i |  Parafuso Cab. Chata Philips 5,0x50mm | 04 |
| E |  | Cola | 01 | J |  Tapa furo | 12 |

Ferragem sem Scale.



Importante!

Somente serão substituídas as peças que apresentem defeitos de fabricação. Para isto é necessário o envio, juntamente com o pedido de assistência, do esquema de montagem indicando a peça a ser substituída. Todas as peças com problemas de assistência técnica substituída deverão ser guardadas para posterior devolução, para isto aguardar a autorização de envio por parte da fábrica.

Dicas de limpeza e conservação:

Para limpeza do móvel, utilize uma flanela seca. Para uma limpeza mais rigorosa, utilize um pano umedecido com água e detergente neutro, fazendo acabamento final com uma flanela seca. Evite produtos com álcool, 'lustra-móveis', óleos de peroba, cera, solvente ou qualquer produto abrasivo. Evite umidade excessiva e que o produto fique exposto prolongadamente à luz solar.




GARANTIA DO PRODUTO

O produto tem garantia de 03 (três) meses a partir da emissão da nota fiscal de compra.


Montagem

01 Fixar as laterais (1) utilizando os parafusos (B) com a chave allen (H) conforme o desenho abaixo.




Montagem

02 Fixar as cantoneiras (D) utilizando os parafusos (F). Fixar os tapa furos (J) nos parafusos (B) conforme o desenho abaixo.




Montagem

03 Fixar o Tampo da base utilizando as cavilhas (A) com a cola (E), fixar as cantoneiras (D) com os parafusos (F), conforme o desenho abaixo.




Montagem

04 Fixar o Pé da base utilizando as cavilhas (A) com a cola (E), com os parafusos (B), conforme o desenho abaixo.



Montagem

05 Fixar a Sapata (C) no pé da base com os parafusos (i), conforme o desenho abaixo.



Montagem

06 Fixar o silicone (G) no tampo da base conforme o desenho abaixo.

