

Quando for cadeira Fit o encosto será estofado.

Quando for cadeira Gisa o encosto será em painel de MDF usinado.

Cadeira **FIT / GISA**

Ferragem						
A		8x40 mm	06	F		01
B		3,0x12 mm	06	G		04
C		7,0x60 cab 13 mm	08	H		04
D		Tapa-Furo	16	I		04
E		Cola	01	J		03

Ferragem sem Scale. * Obs.: Esta chave não acompanha o kit de ferragens da cadeira, entretanto é enviada juntamente com o kit da base.



Importante!

Somente serão substituídas as peças que apresentem defeitos de fabricação. Para isto é necessário o envio, juntamente com o pedido de assistência, do esquema de montagem indicando a peça a ser substituída. Todas as peças com problemas de assistência técnica substituída deverão ser guardadas para posterior devolução, para isto aguardar a autorização de envio por parte da fábrica.

- Devido aos processos de industrialização, a travessa superior do assento, parte componente tanto das 2 laterais e travessa frontal não apresentamos mesmo acabamento final do restante do produto em um dos lados. Isto não afeta em nada a qualidade do mesmo, sendo esta uma parte interna do produto. Observar no momento da montagem, para que o acabamento de maior qualidade fique sempre de volta para o lado externo

Dicas de limpeza e conservação:

Para limpeza do móvel, utilize uma flanela seca. Para uma limpeza mais rigorosa, utilize um pano umedecido com água e detergente neutro, fazendo acabamento final com uma flanela seca. Evite produtos com álcool, 'lustra-móveis', óleos de peroba, cera, solvente ou qualquer produto abrasivo. Evite umidade excessiva e que o produto fique exposto prolongadamente à luz solar.




GARANTIA DO PRODUTO

O produto tem garantia de 03 (três) meses a partir da emissão da nota fiscal de compra.


Montagem

- 1** Fixar as Cavilhas em seus respectivos lugares, conf. desenho.
Em seguida encaixe as peças apertando os parafusos, conf. desenho.




Montagem

- 2** Idem passo 01.




Montagem

- 3** Fixe as travessas traseira e frontal na lateral esquerda.




Montagem

- 4** Encaixe e fixe o encosto conforme o desenho.



Montagem

- 5** Fixar Lateral Direita conforme o desenho.



Montagem

- 6** Fixar Assento e colocar tapa furos

