



LUMINÁRIAS LED

## SPOT ELEGANCE SOBREPOR 200°

Uso geral, indicado para tetos com ou sem forro. Possui sistema direcionável e luz com ângulo aberto de 200° para melhor ajuste do seu projeto.

### PROPRIEDADES

- › Corpo e difusor em policarbonato.
- › Disponível na potência de 7W.
- › Possui LED integrado.
- › Tipo de instalação: Sobrepor.

### CARACTERÍSTICAS DE FUNCIONAMENTO

- › Temperatura ambiente: -5°C a 40°C.
- › Tensão nominal: 100V a 240V.
- › Fator de potência: >0,50.
- › Baixo consumo de energia.



IP20	BIVOLT Automático 100V - 240V				
ÍNDICE DE PROTEÇÃO	TENSÃO	NÃO DIMERIZÁVEL	ÂNGULO DE ABERTURA	IRC**	USO INTERNO



A garantia inicia-se na data de compra do produto, desde que sejam respeitadas as condições de uso descritas na embalagem, sendo necessário apresentar o Cupom ou a Nota Fiscal.

## ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E COMERCIAIS

CÓDIGO	MODELO	CÓDIGO DE BARRAS	POTÊNCIA	FLUXO LUMINOSO	EFICIÊNCIA LUMINOSA	ÂNGULO DE ABERTURA	TEMPERATURA DE COR	DIMENSÕES(mm)		EMB. COLETIVA	
								A	B		
250081372	LED-SPOT-ELEGANCE-SOBR-200-6500K-PR-7W-BIV-630	7898238938614	7W	630 lm	90 lm/W	200°	<input type="checkbox"/>	6500K	120	60	20 un
250101377	LED-SPOT-ELEGANCE-SOBR-200-6500K-BR-7W-BIV-630	7898238938621	7W	630 lm	90 lm/W	200°	<input type="checkbox"/>	6500K	120	60	20 un

## MODELO



## DIMENSÕES

