


INSTALAÇÃO DO ARMÁRIO NA PAREDE


- Recorte o gabarito abaixo e marque os pontos para furação na parede. Verifique na embalagem o código do produto (utilize para furação broca 5mm)
- Coloque as buchas e parafusos (kit de fixação incluso) deixando uma folga de 8mm da cabeça do parafuso até a parede
- Para um bom funcionamento das portas, o armário deve estar instalado no prumo e livre de torções



0

INSTALACIÓN DE BOTIQUINES EN LA PARED

- Recorte la plantilla abajo y marque los puntos para agujerear la pared. Verifique en el embalaje el código del producto (utilice para agujerear una broca de 5mm)
- Coloque los tacos y tornillos, (el kit de fijación esta incluido) dejando un espacio de 8mm entre la cabeza del tornillo y la pared
- Para optimizar el funcionamiento de las puertas, el botequín debe ser instalado con nivel y estar libre de torsiones




LBP 10/S

CABINET INSTALLATION ON THE WALL


- In case of the cabinet door is desaligned, please proceed on the following form:

- Open the door and with a Philips wrench (crack wrench with fine tips) loosen the screws of setting of the hinges (fig.1).



(fig. 1)

- Put the sleeves and screws,(fixation kit is included) leaving a gap of 8mm between the screw head and wall



- Coloque a porta na posição correta deslizando as dobradiças para a direita ou esquerda e aperte novamente os parafusos (fig. 1).



- Coloque la puerta en la posición correcta, deslizando las bisagras para la derecha e izquierda y luego apriete los tornillos de nuevo (fig. 1).

En caso de que la puerta del gabinete se encuentre desalineada, proceda de la siguiente forma:

- Abra la puerta y con un destornillador tipo Philips (o destornillador de punta fina) desaperte los tornillos de fijación de las bisagras (fig.1).



- Coloque la puerta en la posición correcta, deslizando las bisagras para la derecha e izquierda y luego apriete los tornillos de nuevo (fig. 1).

- Coloque a porta na posição correta deslizando as dobradiças para a direita ou esquerda e aperte novamente os parafusos (fig. 1).



INSTRUÇÕES PARA ALINEAÇÃO DA PORTA

- Cut the model below and make a hole on the wall by using it. See on the package the product code (use 5mm drill bit)

- Abra a porta e com auxílio de uma chave Philips (ou chave de fenda com ponta fina) desaperte os parafusos de fixação das dobradiças (fig.1).

- Put the sleeves and screws,(fixation kit is included) leaving a gap of 8mm between the screw head and wall

- Coloque a porta na posição correta deslizando as dobradiças para a direita ou esquerda e aperte novamente os parafusos (fig. 1).

- Coloque la puerta en la posición correcta, deslizando las bisagras para la derecha e izquierda y luego apriete los tornillos de nuevo (fig. 1).

INSTRUCCIONES PARA LA ALINEACIÓN DE LA PUERTA

- Coloque a porta do armário esteja desalinhada, proceda da seguinte forma:

- Cut the model below and make a hole on the wall by using it. See on the package the product code (use 5mm drill bit)

- Abra la puerta y con un destornillador tipo Philips (o destornillador de punta fina) desaperte los tornillos de fijación de las bisagras (fig.1).

- Coloque la puerta en la posición correcta, deslizando las bisagras para la derecha e izquierda y luego apriete los tornillos de nuevo (fig. 1).

CABINET INSTALLATION ON THE WALL

- Coloque a porta do armário esteja desalinhada, proceda da seguinte forma:

- Cut the model below and make a hole on the wall by using it. See on the package the product code (use 5mm drill bit)

- Abra la puerta y con un destornillador tipo Philips (o destornillador de punta fina) desaperte los tornillos de fijación de las bisagras (fig.1).

INSTRUÇÕES PARA ALINEAMENTO DA PORTA

- Coloque a porta do armário esteja desalinhada, proceda da seguinte forma:

- Cut the model below and make a hole on the wall by using it. See on the package the product code (use 5mm drill bit)

- Abra la puerta y con un destornillador tipo Philips (o destornillador de punta fina) desaperte los tornillos de fijación de las bisagras (fig.1).

INSTRUCCIONES PARA LA ALINEACIÓN DE LA PUERTA

- Coloque a porta do armário esteja desalinhada, proceda da seguinte forma:

- Cut the model below and make a hole on the wall by using it. See on the package the product code (use 5mm drill bit)

- Abra la puerta y con un destornillador tipo Philips (o destornillador de punta fina) desaperte los tornillos de fijación de las bisagras (fig.1).

INSTRUÇÕES PARA ALINEAMENTO DA PORTA

- Coloque a porta do armário esteja desalinhada, proceda da seguinte forma:

- Cut the model below and make a hole on the wall by using it. See on the package the product code (use 5mm drill bit)

- Abra la puerta y con un destornillador tipo Philips (o destornillador de punta fina) desaperte los tornillos de fijación de las bisagras (fig.1).

INSTRUÇÕES PARA ALINEAMENTO DA PORTA

- Coloque a porta do armário esteja desalinhada, proceda da seguinte forma:

- Cut the model below and make a hole on the wall by using it. See on the package the product code (use 5mm drill bit)

- Abra la puerta y con un destornillador tipo Philips (o destornillador de punta fina) desaperte los tornillos de fijación de las bisagras (fig.1).

INSTRUÇÕES PARA ALINEAMENTO DA PORTA

- Coloque a porta do armário esteja desalinhada, proceda da seguinte forma:

- Cut the model below and make a hole on the wall by using it. See on the package the product code (use 5mm drill bit)

- Abra la puerta y con un destornillador tipo Philips (o destornillador de punta fina) desaperte los tornillos de fijación de las bisagras (fig.1).

INSTRUÇÕES PARA ALINEAMENTO DA PORTA

- Coloque a porta do armário esteja desalinhada, proceda da seguinte forma:

- Cut the model below and make a hole on the wall by using it. See on the package the product code (use 5mm drill bit)

- Abra la puerta y con un destornillador tipo Philips (o destornillador de punta fina) desaperte los tornillos de fijación de las bisagras (fig.1).

INSTRUÇÕES PARA ALINEAMENTO DA PORTA

- Coloque a porta do armário esteja desalinhada, proceda da seguinte forma:

- Cut the model below and make a hole on the wall by using it. See on the package the product code (use 5mm drill bit)

- Abra la puerta y con un destornillador tipo Philips (o destornillador de punta fina) desaperte los tornillos de fijación de las bisagras (fig.1).

INSTRUÇÕES PARA ALINEAMENTO DA PORTA

- Coloque a porta do armário esteja desalinhada, proceda da seguinte forma:

- Cut the model below and make a hole on the wall by using it. See on the package the product code (use 5mm drill bit)

- Abra la puerta y con un destornillador tipo Philips (o destornillador de punta fina) desaperte los tornillos de fijación de las bisagras (fig.1).

INSTRUÇÕES PARA ALINEAMENTO DA PORTA

- Coloque a porta do armário esteja desalinhada, proceda da seguinte forma:

- Cut the model below and make a hole on the wall by using it. See on the package the product code (use 5mm drill bit)

- Abra la puerta y con un destornillador tipo Philips (o destornillador de punta fina) desaperte los tornillos de fijación de las bisagras (fig.1).

INSTRUÇÕES PARA ALINEAMENTO DA PORTA

- Coloque a porta do armário esteja desalinhada, proceda da seguinte forma:

- Cut the model below and make a hole on the wall by using it. See on the package the product code (use 5mm drill bit)

- Abra la puerta y con un destornillador tipo Philips (o destornillador de punta fina) desaperte los tornillos de fijación de las bisagras (fig.1).

INSTRUÇÕES PARA ALINEAMENTO DA PORTA

- Coloque a porta do armário esteja desalinhada, proceda da seguinte forma:

- Cut the model below and make a hole on the wall by using it. See on the package the product code (use 5mm drill bit)

- Abra la puerta y con un destornillador tipo Philips (o destornillador de punta fina) desaperte los tornillos de fijación de las bisagras (fig.1).

INSTRUÇÕES PARA ALINEAMENTO DA PORTA

- Coloque a porta do armário esteja desalinhada, proceda da seguinte forma:

- Cut the model below and make a hole on the wall by using it. See on the package the product code (use 5mm drill bit)

- Abra la puerta y con un destornillador tipo Philips (o destornillador de punta fina) desaperte los tornillos de fijación de las bisagras (fig.1).

INSTRUÇÕES PARA