



MANUAL DE INSTALAÇÃO PASTILHAS DE MADEIRA



Nossos produtos foram fabricados para instalação em ambientes internos e externos cobertos, podendo ser aplicado em ambientes externos em casos onde venha especificado na material aplicação em ambientes externos sem proteção.

Características dos Produtos

Trata-se de revestimento de madeira certificada, fornecido em caixas de papelão contendo placas de 30cmX30cm cada, e/ou régua solta, em diversas cores e modelos.

Possui infinitas aplicações, tais como:

- No revestimento de paredes;
- No revestimento de portas pivotantes;
- Na confecção de painéis decorativos;
- Na indústria moveleira, entre outras.

Seu uso é permitido em **ambientes internos** que não sofram insolação direta, nem contato permanente com a água ou umidade ou **ambientes externos** protegidos/cobertos.

Nunca utilizar nenhum produto abrasivo nos revestimentos Wood Lene

Superfície para instalação

A Superfície deverá ser plana e estar seca e limpa sem resquícios de infiltração de água o que poderá afetar a durabilidade e a qualidade do produto adquirido.

Não é recomendada a aplicação em superfícies extremamente lisas como Cerâmicas e porcelanas, nestas superfícies a colagem pode ficar comprometida.

Material Utilizado para Aplicação

Para aplicação indicamos a utilização de cola de contato (cola de sapateiro) argamassa ACII ou argamassa ACIII, a mesma utilizada para aplicação de porcelanatos e cerâmicas.

Para um melhor acabamento, será necessário também a utilização de um martelo de borracha para fazer o encaixe perfeito das peças na hora da aplicação.

*** Na instalação de modelos como filetes lascados ou com gravetos, recomendamos a utilização de argamassa na cor preta para que não corra o risco de a cor de fundo da parede aparecer caso ocorra alguma falha na aplicação da peça na parede***

Para instalação em áreas internas recomendamos a utilização de COLA DE CONTATO, já para área externa somente recomendamos a utilização da argamassa ACII ou ACIII devido a humidade que pode surgir.

Instalação do Produto

Preparação da Superfície

A superfície sobre a qual o produto será aplicado deverá estar perfeitamente limpa, curada e nivelada, com cantos e arestas alinhados e esquadrejados, livre de desníveis ou buracos e isenta de partículas soltas, gordura e umidade permanente.

***Observe-se que em superfícies pintadas a tinta esteja plenamente seca e aderida. Os revestimentos NÃO podem ser instalados por cima de texturas. ***

Para adequação do tamanho das placas e/ou régulas as dimensões das superfícies onde serão aplicadas, utilizar serras para madeira (serra circular, serra tico-tico ou arco de serra).

Aplicação

Basta aplicar a Cola de contato ou argamassa ACII ou ACIII na superfície a ser instalada a placa e uma pequena quantidade na parte de trás da peça, aguardar alguns minutos conforme instrução do fabricante da Argamassa ou da Cola e aplicar a peça na superfície pressionando a mesma para fixação.

*** No caso de cola de contato, devido a alta aderência do produto, deve-se tomar muito cuidado para não errar na aplicação pois após a fixação se torna impossível a retirada da peça da parede/superfície instalada***

Qualidade dos produtos

Nosso Produto passa por um rigoroso padrão de qualidade para manter a maior uniformidade possível entre todas as peças, porém por se tratar de um produto artesanal e com madeiras diversas algumas diferenças poderão ser encontradas em relação as cores, mas que não irão interferir na qualidade e beleza do produto.

No caso de recortes nos produtos para adequar as medidas de onde mesmo será instalado recomendamos que seja passado nas bordas verniz ou selador para manter a uniformidade das cores.

Conservação e Limpeza

Como somos uma empresa 100% ecológica, não utilizamos em nossos produtos (vernizes ou selantes) apenas utilizamos óleo de linhaça para dar brilho as peças.

*** Exceção as linhas Lumiai Color e requinte, que são linhas tingidas com tintura especial desenvolvida em nossos laboratórios***

Para manter seu produto sempre bonito deve-se usar um espanador de pó ou aspirador para manter o revestimento sempre limpo e sem acumulo de poeira aumentando assim a durabilidade do produto.

Para áreas internas recomendamos a aplicação a cada 12 meses de óleo de linhaça afim de garantir o brilho e a durabilidade do item, já para áreas externas recomendamos manutenção a cada 3 meses com óleo de linhaça ou selador marítimo (aumenta a vida útil das peças)

Estocagem

Não recomendamos a estocagem dos revestimentos Wood Iene **por prazo superior a 60 dias do recebimento**. A estocagem, quando ocorrer, deve se dar em local seco e livre de insolação. A má conservação das caixas do revestimento pode gerar o envergamento e a consequente inutilização das placas.

Durabilidade

A durabilidade varia de acordo com os cuidados tomados por cada cliente, porém a peça bem tratada tem durabilidade superior a 15 anos.

Garantia

A garantia Wood Line se dá a quanto a defeitos de fabricação, não nos responsabilizamos por acidentes causados por má instalação ou maus cuidados com os produtos.

Nossos produtos

A Wood line dispõe de uma linha exclusiva para decoração de ambientes, onde você pode criar peças únicas, todos os nossos itens possuem além de beleza e qualidade a garantia de satisfação de nossos clientes.

Dispomos de um serviço de atendimento exclusivo ao consumidor que tem por objetivo sanar qualquer dúvida sobre nossos produtos através do e-mail sac@negociotudo.com.br

