

ATENÇÃO: Este produto só deve ser utilizado por uma criança após ter sido montado por um adulto

RECOMENDAÇÕES PARA USO

A Freso Brinquedos agradece sua escolha por adquirir um produto de nossa marca. Para evitar problemas e garantir o perfeito funcionamento do nosso produto, leia atentamente este manual antes de instalar e usar o produto, guarde este manual para eventuais consultas.

▲ INSTALAÇÃO

- Escolha um local plano
- Crie um local livre de obstáculos (estruturas/cercas/arvorés etc), distante de escadas, vias públicas, piscinas ou locais com água ou escorregadios.
- Recomendamos a utilização em terrenos macios e planos como gramados, areia ou carpetes etc.
- Verifique se todas as ligações estão bem fixadas.

▲ FUNCIONAMENTO

- Um adulto deve supervisionar as brincadeiras
- Respeite a faixa etária indicada do produto
- Ensine a criança a forma correta de utilização
- Nunca permita que a criança utilize o equipamento de forma diferente da prevista.
- Não acrescentar objetos no equipamento que não tenham sido especificamente desenvolvidos para o mesmo.

▲ MANUTENÇÃO

- Inspeccione periodicamente o produto quanto a componentes soltos, desgastados ou danificados.
- Aperte os parafusos conforme necessário (cuidado com o excesso de aperto)
- Não utilize produtos químicos para limpeza do produto
- É recomendado água com detergente neutro para limpeza

Componentes

ITEM	QTDE	DESCRIÇÃO
1	2	Base de Fixação
2	4	Trave Lateral
3	4	Tirante Corda
4	2	Arco do Balanço
5	2	Trava de Segurança
6	1	Barco
7	4	Trava do Tirante
8	4	Parafuso Sext M10x80
9	1	Travessa Inferior
10	8	Parafuso Sext M6x45
11	4	Parafuso Sext M8x90
12	4	Parafuso Mitofix M6x40
13	4	Parafuso Fenda M6x50

FERRAMENTAS PARA MONTAGEM



* FERRAMENTAS NÃO ACOMPANHAM O PRODUTO

INSTRUÇÕES DE MONTAGEM

Montagem Balanço Viking

Leia todo o manual antes de começar a montagem do brinquedo.

- 1 - Fixe as Traves Laterais (2) umas as outras, em pares (1 com 2 e 3 com 4) utilizando os Parafusos Sext M10x80 (8), e depois fixe a Base (1) utilizando os Parafusos Mitofix (12), como indica a Figura A; **Observe as marcações nas peças**
- 2 - Insira os Tirantes Cordas (3) em suas posições nos Arcos dos Balanços (4). Junte as Traves Laterais (2) com os Arcos dos Balanços (4) e fixe usando os Parafusos Sext M6x45 (10), como indica Figura B; **Encaixe a trave central conforme as marcações na peça! Respeite o posicionamento anotado!**
- 3 - Posicione a Travessa Inferior (9) nos pontos conforme marcação nas Bases (1), e fixe utilizando os parafusos Fenda M6x50 (13), conforme Figura C.
- 4 - Posicione o Barco (6) nos Tirantes (3). Encaixe as Travas dos Tirantes (7) e fixe-as usando os Parafusos Sext M8x90 (11) como indicado na Figura D;
- 5 - As Travas de Segurança (5) possuem abertura para acesso ao assento, como na Figura E.

