



# ANTICATTO

MOSAICOS DE PEDRAS

## ANTES DA INSTALAÇÃO:

- **PREPARO DO LOCAL:** Certifique-se de que a superfície onde o mosaico vai ser aplicado esteja seca, limpa e livre de poeiras, resíduos ou películas que impeçam o contato com a argamassa.

## APLICAÇÃO PASSO A PASSO:

**OBS: UTILIZAR SOMENTE ARGAMASSA ESPECIAL PARA MOSAICOS, PASTILHAS, ROSONES, MANDALAS (TIPO ACIII – branca).**

1. Misturar a argamassa em um recipiente plástico, limpo e sem vazamentos.
2. Deixar a mistura da argamassa descansar por 20 minutos antes da aplicação.
3. Aplicar a argamassa no verso das placas (parte telada) preenchendo as fissuras corretamente e retirando o excesso do material. Em seguida, aplicar a argamassa na parede com o lado liso da desempenadeira, e frisando logo na sequência, com o lado dentado (6mm), tendo o cuidado para não aplicar em excesso.
4. Assentar as placas das pastilhas (mosaicos) e, com uma chapa de madeira e martelo de borracha, bater suavemente sobre as mesmas para obter melhor planicidade.
5. O próximo passo é remover os excessos de massa com esponja semi-úmida e, se necessário, completar o rejuntamento com o uso de desempenadeira de borracha.
6. Passados de 1 a 3 dias, dependendo do clima, fazer a limpeza definitiva com água e produtos especiais indicados.

## RECORTES

- Vidros: utilize um cortador diamantado de vidros e alicate especial para separar as peças riscadas.
- Pedras naturais, cerâmicas e porcelanatos: utilize uma serra mármore, com disco contínuo com água, pois o corte a seco pode danificar o acabamento do produto.

## CUIDADOS

- NÃO deixar a embalagem entrar em contato com água;

- NÃO assente o produto caso encontre alguma irregularidade, pois o assentamento significa que ele foi aceito.
- Caso houver alguma divergência, faça contato pelo e-mail: [anticatto@anticatto.com.br](mailto:anticatto@anticatto.com.br);
- Cuidado no manuseio do material antes e durante a fase de colocação, evitando batidas nas bordas e entre as peças;
- NÃO utilize para limpeza produtos que danifiquem a superfície dos mosaicos (pastilhas) decorativos, como: ácidos, pastas abrasivas, saponáceos, palha de aço, ferramentas metálicas e outros;
- Para limpeza e manutenção de quaisquer mosaicos (pastilhas) decorativos, utilizar apenas água e sabão neutro;
- No ato da compra, adquira 10% a mais na quantidade, em razão de recortes e uma reserva de material para futura substituição da peça.