



Os produtos Gitale Portas são certificados voluntariamente de acordo com a ABNT NBR 15.930-2, conforme autorização 083.077.

APLICAÇÃO

As portas devem ser utilizadas somente em ambiente interno sem incidência direta de chuva ou sol.

INSTRUÇÕES DE ARMAZENAMENTO

As portas devem ser armazenadas a 10cm acima do chão sobre um pallet horizontal, limpo e isento de qualquer tipo de rugosidade que possa danificá-las.

As portas devem ser empilhadas uma sobre as outras da mesma largura em pilhas de no máximo 50 portas.

As portas devem ser armazenadas em local com umidade relativamente normal, isento de luz solar direta e principalmente isento de água direta.

As pilhas de portas devem ser protegidas por uma lona preta para evitar qualquer tipo de agressão do ambiente.

INSTRUÇÕES DE MANUSEIO

As portas devem ser manipuladas com as mãos limpas e se possível utilizar luvas apropriadas.

As portas devem ser movimentadas sem sofrer qualquer tipo de atrito ou choque com outras superfícies ou corpos.

INSTRUÇÕES DE INSTALAÇÃO

A instalação deve ser realizada por profissional qualificado.

Antes da instalação, nunca deixe as portas na posição vertical ou inclinadas, sempre na horizontal e jamais próximas de fonte de umidade e principalmente longe da incidência direta de raios solares.

Importante: os produtos GITAILE PORTAS devem ser instalados em áreas internas, longe de sol e chuva.

Antes de instalar as portas verifique o prumo da parede, batentes e a largura do vão, para que corresponda com a medida da porta.

Durante a colocação da porta no batente NÃO ALTERAR as dimensões na largura ou comprimento, pois caso contrário poderá comprometer a resistência estrutural da porta.

Fixar as portas com 3 (três) dobradiças, sendo uma central e duas laterais a 20cm do topo e da soleira.

As folgas entre a porta e o batente devem ser de 4mm nos lados das dobradiças, topo e soleira é de 5mm no lado da fechadura.

NÃO APLICAR QUALQUER TIPO DE PRODUTO QUÍMICO nas portas acabadas nos padrões MOGNO, CEREJEIRA, CARVALHO ÉBANO E BRANCA.

Nas portas em HDF NÃO APLICAR PRODUTO À BASE DE ÁGUA. Após escolha correta da tinta, seguir as instruções do fabricante da mesma.

A pintura deve ser feita por profissional especializado.

GARANTIA

A garantia é limitada e cobre defeitos de fabricação de descolagem e empenamento acima de 10mm.

Em caso de troca do produto, ficam sob responsabilidade do cliente as despesas de mão de obra e instalação.

A garantia não é válida para produtos que tenham sofrido alterações dimensionais, danos provocados por manuseio e/ou armazenamento incorreto e mau uso.

**O NÃO CUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES ACIMA MENCIONADAS,
IMPLICA NA PERDA DE GARANTIA DO PRODUTO.**

[gitalemoveis@terra.com.br](mailto:gिताlemoveis@terra.com.br)