

## MANUTENÇÃO E LIMPEZA

Para manutenção e limpeza do papel vinílico poderá ser utilizado pano úmido no produto e se necessário detergente neutro. Não use água em excesso, pois isso pode manchar ou descolar o papel. Além de pano úmido, pode-se usar espanador ou aspirador de pó. Não indicamos o uso de sabão em pó, detergente e outros produtos químicos. Eles provocam desgaste e podem descolorir o produto.

**ATENÇÃO:** Todo material assentado será considerado como produto aceito, impossibilitando trocas, devoluções e reclamações de tonalidade e formato. Para mais informações, consulte nosso site [www.glassmosaic.com.br](http://www.glassmosaic.com.br).

\* Papel aveludado utilizar apenas aspirador de pó ou espanador. Este manual é meramente informativo. Toda a instalação deverá ser acompanhada por um projeto construtivo aprovado por um responsável técnico habilitado (Arquiteto ou Engenheiro Civil) e estar de acordo com as normas técnicas vigentes da ABNT - Associação Brasileira de Normas Técnicas. A Glass Mosaic não se responsabiliza por eventuais problemas decorrentes de má instalação ou falta de manutenção.



### UTILIZAÇÃO

INDICADO PARA  
AS SEGUINTE  
ÁREAS:



A ÁREAS SECAS

MANUAL DE  
INSTALAÇÃO

P A P E L D E  
P A R E D E

Glass Mosaic.

INSPIRADA NO SEU ESTILO

## SIGA AS ORIENTAÇÕES PARA INSTALAÇÃO DO PAPEL DE PAREDE

Glass Mosaic.




1

Use as seguintes ferramentas para a instalação do papel de parede: Trincha, trena, espátula de metal e silicone, nível, prumo tradicional ou a laser, pincel, estilete, cola para papel de parede, pano limpo e lona para forrar o chão. A parede que receberá o papel de parede Glass Mosaic deve estar limpa, lisa, seca, sem manchas e sem nenhuma irregularidade, pois numa parede úmida o papel não se mantém colado.




2

Para papel de parede vinilizado utilize cola em pó. Já para o papel de parede vinílico utilize a cola em pasta. Verifique o lote, as cores e formas do produto. Após isso, retire o produto da embalagem e inicie a instalação, deixando o papel repousar de 3 a 5 minutos.




3

Utilize uma trena para tirar as medidas da parede, com o prumo tradicional ou a laser, e alinhe o papel na parede. Corte o papel de parede, deixando um excedente de 5cm no teto e 5cm no rodapé para realizar o recorte, e faça a paginação no verso da folha. Se o papel de parede tiver desenhos e imagens ilustrativas, a faixa de papel deve ser cortada com 15 cm a mais para possibilitar o encaixe do desenho junto com a outra faixa, casando o primeiro desenho ou imagem do papel com o segundo. Se os desenhos se alinham corretamente todas as faixas deverão ser cortadas seguindo o modelo da primeira.



4

Prepare a cola do papel de parede, de acordo com as instruções do fabricante e com as faixas já cortadas aplique na parede e no verso do papel a cola com um pincel ou rolo.



5

A aplicação começa na parte superior, deixando o excedente de 5cm do teto e rodapé para realizar o recorte. Usando uma esponja ou pano, alise o papel sobre a parede para retirar o excesso de cola e saliências visíveis, sempre do centro para as bordas.



6

Para um acabamento ideal retire todos os interruptores, tomadas das paredes e realize um corte em X. No encontro de uma parede e outra, observe os cantos e se preciso deixe 5cm na faixa lateral para a outra parede. Com uma espátula e um estilete recorte o papel excedente, inclusive do teto e do rodapé, repetindo o procedimento nas portas e janelas.

Atenção! Verificar a instalação correta, pois uma vez aplicado o papel de parede a remoção danificará o produto.

Confira o passo-a-passo completo de instalação do Papel de Parede Glass Mosaic em nosso canal no YouTube



Glass Mosaic

Glass Mosaic.

INSPIRADA NO SEU ESTILO

f @ aglassmosaic

www.glassmosaic.com.br