



LUMINÁRIAS LED

SPOT ELEGANCE SOBREPOR 38°

Indicado para tetos de forro revestido com madeira, gesso ou drywall. Possui sistema direcionável para melhor ajuste do seu projeto. Ideal para uso decorativo com destaque em paredes, com foco em objetos ou texturas.

PROPRIEDADES

- › Corpo e difusor em policarbonato.
- › Disponível na potência de 7W.
- › Possui LED integrado.
- › Tipo de instalação: Sobrepor.

CARACTERÍSTICAS DE FUNCIONAMENTO

- › Temperatura ambiente: -5°C a 40°C.
- › Tensão nominal: 100V a 240V.
- › Fator de potência: >0,50.
- › Baixo consumo de energia.



IP20	BIVOLT Automático 100V - 240V				
ÍNDICE DE PROTEÇÃO	TENSÃO	NÃO DIMERIZÁVEL	ÂNGULO DE ABERTURA	IRC**	USO INTERNO



A garantia inicia-se na data de compra do produto, desde que sejam respeitadas as condições de uso descritas na embalagem, sendo necessário apresentar o Cupom ou a Nota Fiscal.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E COMERCIAIS

CÓDIGO	MODELO	CÓDIGO DE BARRAS	POTÊNCIA	FLUXO LUMINOSO	EFICIÊNCIA LUMINOSA	ÂNGULO DE ABERTURA	TEMPERATURA DE COR	DIMENSÕES(mm)		EMB. COLETIVA
								A	B	
250020579	LED-SPOT-ELEGANCE-SOBR-PR-AM3000K-7W-BIV-630	7898238938461	7W	630 lm	90 lm/W	38°	3000K	145	75	20 un
250021378	LED-SPOT-ELEGANCE-SOBR-PR-BR6500K-7W-BIV-630	7898238938249	7W	630 lm	90 lm/W	38°	6500K	145	75	20 un
250040577	LED-SPOT-ELEGANCE-SOBR-BR-AM3000K-7W-BIV-630	7898238938546	7W	630 lm	90 lm/W	38°	3000K	145	75	20 un
250041376	LED-SPOT-ELEGANCE-SOBR-BR-BR6500K-7W-BIV-630	7898238938539	7W	630 lm	90 lm/W	38°	6500K	145	75	20 un
250060575	LED-SPOT-ELEGANCE-SOBR-CF-AM3000K-7W-BIV-630	7898238938591	7W	630 lm	90 lm/W	38°	3000K	145	75	20 un
250061374	LED-SPOT-ELEGANCE-SOBR-CF-BR6500K-7W-BIV-630	7898238938560	7W	630 lm	90 lm/W	38°	6500K	145	75	20 un

MODELO



DIMENSÕES

