



ARANDELAS LED

HUMMER IP65

A arandela LED Hummer IP65 é indicada para ambientes externos, residenciais ou comerciais como rampas de acesso, garagens, escadas, varandas, muros, etc.

PROPRIEDADES

- › Base em plástico ABS.
- › Difusor leitoso em policarbonato.
- › Possui cabo com duplo isolamento (cabo PP).
- › Driver interno isolado.
- › Fluxo luminoso constante em toda faixa de tensão.
- › Tipo de instalação: Sobrepor (acompanha parafusos e buchas p/ fixação).

CARACTERÍSTICAS DE FUNCIONAMENTO

- › Temperatura ambiente: -5°C a 40°C.
- › Tensão de entrada: 100V a 240V.
- › Baixo consumo de energia.



IP65	Bivolt Automático 100V - 240V				
ÍNDICE DE PROTEÇÃO	TENSÃO	NÃO DIMERIZÁVEL	ÂNGULO DE ABERTURA	IRC**	USO INTERNO



A garantia inicia-se na data de compra do produto e respeita as condições de uso descritas na embalagem, sendo necessário apresentar a Nota Fiscal.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E COMERCIAIS

CÓDIGO	MODELO	POTÊNCIA	TENSÃO	FLUXO LUMINOSO	EFICIÊNCIA LUMINOSA	ÂNGULO DE ABERTURA	EMIÇÃO DE COR	TEMPERATURA DE COR	FATOR DE POTÊNCIA	DIMENSÕES (mm)			EMB. COLETIVA						
										A	B	C							
157010571	LED-ARAND-BR-HUMMER-IP65-AM3000K-5W-BIVOLT-400	5W	100V - 240V Bivolt Automático	400lm	80lm/W	120°	Amarela	3000K	>0,50	190	86	58	1 cx = 20un						
157020571	LED-ARAND-PR-HUMMER-IP65-AM3000K-5W-BIVOLT-400			420lm	84lm/W		Branca	6500K											
157011372	LED-ARAND-BR-HUMMER-IP65-BR6500K-5W-BIVOLT-420						Amarela	3000K											
157021372	LED-ARAND-PR-HUMMER-IP65-BR6500K-5W-BIVOLT-420																		
157030571	LED-ARAND-BR-HUMMER-PLUS-IP65-AM3000K-12W-BIV-1050	12W		1050lm	88lm/W		Amarela	3000K	>0,92	210	94	50							
157040577	LED-ARAND-PR-HUMMER-PLUS-IP65-AM3000K-12W-BIV-1050						Amarela	3000K											
157031373	LED-ARAND-BR-HUMMER-PLUS-IP65-BR6500K-12W-BIV-1100			1100lm	91lm/W		Branca	6500K											
157041379	LED-ARAND-PR-HUMMER-PLUS-IP65-BR6500K-12W-BIV-1100																		

MODELO

Branca

Preta



Arandela Hummer IP65

Branca

Preta



Arandela Hummer IP65 Plus

DIMENSÕES

