



Luminária HUMMER IP65

INDICADO PARA

Illuminação geral em cozinhas industriais, câmaras frigoríficas, hospitais, laboratórios e ambientes que necessitem de luminárias hermeticamente vedadas.

CARACTERÍSTICAS

- › Corpo e difusor em policarbonato.
- › Equipado com cabo de duplo isolamento (cabo PP).
- › Permite interligação entre luminárias através de prensa cabo.
- › Driver interno isolado.
- › Fluxo luminoso constante em toda faixa de tensão.
- › Baixo consumo de energia.

FUNCIONAMENTO

- › Temperatura ambiente: -20°C a 40°C.
- › Tensão de entrada: 100V a 240V.
- › Fator de potência: >0,50.
- › Tipo de Instalação: Sobrepor (Acompanha duas presilhas, 4 parafusos/buchas, e 1 prensa cabo).



IP65	BIVOLT Automático 100V - 240V			
ÍNDICE DE PROTEÇÃO	TENSÃO	NÃO DIMERIZÁVEL	IRC**	USO EXTERNO



A garantia inicia-se na data de compra do produto e respeita as condições de uso descritas na embalagem, sendo necessário apresentar a Nota Fiscal.

ESPECIFICAÇÕES
TÉCNICAS E COMERCIAIS

CÓDIGO	MODELO	POTÊNCIA	FLUXO LUMINOSO	EFICIÊNCIA LUMINOSA	ÂNGULO DE ABERTURA	EMISSÃO DE COR	TEMPERATURA DE COR	DIMENSÃO (mm)			EMB. COLETIVA	
								A	B	C		
896110578	LED-LUM-HUMMER-IP65-NE4000K-16W-BIVOLT-1440	16W	1440 lm	90 lm/W	120º	4000K	Neutra	600	59	40	20	
896111378	LED-LUM-HUMMER-IP65-BR6500K-16W-BIVOLT-1460		1460 lm	91 lm/W		6500K	Branca					
896230578	LED-LUM-HUMMER-IP65-NE4000K-32W-BIVOLT-2880	32W	2880 lm	90 lm/W		4000K	Neutra	1200	59	40		
896231378	LED-LUM-HUMMER-IP65-BR6500K-32W-BIVOLT-2900		2900 lm	91 lm/W		6500K	Branca					

MODELOS DISPONÍVEIS



DIMENSÕES

