

1. Funcionamento

O Porta Toalha Aquece mantem temperatura a 35C acima da temperatura ambiente, podendo variar conforme a dissipação do calor, ou seja, quanto maior o numero de toalhas sobre o produto, maior será sua temperatura. Temperatura esta, que não causa queimaduras ou danos ao tecido em uso.

2. Inspeção do Produto

- Inspecione e verifique se ocorreu danos causados pelo transporte. Em caso afirmativo, comunique o transportador de imediato;
- Não ligue o equipamento se este não estiver em perfeitas condições para uso.

3. Benefícios e Características

Os porta toalhas da Aquece são desenvolvidos com a mais nova tecnologia em seu seguimento, permitindo que os modelos em inox sejam 100% em aço inoxidável A304, oferecendo vida útil infinita.

São aquecidos através de um sistema de irradiação de calor, ou seja, quanto maior o contato da toalha com o porta toalha, maior será sua eficiência em secar, acabando com o problema de toalhas úmidas, mau cheiro e desorganização do ambiente.

Produzidos em diversos tamanhos e cores para combinar com os mais variados ambientes, proporcionando um toque exclusivo na decoração, organização e funcionalidade do seu lar ou empreendimento.

- Seca e mantém aquecida a toalha e outros tecidos (exceto o nylon);
- Elimina a proliferação de fungos, ácaros e bactérias nas toalhas em uso;
- Aumenta a vida útil das toalhas;
- Organização do ambiente;
- Produto decorativo;
- Auxilia na desumidificação do ambiente;
- Aquecimento rápido, em 15 minutos atinge a temperatura ideal;
- Aquece 35C acima da temperatura ambiente;
- Tempo de secagem:
 - toalha úmida: 02 a 03 horas
 - toalha molhada: 04 a 05 horas
- Pode ficar permanentemente ligado;
- Possibilidade de utilização em outros ambientes, como: área de serviço, quarto ou cozinha, além da sala de banho.
- Baixo consumo de energia;
- Garantia de 05 anos na estrutura do produto;

- Garantia de 03 anos na parte elétrica;
- Produto com Qualidade e preço compatível;
- Design Moderno e Inovador;
- Resistências isoladas, sem risco de choque elétrico;
- Todos os modelos com tecla e luz indicando seu funcionamento;
- Ecologicamente correto;
- Produto Nacional.

4. Cuidados a serem tomados

- Pode secar toalhas e vários tipos de tecidos, exceto o nylon, que devido à temperatura do Porta toalha aquecido pode causar algum dano, por isso não é indicado o seu uso com o nylon;
- Antes da sua utilização, retire as proteções de espuma das extremidades;
- A parte por onde sai o cabo elétrico é delicada. No caso de sofrer alguma batida ou rompimento e notando-se alguma modificação em seu funcionamento, entre em contato com a Fábrica. – Não aplicado ao Radiador de Calefação;
- Não recomendamos a instalação do Porta Toalha Aquecido dentro do box de banho, podendo reduzir sua vida útil e perdendo as garantias;
- A Aquece Metais não se responsabiliza por problemas que sejam resultado do manuseio inadequado do produto como, por exemplo: rompimento do cabo elétrico, desconexão do cabo elétrico com o produto, queima do cabo elétrico originado por curto circuito, queda de raio ou problemas de abastecimento de energia elétrica.
- O Porta Toalha Aquece não se destina à utilização por pessoas (inclusive crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou por pessoas com falta de experiência e conhecimento, a menos que tenham recebido instruções referente à utilização do aparelho ou estejam sob supervisão de uma pessoa responsável pela sua segurança;
- Recomenda-se que as crianças sejam vigiadas para assegurar que elas não estejam brincando com o aparelho;
- Se o cabo de alimentação está danificado, ele deve ser substituído por um cabo ou um conjunto fornecido pelo fabricante ou pelo agente autorizado;

AVISO: Para evitar riscos para crianças muito jovens, o porta toalha aquece deve ser instalado de forma que a barra aquecida mais baixa fique pelo menos 600mm acima do chão.

DESTAQUE: Para a limpeza do produto, desconecte- o da tomada ou desligue a tecla, sempre utilizar um pano com álcool, não utilizar nenhum produto abrasivo que possa danificar o acabamento ou pintura, e manter o aparelho sempre seco enquanto esteja fora de uso, para isso recomenda-se ligar o porta toalha aquecido no mínimo uma vez por semana, independentemente de sua utilização.

5. Dicas de Instalação Gerais

- Confira a posição de sua preferência do porta toalha aquecido ou que seu espaço permite para iniciar a instalação. Padrão de fábrica é sempre cabo para baixo, do lado esquerdo.
- Instalar a uma altura da parede que facilite o manuseio das toalhas, que tenha uma harmonia com o ambiente e próximo de uma tomada elétrica. Tenha atenção para o lado de saída do cabo elétrico;
- Verifique atentamente se no local a ser fixado o toalheiro não existem tubulações elétricas ou hidráulicas. Perfurar umas destas poderá lhe causar grandes transtornos. Atenção ao local de fixação para os produtos, considerando principalmente suas dimensões e peso de cada produto;
- Retire as proteções de espuma das extremidades do aparelho.

IMPORTANTE: Para uma melhor vida útil do aparelho, indicamos que seja ligado regularmente, ou seja, quanto maior sua utilização, maior é sua vida útil. Também, não deixe acumular umidade, água ou sujeira no toalheiro, isso poderá comprometer a qualidade do acabamento! Faça uma limpeza freqüente utilizando apenas um pano limpo com álcool.

6. Dicas de Instalação Modelo Classic e Classic Clean/Linha Cativa

Ferramentas necessárias para instalação:

- Furadeira elétrica;
- Broca de videa 3mm (para alvenaria);
- Broca de videa 6mm (para alvenaria);
- Chave Phillips ¼ ou Parafusadeira com ponteira PH2;
- Chave Allen M3 (consta no kit do produto);
- 01 caneta ou lápis para marcar a furação no local;
- Nível;
- Pano e álcool para limpeza;

Instruções:

Confira a voltagem de seu porta toalha (127v ou 220v) se é compatível a sua rede elétrica; Modelo Classic permite ser instalado com cabo para baixo lado esquerdo(padrão) ou para cima lado direito, apenas o invertendo.

- Confira se todos os itens descritos neste manual estão na embalagem:

Classic :

- 01 Porta Toalha Aquecido;
- 02 Bucha M6;
- 02 Parafusos;
- 02 chumbador;
- 02 acabamentos para suporte;
- 01 chave allen;
- 01 Gabarito de furação;
- Manual de Instalação.

Classic Clean:

- 01 Porta Toalha Aquecido;
- 03 Bucha M6;
- 03 Parafusos;
- 01 chumbador;
- 01 acabamento para suporte;
- 02 acabamentos para parafusos;
- 02 arruelas rosada;
- 01 chave allen;
- 01 Gabarito de furação;
- Manual de Instalação.

6.2 Ilustração para instalação modelo Classic Clean

Figura 01




Figura 02





Figura 03



Lista de componentes.

1. Bucha Nylon;
2. Acabamento Suporte;
3. Chumbador;
4. Parafuso Philips;
5. Suporte;
6. Allen para suporte;
7. Espelho;
8. Arruela rosada;
9. Acabamento Parafuso;
10. Tecla Liga/Desliga;
11. Gabarito de Furação (Fig. 02);
12. Fios Elétricos.

Siga a ordem abaixo:

- 1) Posicione o porta toalha no local de instalação.
- 2) Contorne o entorno dos suporte (item 05), com lápis ou caneta hidrocor conforme (Figura 01).
- 3) Posicione o gabarito de furação (item 11) sobre a marcação na parede, marque o centro para posterior furação, conforme (Figura 02).
- 4) Execute a furação, utilizando furadeira e broca 06mm.
- 5) Limpe as marcações na parede com pano e álcool.
- 6) Faça a união dos fios elétricos (item 12):
 - 6.1) verde = aterramento
 - 6.2) marrom ou preto = fase
 - 6.3) branco ou azul = neutro
- 7) Prenda o porta toalha na parede, conforme a sequência dos componentes da (figura 03).
- 8) Conecte-o à energia e verifique se a posição da tecla liga e desliga está em 1 (ligado), pronto para usar. Em 15 minutos o seu porta toalha estará quentinho.

Dúvidas na instalação:

Caso haja dúvidas na instalação, defeito na fabricação ou danos causados ao instalar seu porta toalha AQUECE.

Entre em contato através dos canais de atendimento.

SAC: sac@aquecemetais.com.br

FONE: 51 3762 8400

Segurança

Nunca substitua os componentes elétricos (cabo elétrico, resistência elétrica e tecla liga e desliga) de forma alguma, estes componentes devem ser substituídos pelo Fabricante ou agente autorizado ou pessoa qualificada a fim de evitar riscos.

Caso deseje qualquer alteração no formato padrão do produto, entre em contato direto com a Fábrica. Caso contrário, o Fabricante isenta-se de qualquer tipo de dano, inclusive perdendo a garantia do produto.

11. Dicas de Utilização

- O Porta toalha Aquecido Aquece seca e mantém aquecidas toalhas de rosto, banho, panos de prato, roupas de crianças, cobertores e mantas (exceto nylon) e etc;
- Quanto maior o contato da toalha com as barras do toalheiro, maior será sua eficiência em secar o tecido;
- Desligados são porta toalha com a vantagem do aquecimento;
- O tempo que o produto leva para chegar na temperatura ideal é de 15 minutos;
- Há várias formas de acomodar a toalha e aproveitar o máximo do produto, segue algumas dicas nas figuras abaixo:



15. CERTIFICADO DE GARANTIA AQUECE

O presente termo de garantia é válido pelo prazo de 05 (cinco) anos, para a cobertura de defeitos de fabricação na estrutura do produto e no seu acabamento é de 03 (três) anos para cobertura de defeitos de fabricação na parte elétrica, que contém a resistência, cabo elétrico e tecla liga e desliga, a contar da data de emissão da Nota Fiscal de aquisição do produto.

A responsabilidade do fabricante não abrange danos ao produto decorrentes de:

1. Operação em desacordo com as condições especificadas no Manual de Instalação;
2. Instalação inadequada ou inabilidade no uso, ex.: Porta Toalha Aquecido instalado dentro do box de banho;
3. Rompimento do cabo elétrico ou troca do plugue, retirada do pino do fio terra, desconexão do cabo elétrico com o produto ou com a tecla liga e desliga por manuseio inadequado, queima do cabo elétrico originado por curto circuito, queda de raio ou problemas de abastecimento de energia elétrica. Não aplicado ao Radiador de Calefação;
4. Transporte ou estocagem indevido ou inadequado;
5. Danos decorridos por acidentes ou quedas;
6. Modificações não autorizadas pelo fabricante;
7. Serviços de manutenção realizados por pessoas ou empresas não autorizadas;
8. Uso de acessórios ou peças não originais;
10. A Aquece não se responsabiliza por avarias ocorridas no local de instalação do Porta toalha.
11. Despesas com instalação do produto;
12. Despesas decorrentes da aquisição de peças / acessórios que não pertençam ao produto;
13. Falhas no funcionamento do produto decorrente de insuficiência, interrupção, problemas ou falta no fornecimento de energia elétrica no local de instalação;
14. Transporte do produto até o local de instalação ou até nossa empresa (quando necessário para conserto);
15. Produtos ou peças que tenham sido danificados em consequência do manuseio, remoção, quedas ou atos e efeitos decorrentes da natureza, tais como relâmpago, maresia (oxidação), chuva, etc;

Nenhum distribuidor, revendedor, lojista ou pessoa física tem o direito de estender ou modificar a garantia oferecida pelo fabricante.

Ao deparar-se com algum problema com o produto, dentro dos termos desta garantia, entre em contato com o fabricante através dos endereços e telefones abaixo especificados.

Conserve a Nota Fiscal de Venda e este certificado. Estes documentos são imprescindíveis para o atendimento em garantia.

NOME:

REVENDEDOR/LOJISTA:

NOTA FISCAL Nº:

DATA DE AQUISIÇÃO:

MODELO:

Aquece Metais Eireli – ME

Rua 17 de junho, nº 227 - Bairro Canabarro - CEP: 95890-000 - Teutônia - RS - Brasil
CNPJ: 27.254.297/0001-78 - Fone: (0055) 51 3762 8400 - contato@aquecemetais.com.br - www.aquecemetais.com.br