



LÂMPADAS LED

Pera

SÉRIE NH



A linha de lâmpadas LED Pera é indicada para retrofit de lâmpadas incandescentes ou fluorescentes, em diversos tipos de aplicações para ambientes internos.







PROPRIEDADES

- › Lâmpadas certificadas pelo INMETRO.
- › Corpo em policarbonato branco e difusor em policarbonato branco leitoso.
- › Disponíveis nas potências de 6W, 9W, 12W e 15W.
- › Possui driver interno isolado.
- › Formato similar às lâmpadas incandescentes tradicionais.
- › Para os modelos acima de 12W não utilizar em luminárias fechadas, tais como: arandelas tipo tarataruga e balizadores.

CARACTERÍSTICAS DE FUNCIONAMENTO

- › Temperatura ambiente: -5°C a 40°C.
- › Tensão de entrada: 100V a 240V.



					
BASE	TENSÃO	NÃO DIMERIZÁVEL	ÂNGULO DE ABERTURA	IRC**	USO INTERNO



A garantia inicia-se na data da compra do produto, desde que sejam respeitadas as condições de uso descritas na embalagem, sendo necessário apresentar o Cupom ou a Nota Fiscal.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E COMERCIAIS

CÓDIGO	MODELO	POTÊNCIA	TENSÃO	FLUXO LUMINOSO	EFICIÊNCIA LUMINOSA	FATOR DE POTÊNCIA	EMIÇÃO DE COR	TEMPERATURA DE COR	DIMENSÕES (mm)		EMB. COLETIVA	EQUIVALÊNCIA			
									A	B		INCANDESCENTE	FLUORESCENTE		
164380574	LED-PER-IN-AM3000K-200-6W-BIVOLT-CX-NH470	6W	100V-240V Bivolt Automático	470 lm	78 lm/W	0,70	Amarela	3000K	60	110	1 cx = 60 un	30W	9W		
164381376	LED-PER-IN-BR6500K-200-6W-BIVOLT-CX-NH470			540 lm	90 lm/W		Branca	6500K				35W	10W		
164020578	LED-PER-IN-AM3000K-200-6W-BIVOLT-CX-NH540						Amarela	3000K						60W	16W
164021370	LED-PER-IN-BR6500K-200-6W-BIVOLT-CX-NH540						Branca	6500K							
164040579	LED-PER-IN-AM3000K-200-9W-BIVOLT-CX-NH810	9W		810 lm	90 lm/W	>0,70	Amarela	3000K	60	122		75W	20W		
164041371	LED-PER-IN-BR6500K-200-9W-BIVOLT-CX-NH810			1050 lm	87 lm/W		Branca	6500K				80W	23W		
164450572	LED-PER-IN-AM3000K-200-12W-BIVOLT-CX-NH1050	12W					1250 lm	83 lm/W						Amarela	3000K
164451374	LED-PER-IN-BR6500K-200-12W-BIVOLT-CX-NH1050													Branca	6500K
164080571	LED-PER-IN-AM3000K-200-15W-BIVOLT-CX-NH1250	15W		1250 lm	83 lm/W		Amarela	3000K	68	126					
164081372	LED-PER-IN-BR6500K-200-15W-BIVOLT-CX-NH1250						Branca	6500K							

MODELO



DIMENSÕES

