

25.000h
VIDA ÚTIL

70%
ECONOMIA
DE ENERGIA

>80
I.R.C.

LED
L70 *

LED
LM80 *

3
ANOS
GARANTIA

APLICAÇÃO

- Ambientes interno ou abrigado.
- Para grandes ambientes.

CARACTERÍSTICAS

- IP20.
- Não permite dimerização. ⚠
- Não necessita uso de reator.
- Base G13 com adaptador R17D.


BENEFÍCIOS

- Tecnologia LED.
- Não contém mercúrio.
- Não emite infravermelho.
- Baixo consumo de energia elétrica.
- Alta eficiência luminosa.
- Alto fator de potência.
- Baixo THD.
- Baixa manutenção.
- Fácil instalação.
- Possui compatibilidade eletromagnética (EMC).
- *LED com LM80 (LM80 é um procedimento de testes em laboratórios credenciados mundialmente que garantem a qualidade e a vida do LED).
- *L70 indica que ao atingir a vida declarada o produto ainda estará com 70% do fluxo luminoso inicial.



ESQUEMA DE LIGAÇÃO

ESQUEMA DE CONEXIÓN | CONNECTION DIAGRAM



A conexão elétrica deve ser feita nos terminais com a marcação F e N. O outro extremo é apenas para apoio mecânico. Não interligar ou conectar fiação.

DADOS TÉCNICOS

Tensão	Autovolt (100-240V)
Potência Máxima	40W
Frequência de operação	50/60Hz
Fator de potência	≥ 0,92
IRC	> 80
Fluxo Luminoso	3800lm
Eficiência luminosa	95lm/W
Temperatura de cor	4000K / 6500K
Ângulo de abertura	120°
Vida útil	25.000h L70
Material do corpo	Alumínio
Material do difusor	Policarbonato
Temperatura de Operação	-10°C a 45°C
Peso	500g
Dimerizável	Não

CÓDIGOS

Modelo	ERP	Código Barras
LÂMPADA TUBULAR LED 40W 110 HO 4000K	11080309	7897079069631
LÂMPADA TUBULAR LED 40W 110 HO 6500K	11080308	7897079069624



DIMENSÕES (mm)

Modelo	Altura (A)	Comprimento (B)
LÂMPADA TUBULAR LED 40W 110 HO	25mm	2385mm