



**CADEIRA
BUTTERFLY
AREIA**


MinD

ADVERTÊNCIA:

Leia todas as instruções e guarde esse manual para futura referência. O descumprimento das instruções abaixo poderá causar acidentes e a perda da garantia do produto.

CONTÉM

1. 8 hastes de apoio [B1 e B2, E1 e E2, G1 e G2, H1 e H2]
2. 4 tubos de junção [A, C, D, F]
3. 1 assento de tecido [I]
4. 1 manual de instruções



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:

Composição: ferro e tecido [20% poliéster + 80% algodão]


Dimensões do produto montado [A x L x P]: 101 x 70 x 79 cm

Peso do produto: 4,5 kg

Peso máximo suportado: 120 kg


INSTRUÇÕES DE MONTAGEM:

1. Conecte as hastes de apoio B1 e B2 às duas extremidades inferiores do tubo de junção A, obedecendo aos sentidos indicados na Figura 1. **Atenção:** cuidar para que as hastes sejam inseridas até o final, obtendo aperto.




2. Conectar a haste de apoio E1 à extremidade inferior do tubo de junção C, obedecendo ao sentido indicado na figura 2. Depois conectar a outra extremidade inferior do tubo de junção C à haste B1 do conjunto montado no passo nº 1, conforme o sentido indicado na figura 2. **Atenção:** cuidar para que as hastes sejam inseridas até o final, obtendo aperto.

Figura 2:




3. Conectar a haste de apoio E2 à extremidade inferior do tubo de junção D, conforme o sentido indicado na figura 3. Depois conectar a outra extremidade inferior do tubo de junção D à haste de apoio B2 do conjunto montado no passo nº 1, conforme o sentido indicado na figura 3.

Figura 3:



4. Faça a ligação entre as hastes de apoio E1 e E2, conectando o tubo de junção F às mesmas conforme o sentido indicado na figura 4.

Figura 4:



5. Faça a ligação entre as hastes de apoio G1 e G2 às extremidades dos tubos de junção C e F e D e F, respectivamente. Faça também a ligação das hastes H1 e H2 às extremidades dos tubos de junção C e A e D e A, respectivamente, conforme indicado na figura 5. Atenção: para um aperto correto, o encaixe das duas extremidades de cada haste de apoio nos tubos de junção deve ser feito simultaneamente, conforme indicado na figura 6.

Figura 5:






Figura 6:




6. Para garantir a estabilidade da cadeira durante o uso e evitar acidentes, certifique-se de que as hastes de apoio estejam completamente encaixadas nos tubos de junção, pressionando-as com cuidado sobre o solo.

Figura 7:



7. Encaixe o assento de tecido utilizando as abas superiores e inferiores para fixação nas hastes H1 e H2 e G1 e G2, conforme indicado na figura 8.

Figura 8:



CONSERVAÇÃO, LIMPEZA E CUIDADOS:

- Deixe o produto em local seco e arejado, não é recomendada a utilização em áreas externas.
- Não exceder o peso máximo suportado pelo produto.
- Limpar as hastes de metal com pano macio e seco, sem utilizar produtos químicos e abrasivos.
- Instruções de limpeza para o assento de tecido:

- Não lavar.
- Não utilizar alvejante à base de cloro.
- Não utilizar secadora.
- Não passar a ferro nem utilizar tratamento a vapor.
- Limpar a seco.

PRAZO DE GARANTIA:

Para compras em loja física, o prazo de garantia de 90 dias corridos será contado a partir da data de aquisição do produto registrada em Nota Fiscal ou Cupom Fiscal de venda. É imprescindível a apresentação da Nota Fiscal ou Cupom Fiscal, bem como do produto defeituoso, para o acionamento da garantia. Para compras no e-commerce, a garantia deve ser acionada via Fale Conosco e o prazo de 90 dias corridos será contado a partir da data de recebimento do produto.

NÃO INCLUSOS NESTA GARANTIA:

- Danos causados por agentes da natureza.
- Violação, ajustes e consertos.
- Defeitos ou desempenho insatisfatório provocado pela utilização do produto fora das especificações deste manual.

Atendimento ao consumidor:
sac.casamind.com.br

www.casamind.com.br