

ENGATE FLEXÍVEL 40cm

USO / MANUTENÇÃO:


- Uso exclusivo para instalações prediais de água fria

GARANTIA

- 1 - Nossos produtos possuem um prazo de garantia de 6 meses, incluídos os 90 dias determinados pelo Código de Defesa do Consumidor.
 - 2 - A garantia referente as peças de acabamentos sujeitas ao desgaste natural, ficarão restritas ao prazo legal de 90 dias.
 - 3 - A empresa somente fará a reposição de partes e componentes dos produtos nos termos discriminados abaixo e que comprovarem a existência do alegado defeito de material ou fabricação.
 - 4 - A garantia é válida para defeitos de fabricação detectados após o recebimento dos produtos e torna-se nula quando:
 - Danos ocorridos durante o transporte ou montagem do produto, quando estes não tiverem sido executados pela empresa;
 - Problemas ocorridos por montagem em desacordo com o manual de instruções ou relacionados a adaptações e/ou alterações realizadas no produto;
 - Defeitos e desgaste no acabamento, partes e/ou peças ocorridos por uso intenso ou exposição a condições adversas e não previstas, tais como, intempéries, maresia, sinistros, acidentes, quedas ou agentes da natureza;
 - Danos causados por serviços ou consertos contratados pelo consumidor, descuido, maus tratos, limpeza e/ou manutenção em desacordo com as instruções contidas no manual;
 - 5 — Todas as reclamações e defeitos observados durante o prazo da garantia serão atendidas mediante a apresentação da nota fiscal de compra e entrando em contato com nossa central de atendimento.
 - 6 - Em caso de troca total do produto completo ou de peças, a empresa efetuará o envio do mesmo em um prazo de 30 dias.
- Em caso de dúvidas, entre em contato através do nosso e-mail sac@compace.com.br ou pelo **telefone (45) 3565-1450**



MONTAGEM / INSTALAÇÃO:



Atenção

- A rosca macho do conector (ligação) flexível deve ser rosqueada até o final do curso na rosca fêmea da tomada d'água na parede, de forma que a rosca macho fique completamente inserida.

Obs.: Use fita veda rosca somente no terminal macho da ligação flexível, aplique de 5 a 8 voltas de fita no sentido horário.

Dados Técnicos

Pressão máxima : 40 m.c.a.

Temperatura máxima: 45°C

Somente água fria

