

Pronto! Sua Espreguiçadeira está Montada.



Conhecendo um pouco mais sobre o produto

Por ser um produto rústico produzido 100% de madeira, pode possuir nós, reveses e diferenças na tonalidade de cor das peças, isso é normal e atesta a autenticidade da madeira natural. Como outras madeiras, o eucalipto também reage às condições de uso e clima, e por isso necessita de alguns cuidados para sua conservação. Alterações bruscas de clima ou longas exposições à condições severas de calor, frio, clima seco ou chuvas podem ocasionar desequilíbrios no comportamento da madeira, ocasionando pequenas fissuras, estas fissuras são normais e tendem diminuir com o restabelecimento das condições normais do clima. Para aumentar a vida útil de seu produto recomendamos armazená-los, sempre que possível recolha para áreas cobertas ou fechadas.



PRODUTO FABRICADO NO BRASIL

MANUAL DE MONTAGEM



Espreguiçadeira Rustica Primavera REF.: 515 - 2026/2



Parabéns por adquirir um móvel com toda naturalidade e rusticidade da madeira



Montagem 2 pessoas



Tempo: 20 minutos

Importante!

- 1 - Monte todos os itens com atenção.
- 2 - Monte seu produto em uma superfície limpa e plana. Para não danificar seu produto, aconselhamos utilizar a embalagem ou um tapete para forrar o chão.
- 3 - Aperte bem os parafusos.
- 4 - Verifique periodicamente para que as partes não estejam soltas. Nestes casos precisam ser reapertados.

KIT MONTAGEM / FERRAGENS

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE
A	 Phillips 4,5x40mm	8

LISTA DE PEÇAS

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE
1	Pés	4
2	Estrado Assento	1



Utilize esta régua para medir as ferragens (medidas em mm)

1 Passo
Paso
Step


Ferramentas
Herramientas/ Tools

Peças
piezas/ parts

A



Para efetuar a montagem pegar os **Pés (1)** e colocar na parte inferior interna do **Estrado Assento (2)** e aparafusar sendo que deve-se aparafusar da parte inferior do Pé para a lateral do Estrado Assento, em cada pé vai 2 **Parafusos Phillips (A)**, esse processo deve-se repetir no 4 pés.
Lembrando que não são feitos os pré-furos na parte da lateral do Estrado Assento justamente para dar mais fixação na montagem, apenas os pés são pré-furados.



Produto suporta até
220 Kg distribuídos