

INSTALAÇÃO DECK C/ BASE PLÁSTICA

Antes de começar a instalação do DECK PRATICO, meça a área a ser coberta calculando quantas placas serão necessárias, lembrando que cada placa mede 30x30cm.

Caso não tenha gostado da posição que fixou seu DECK PRATICO, basta desmontar e montar novamente elevando-o de baixo para cima e pressionando no sentido contrário.

Desta forma, as placas se desencaixarão permitindo nova paginação. Isso proporciona a possibilidade de mudar os decks de posição caso tenha se cansado do desenho inicial.

Instalando o DECK PRATICO

É a parte mais simples, pratica e divertida!

A madeira já vem fixada em uma base plástica de polietileno de alta densidade (PEAD), o que torna a instalação muito rápida, fácil e prática.

Basta fazer o alinhamento entre as placas, pressionando seus encaixes plásticos laterais um contra o outro.

Pronto, elas já estão fixadas! A operação não precisa de qualquer material adesivo, parafuso ou areia. O DECK PRATICO fica firme sem qualquer tipo de cimento ou estrutura de fixação.

Adaptando o DECK PRATICO

Caso necessário, o DECK PRATICO é facilmente modelável, podendo ser serrado no formato desejado para adaptação ao ambiente (pilares, formas não lineares de terreno, entre outros).

Como evitar a serragem

Uma alternativa para evitar a serragem pode ser o uso de pedras decorativas ao redor do piso, servindo como um rodapé bem original.

Como se dá a instalação

As placas podem ser instaladas com até 5 mm de discrepância de altura entre elas. Porém, buracos ou outras cavidades podem necessitar de reparos ou ajustes, principalmente se houver rachaduras ou grandes desníveis naturais do terreno a ser instalado o DECK PRATICO.

