



Instruções de instalação

Instruções de instalação / Setting instructions



- Retire a alça do tampo. Se necessário utilize algum sujeito corante (fig. 2).
- Verifique a base antivibrante que acompanha o produto. Se for necessário, retire as bases antivibrantes das bases do assento (fig. 2).
- Coloque o assento na bacia com as bases na direção dos furos.
- Encoste o parafuso no suporte e depois os deca na base (fig. 3).
- Regule o parafuso com os instrumentos fornecidos para encontrar o centro dos furos na bacia para isso existe uma variação de aproximadamente 6,5 mm em relação ao suporte (fig. 4).
- Regule o suporte juntamente com o parafuso com instrumentos para frear e para trás, evitando a menor aceleração do assento na fechadura, para isso existe uma variação de aproximadamente 13,0 mm em relação à base (fig. 5).
- Rosqueie a porca no parafuso até fixar o assento na bacia (fig. 6) e finalize encostando a tampa de acabamento (fig. 7).





- Algumas bacias ovais possuem um formato alongado, onde a variação de 13,0 mm não é suficiente para acomodar o assento de maneira correta. Nesses casos remova os furos das bases, da seguinte forma:
- Retire o tampo do arco, forçando o seu centro superior contra o arco e puxando-o para fora (fig. 8).
 - Retire as bases e inverta-as de lado, a que estiver no lado direito pista para o lado esquerdo, e vice-versa.
 - Recoloque o tampo prendendo-o no arco, já com as bases recolocadas, primeiro um lado e depois o outro.
 - Repita os procedimentos da instalação.

Limpeza

Limpesa / Cleaning

- Some of the oval toilet seats have a different design, in which the 13,0 mm variation is not enough to place the seat perfectly. In these cases, invert the size of the bases.
- Remove thus the forcing the arc center against the arc and pulling it out (fig. 8).
 - Remove the bases and invert them changing the right base for the left one.
 - Replace the cap already replaced by the base.
 - Follow the remaining procedure above.



Composição básica: EVA, mdf, polipropileno.
Componentes laterais: EVA, mdf, polipropileno.
Base composta: EVA, mdf, polipropileno.



- To take the hunger out of seat. You can eat yogurt or fruits if necessary (fig. 1).
Verify that the anti-vibration base comes with a screw. If there is not, buy one at any hardware store (fig. 2).
Place the seat on the toilet with the base in the hole's direction.
Place the screw on the support and then place both in the base (fig. 3).
Bend the screw moving it to the sides to find it fit the holes in the bowl, there is a 6,5 mm variation of the screw in the support (fig. 4).
Rotate the support with the screw moving to back and forward to find the perfect position of the support in the base (fig. 5).
Place the thumb in the screw and the rest in the toilet bowl (fig. 6) and place the finishing kit (fig. 7).

- Astro S.A./IND. E COM. • CNPJ: 50.949.578/0001-80
R. Colégio Florencio, 59 - 161, Piranávera - Juiz de Fora - SP
Outros países/Other countries:
+55 (31) 4581-7736 • export@astratrac.com.br
Fabricado no Brasil - Made in Brazil



- www.astratrac.com.br
SAC 0800 165051
- Para manter seu assento com boa aparência, faça sua Limpeza usando apenas uma esponja ou panão macio e seco neutro. Não use sabonete, álcool, esponja de aço, detergentes fortes ou produtos químicos agressivos.
- Pode manter o banheiro com boa aparência, haga la a Provençal utilizando una esponja o paño suave y lável neutro. No use jabones ni desinfectantes, alcohol, mollas de dientes, detergentes fuertes o productos químicos agresivos.

- To keep your seat with good appearance, clean it by using a soft sponge or a cloth with neither detergent nor abrasive. Don't use abrasive sponges or strong detergents or aggressive chemical products.