



FICHA TÉCNICA ROSETAS

ROSETAS DECORATIVAS EM POLIESTIRENO EXTRUDIDO

IDENTIFICAÇÃO: A marca HOMESTAR e as referências estão impressas no verso de cada roseta.

MATERIAL: Poliestireno Extrudido de Alta densidade (55 kg/m³), branco, não tóxico, sem CFC, nem HCFC, fabricado na Alemanha e com prazo de validade indeterminado.

SUPERFÍCIE: Lisa com acabamento acetinado, o verso do perfil é ranhurado para uma melhor colagem.

DIMENSÃO: As peças variam de diâmetro conforme o modelo e as especificações do desenho técnico.

CARACTERÍSTICAS E RESISTÊNCIAS: As rosetas HOMESTAR não tem nenhuma função estrutural, são apenas elementos decorativos, são resistentes a umidade, podem molhar, são imunes a todas as pragas e cupins, apenas recomendamos a pintura sempre que a roseta fique exposta diretamente ao sol, para aplicações em locais externos ou com temperaturas superiores a 50 graus recomendamos a pintura com duas demãos de tinta e uma manutenção preventiva de pintura todos os anos.

FERRAMENTAS PARA APLICAÇÃO: Recomendamos a utilização de uma pistola de aplicação, uma espátula, uma trena, um lápis, uma esponja e um balde. Consulte o nosso site www.homestar.com.br e veja os vídeos de aplicação.

COLA: Recomendamos a utilização da cola HOMESTAR, que é uma cola á base de água e sem solventes. A cola HOMESTAR está disponível em 3 diferentes tipos de embalagem, cartucho de 380 gramas (necessita de utilizar uma pistola de aplicação), baldes de 1 kg e de 5 kg (aplicação feita com espátula).

APLICAÇÃO DA COLA E ACABAMENTO: O local de colagem da roseta deve estar, limpo, seco e livre de poeira. A aplicação da cola deverá ser sempre na superfície ranhurada da roseta, se usar uma pistola, deverá fazer linhas de cola, preenchendo toda a roseta e sempre o mais próximo da extremidade possível, se usar uma espátula deverá aplicar em toda a superfície ranhurada da roseta, sempre deixando uma altura mínima de cola de aproximadamente de 0,5 a 1 cm em todo a roseta, após a aplicação da cola deverá colocar a roseta no local onde será instalada, já com a roseta no local deverá deslizar a roseta ligeiramente para a esquerda e para a direita (para retirar o possível ar) e solte de seguida no local de aplicação desejado. Para retirar o excesso de cola deverá utilizar uma esponja molhada.

Saiba mais nos vídeos demonstrativos em nosso site www.homestar.com.br

ACABAMENTO: As rosetas HOMESTAR não necessitam de nenhuma base e podem ser pintadas diretamente com qualquer tinta sem solvente (de base aquosa), se necessitar de utilizar uma tinta com base de solvente deverá sempre utilizar primeiro uma tinta sem solvente que funcionará como base.

FABRICADO NA ALEMANHA

