



## FICHA TÉCNICA PAINEL STRUKTUR

### PAINEL DECORATIVO EM EPS (POLIESTIRENO EXPANDIDO)

**IDENTIFICAÇÃO:** A marca HOMESTAR e a referência está impressa no verso de cada painel.

**MATERIAL:** EPS (Poliestireno Expandido) com cerca de 20 kg/m<sup>3</sup>, branco, não tóxico, sem CFC, nem HCFC, fabricado na Alemanha e com prazo de validade indeterminado.

**SUPERFÍCIE:** Liso com acabamento acetinado, o verso do painel é ranhurado para uma melhor colagem.

**DIMENSÃO:** Peças com aproximadamente 500 mm de comprimento e 500 mm de altura. O armazenamento poder ser feito verticalmente ou horizontalmente.

**CARACTERÍSTICAS E RESISTÊNCIAS:** O painel HOMESTAR não tem nenhuma função estrutural, são apenas elementos decorativos, são resistentes a umidade, podem molhar, são imunes a todas as pragas e cupins, apenas recomendamos a pintura sempre que o painel fique exposto diretamente ao sol, para aplicações em locais externos ou com temperaturas superiores a 50 graus recomendamos a pintura com duas demãos de tinta e uma manutenção preventiva de pintura todos os anos.

**FERRAMENTAS PARA APLICAÇÃO:** Recomendamos a utilização de uma pistola de aplicação, uma espátula, uma trena, um lápis, uma esponja e um balde. Consulte o nosso site [www.homestar.com.br](http://www.homestar.com.br) e veja os vídeos de aplicação.

**COLA:** Recomendamos a utilização da cola HOMESTAR, que é uma cola á base de água e sem solventes. A cola HOMESTAR está disponível em 3 diferentes tipos de embalagem, cartucho de 380 gramas (necessita de utilizar uma pistola de aplicação), baldes de 1 kg e de 5 kg (aplicação feita com espátula).

**APLICAÇÃO DA COLA E ACABAMENTO:** O local de colagem do painel tem que estar, limpo, seco e livre depoeira. A aplicação da cola deverá ser sempre na superfície ranhurada do painel, se usar uma pistola, deverá fazer uma linha de cola em todo o painel e sempre o mais próximo da extremidade possível, se usar uma espátula deverá barrar toda a superfície ranhurada do painel, sempre deixando uma altura mínima de cola de aproximadamente de 0,5 a 1 cm em todo o painel, após a aplicação da cola deverá colocar o painel no local onde vai ser instalado, já com o painel no local deverá deslizar o painel ligeiramente para a esquerda e para a direita (para retirar o possível ar) e solte de seguida no local de aplicação desejado. Para retirar o excesso de cola deverá utilizar uma esponja molhada. As juntas entre os paineis deverão estar sempre o mais próximo possível, e deverá utilizar a cola HOMESTAR entre as mesmas e na sua superfície.

Saiba mais nos vídeos demosntrativos em nosso site [www.homestar.com.br](http://www.homestar.com.br)

**ACABAMENTO:** Os paineis HOMESTAR não necessitam de nenhuma base e podem ser pintados diretamente com qualquer tinta sem solvente (de base aquosa), se necessitar de utilizar uma tinta com base de solvente deverá sempre utilizar primeiro uma tinta sem solvente que funcionará como base.

FABRICADO NA ALEMANHA

