

1^a Etapa de Filtragem
(Polipropileno de 15 micras)

Após a chegada dos efluentes ao sistema de tratamento, os sólidos são capturados na primeira etapa de filtração por gravidade, através das fibras, permitindo:

2^a Etapa Purificação + Carvão Ativado

A água proveniente desta primeira etapa de filtração é enviada para a segunda etapa de tratamento, onde o Carvão Ativado possibilita a remoção de 95% dos odores, de impurezas e de substâncias nocivas, tornando a água apta para a terceira etapa de filtração.

3^a Etapa Desinfecção - Zolite

Após a remoção dos odores e impurezas, a água é enviada para a terceira etapa de tratamento, onde a Zolite atua na remoção de 99% dos vírus e bactérias, tornando a água potável, satisfazendo todos os requisitos sanitários.

4^a Etapa Carvão Ativado Impregnado com Prata Coloidal

Após passar por todas as etapas de tratamento de desodorização, remoção de impurezas e desinfecção, a água é enviada para a quarta etapa de tratamento, onde o Carvão Ativado Impregnado com Prata Coloidal atua na remoção de 99% dos vírus e bactérias, tornando a água potável, satisfazendo todos os requisitos sanitários.

5^a Etapa de Filtragem
(Polipropileno de 15 micras)

Após passar a processo de purificação e desodorização, a água é enviada para a quinta etapa de filtração por gravidade, através das fibras, permitindo:

Limpeza e Higienização



Termostato

- Não deve as ligações hidráulicas vazando
- O produto foi usado para resfriar a água. Não o utilize para outros fins.
- A água de alimentação do produto deve ser de rede pública ou clorada, atendendo a portaria 2914 do Ministério da Saúde.
- Capacidade de refrigeração de 4 litros por hora.
- Gás refrigerante: R134a (Ecológico).
- Temperatura de Trabalho: de 5°C a 32°C.
- Tensão: 127V ou 220V-60Hz.
- Potência: 110W.
- Pressão Nominal: 0,196Mpa (20 metros de coluna de água).
- Pressão Rede Hidráulica: de 3a 20 metros de coluna de água)
- Vazão máxima recomendada: 0,75 Litros/Minuto.
- Grau de Proteção: IPX4.
- Condições de Utilização: Interno.
- Redução de partículas classe IV
- Retenção de cloreto livre: Aprovado.
- Eficiência bacteriológica: Aprovada.
- Consumo calculado: 2,55KWH/mês

[illegible]

Para solicitar assinatura, o participante deve certificar-se de preencher corretamente, de acordo com o pre-DEFINIÇÃO, a seguinte ficha de cadastro de **REVENIDORES** cadastrados no Top 6.

Participante

Nome: _____

Endereço: _____

_____ PF _____ CEP: _____

Cidade: _____ Estado: _____


Responsável

Nome: _____

Endereço: _____

_____ PF _____ CEP: _____

Cidade: _____ Estado: _____

[illegible]

Manual do Usuário - Bebedouro Top Life

Dicas Ambientais
A embalagem e recipientes plásticos, papel, papelão e outras embalagens de papelão e plástico, podem ser reciclados e transformados em produtos de papel e plástico. Como contribuição para preservação do Meio Ambiente, o gás refrigerado do produto é retirado e não ateta a camada de ozônio.

Pouca Vazão: Se houver pouca vazão na rede hidráulica, remova e apertado novamente o parafuso.

Alto Excedente: Se houver vazão excedente de água em sua rede, ajuste do limite máximo indicado, de 20 m.c.a., deve-se colocar uma válvula de pressão.

Desobscução Top Life: para permitir a água, caso queira a purificação da água, adquirir um **relê** de purificação Top Life, vendido separadamente, e o instalar na entrada de água.

Encouragingly, the world has seen a decline in the number of people living in extreme poverty.

O refil interno deve ser trocado a cada 6 meses.

Não deve utilizar jatos de água para limpeza do produto.

Importante:

Mesmo em rede hidráulica com pressão dentro do limite máximo estabelecido para o aparelho (22 m.c.a.), recomendamos que sua seja verificada antes de qualquer instalação. Neste caso torna-se necessário a instalação de uma válvula reguladora de pressão.

Importante:

Mesmo em rede hidráulica com pressão dentro do limite máximo estabelecido para o aparelho (22 m.c.a.), recomendamos que sua seja verificada antes de qualquer instalação. Neste caso torna-se necessário a instalação de uma válvula reguladora de pressão.