

MANUAL DE INSTALAÇÃO

RODAPÉ DE ALUMÍNIO GRADDUS

O rodapé invertido de alumínio da Graddus é a escolha ideal para quem busca um acabamento moderno, sofisticado e funcional.

Com design minimalista, ele permite a criação do efeito “rodapé embutido”, onde a parede parece flutuar sobre o piso, conferindo leveza e elegância aos ambientes.

SUMÁRIO

1.	FERRAMENTAS NECESSÁRIAS PARA A INSTALAÇÃO	3
2.	PREPARAÇÃO.....	3
3.	INSTALAÇÃO	4
4.	INSTALAÇÃO - GR-INV62-BCO/PRO.....	5
5.	GARANTIA.....	5

1. FERRAMENTAS NECESSÁRIAS PARA A INSTALAÇÃO

As principais ferramentas são:

- Cola Selante Graddus PU 40;
- Aplicador;
- Trena;
- Serra Elétrica com serra para alumínio ou Serra de meia esquadria;
- Marreta e talhadeira;
- EPI's.



Com estas ferramentas é possível iniciar os serviços.

Atenção: Não esqueça dos EPI's. Eles são extremamente importantes para a sua segurança. Óculos, luvas e máscaras são indispensáveis.

2. PREPARAÇÃO

PARA PAREDES PRONTAS E REFORMAS:

É necessário que seja feito um recorte no local de instalação, no mínimo 5mm maior em largura e altura que o próprio rodapé, para que haja liberdade para movimentar e alinhar o perfil. No momento em que a parede estiver sendo rebocada é necessário que seja colocada uma “espera” nas medidas do rodapé, para que assim que o reboco estiver seco essa espera seja retirada e no lugar seja instalado o perfil, seguindo as orientações anteriores. Essa espera pode ser uma ripa de madeira, uma régua de alumínio, ou qualquer material que seja nivelado e com medidas compatíveis ao rodapé invertido.



3. INSTALAÇÃO

- ✓ O local deve ser devidamente nivelado e limpo, para que o rodapé seja fixado adequadamente.
- ✓ É recomendado que se use adesivo PU para realizar a colagem (Graddus PU40); mas, uma argamassa com alto poder de fixação também pode ser utilizada.
- ✓ Não é recomendado que se faça a fixação com silicone, pois ele é um material selante e não garante estabilidade a longo prazo para o rodapé.
- ✓ Verifique com uma régua ou trena para ver se o rodapé está totalmente alinhado com a parede
- ✓ Após passado o prazo de cura total do adesivo, é feito o acabamento entre a parte superior do rodapé e a parede.

Feita a preparação do recorte, é aplicado o adesivo no local, em quantidade suficiente para que o rodapé fique alinhado com a parte externa da parede.

Após a pintura da parede, seu ambiente está pronto!



4. INSTALAÇÃO - GR-INV62-BCO/PTO

Esses rodapés possuem como diferencial uma aba superior que vai instalada internamente na parede. Essa aba permite que o perfil seja parafusado sem comprometer a estética do rodapé.

Caso a instalação seja feita com colagem, são seguidos exatamente os mesmos passos dos rodapés anteriores. Mas, caso não seja possível colar o perfil (como em paredes de reboco arenoso que não oferecem aderência), é possível perfurar a aba superior e realizar a instalação com parafusos e buchas.

Após feita a fixação, é só seguir com o acabamento da parede normalmente.



5. GARANTIA

As guarnições e rodapés da Graddus possuem garantia de 01 ano contra defeitos de fabricação. Entretanto, é necessário, para a validade dessa garantia, que todos os passos tenham sido cumpridos na hora da instalação.

<https://www.graddus.com.br/manuais.html>.

Para maiores informações, dúvidas ou esclarecimentos entre em contato com o Departamento Técnico no telefone (51) 3711-8956 ou através do e-mail atendimento@graddus.com.br.