

MANUAL DE MONTAGEM MESA NEW PRIME – PR001

Folha 01



Posicionar a base para desembalamento;



Com uma faca ou estilete, cortar a fita de arquear;



Com uma chave de fenda, retirar as ripas em uma das extremidades da embalagem.;



Retirar a embalagem superior da base;

MANUAL DE MONTAGEM MESA NEW PRIME – PRO01

Folha 02



Posicionar a base em local definitivo após retirá-la de cima do fundo da embalagem de madeira. Para isso é necessário levantá-la, utilizando-se no mínimo de duas pessoas;



Retirar os parafusos de fixação que se encontram na lateral da base



Retirar a ripa de madeira central do fundo do tampo, retirado os 02 parafusos da Mesma !!!



Observação: Para desembalar o tampo, nunca usar qualquer outra ferramenta que não seja uma parafusadeira ou chave Philips.
O uso de qualquer outra ferramenta poderá danificar o Tampo.



Com uma faca ou estilete, cortar a fita de arquear do tampo;

MANUAL DE MONTAGEM MESA NEW PRIME – PRO01

Folha 03



Posicionar o tampo sobre a base, respeitando o alinhamento de fixação do tampo em Relação aos furos laterais da base;



Retirar com uma parafusadeira os parafusos de fixação das travas nas extremidades do tampo;



Retirar com uma parafusadeira os parafusos de fixação da trava central superior do tampo;



Retirar as embalagens laterais do tampo;



MANUAL DE MONTAGEM MESA NEW PRIME – PRO01

Folha 04



Retirar as embalagens de papelão e manta da superfície do tampo;

Após retirada toda a embalagem, fixar o tampo à Base com os parafusos inclusos;



Verificar o alinhamento do furo de fixação com o elemento de fixação do tampo e efetuar a fixação com os parafusos;

ATENÇÃO: Após a montagem completa do produto, jamais deverá ser efetuado a movimentação do produto suspendendo-o pelo tampo.

Esta operação causará sobrepeso no ponto de fixação da base vindo a quebrar o tampo por excesso de peso

Em caso de necessidade de deslocamento, soltar o tampo da base, realocar individualmente o Tampo e Base para o novo local e refixá-los.