PISO RÁPIDO

VINÍLICO COM ADESIVO

152 mm x 914 mm x 1,5 mm

Qualidade, sofisticação e praticidade para o seu ambiente.



Sumário

1. Introdução e Armazenamento **Pág. 03**

2. Preparativos para Instalação e Contrapiso **Pág. 04**

3. Dicas de Paginação e Passo a Passo **Pág. 05**

4. Manutenção e Conservação **Pág. 06**

5. Termos de Garantia e Condições Gerais **Pág. 07**

1. Introdução e Armazenamento

Introdução

Parabéns! Adquiriu um produto da **Hale Casa e Construção** com qualidade rigorosamente testada e aprovada por inspeções internacionais de fábrica. Nossos lotes cumprem especificações rigorosas de dimensões (914,5 mm x 152,4 mm x 1,5 mm), testes de brilho (Glossmeter) e resistência física.

> **Importante:** Antes de iniciar a obra, certifique-se de que todas as caixas pertencem à mesma tonalidade para a área em que serão aplicadas. Recomenda-se a conferência prévia de todo o material juntamente com o instalador responsável.



Armazenamento e Conservação

- Não armazene nem deixe as caixas expostas ao sol intenso, vento ou chuva.
- Evite empilhamentos excessivos para não danificar as caixas e as réguas inferiores.
- Manipule com cuidado no carregamento e descarregamento para proteger as extremidades das peças.

2. Preparativos para Instalação e Contrapiso

Aclimatação e Superfícies

- **Aclimatação:** Mantenha as caixas fechadas, niveladas e à temperatura ambiente no local da instalação por pelo menos 24 horas antes de iniciar o processo.
- **Superfícies Indicadas:** O piso pode ser aplicado sobre contrapiso cimentado, cerâmica, porcelanato, mármore, granito ou madeira nivelada. *(Não instale sobre carpetes, plásticos ou pisos vinílicos flutuantes instáveis)*.
- **Cuidados com o Contrapiso:** O contrapiso deve estar totalmente seco, firme, impermeabilizado, lixado e livre de poeira.

> **Atenção a Rejuntes e Azulejos:** Caso a aplicação seja feita sobre pisos cerâmicos ou azulejos antigos, é obrigatório o preenchimento e regularização do relevo causado pelas juntas de rejunte com massa niveladora adequada. O piso vinílico autocolante é flexível e "copia" qualquer imperfeição da base se esta não estiver perfeitamente lisa.

3. Dicas de Paginação e Passo a Passo

Dicas de Aplicação para um Acabamento Perfeito

- **Contrapiso Impecável:** A superfície precisa estar perfeitamente limpa, sem poeira, completamente seca e nivelada.
- **Sem Espaçadores:** Diferente de outros revestimentos, não há necessidade de utilizar espaçamentos nas paredes para este modelo autoadesivo.
- **Paginação Travada (Efeito Amarração):** Comece a primeira fileira com uma régua inteira. Inicie a segunda fileira com metade de uma régua (ou utilizando a sobra cortada da fileira anterior). Isto cria o efeito de "amarração", que deixa o visual muito mais natural e ajuda a travar as peças firmemente no lugar.
- **Cortes e Fixação:** Utilize um estilete profissional e uma régua metálica para os recortes e ajustes nos cantos. Pressione bem as réguas contra o contrapiso (pode utilizar um rolo de pressão leve para garantir a aderência total da cola).
- **Tráfego:** Aguarde o período de 24 horas após o término da instalação para a circulação de móveis pesados ou tráfego intenso, respeitando a secagem do adesivo.

4. Manutenção e Limpeza

- **Primeira Limpeza:** Aguarde pelo menos 72 horas após a conclusão da instalação para realizar a primeira limpeza úmida.
- **Produtos Proibidos:** Jamais utilize solventes, produtos etílicos, removedores, produtos abrasivos ou ceras à base de petróleo, pois estes agridem severamente a superfície do piso.
- **Rotina de Limpeza:** Utilize um aspirador de pó, vassoura de cerdas macias ou pano de microfibra levemente umedecido com água e detergente neutro (bem torcido, usando o mínimo de água possível). A secagem com material adequado após a lavagem é indicada para proteger o piso.

5. Termos de Garantia

- **Conferência Inicial:** Ao receber o pedido, certifique-se de que todos os produtos estão de acordo com o solicitado (medidas, modelos e quantidades). Reclamações posteriores sobre defeitos visuais perceptíveis antes da instalação não serão acolhidas se o material já tiver sido aplicado, isentando a Hale de despesas com mão de obra.
- **Recomendação Profissional:** Contrate profissionais qualificados e especializados para a instalação dos seus produtos. A garantia legal cobre defeitos de fabricação por 90 dias, mas fica invalidada caso a instalação e a impermeabilização não sigam as diretrizes deste manual.

A Garantia Não Cobre:

- Danos decorrentes de instalação incorreta, mão de obra não habilitada ou contrapisos com sujeira, umidade residual ou irregularidades.
- Diferenças de nuances e tonalidades entre as réguas de lotes distintos não verificadas antes da montagem.
- Marcas de uso indevido, arranhões por móveis sem proteção, impactos, e riscos de sapatos.
- Danos causados por excesso de lavagem, empoçamento de líquidos, excrementos de animais ou descoloração por exposição solar excessiva.

HALE
casa e construção

HALE INDUSTRIA E COMERCIO DE ESQUADRIAS DE METAL, MADEIRA E TRANSPORTES EM GERAL LTDA

CNPJ 05.341.895/0001-41

Rua Jose Nunes dos Santos, 52

Pq. Paulistano - São Paulo - SP

Fone: (11) 2582-7444

www.halecasaeconstrucao.com.br