

## IMPORTANTE LER COM ATENÇÃO E GUARDAR PARA EVENTUAIS CONSULTAS

### RECOMENDAÇÕES PARA USO E CONSERVAÇÃO DO MÓVEL:

- Não expor o móvel à luz solar direta e à umidade excessiva. Para limpeza, utilizar apenas flanela seca ou levemente umedecida em água. **Não utilizar produtos químicos, abrasivos e solventes.**
- Nunca utilizar quaisquer partes do produto como apoio para escalar o próprio móvel ou a parede.
- Peso máximo recomendado: 40kg (peso estático distribuído uniformemente no estrado do berço montado).

### ORIENTAÇÕES:


- A Sociedade Brasileira de Pediatria orienta colocar o bebê para dormir com a barriga para cima, o que diminui em 70% o risco de morte súbita. Para mais informações, conversar com o pediatra do seu filho.
- Utilizar o berço somente quando o produto estiver totalmente montado, conforme as instruções deste Manual, e após certificar-se de que seus sistemas de travamento estão devidamente acionados.
- A base (estrado) para o colchão pode ser instalada em 3 posições de altura. A posição mais baixa é a mais segura e deve ser sempre utilizada tão logo o bebê tenha capacidade motora para sentar-se.
- Antes que o berço seja utilizado em sua posição mais baixa, devem ser removidos os dispositivos usados para apoiar a base do colchão em posições mais altas.
- As conexões de montagem devem ser sempre apertadas adequadamente, verificadas regularmente ao longo do uso do berço e reapertadas conforme necessário.
- Instalar e utilizar o berço sobre um piso horizontal, nivelado e regular. Pisos irregulares comprometem a estabilidade do móvel e podem danificar os pés e causar deformação e outros problemas nas peças. Certificar-se do nivelamento e da regularidade do piso sobre o qual o móvel será instalado, assegurando adequação de funcionalidade e de uso e a manutenção das condições de garantia do produto.
- Para movimentar o berço, suspendê-lo pela borda inferior das Cabeceiras e não arrastá-lo sobre o piso, minimizando o risco de tombamento durante a movimentação e evitando danos aos pés e ao piso.
- Caso alguma parte do berço quebre ou apresente defeito, procurar Assistência Técnica especializada junto ao vendedor do produto e não realizar consertos caseiros.
- A espessura do colchão (não incluso) deve ser tal que a altura interna (da superfície do colchão até a borda superior da armação do berço) seja de pelo menos 480mm com a base na posição mais baixa e de pelo menos 180mm com a base na posição mais alta.
- O comprimento e a largura do colchão (não incluso) devem ser tais que nunca possibilitem a formação de espaço maior do que 30mm entre as laterais ou extremidades do berço e o colchão.

### ADVERTÊNCIAS:

- Não posicionar e não utilizar o berço perto de chama aberta e outras fontes de calor, como aquecedores elétricos, aquecedores a gás etc., pois o material é inflamável.
- Não utilizar o berço se alguma parte estiver quebrada, danificada ou faltando. Utilizar somente peças de reposição recomendadas pelo fabricante.
- Não deixar dentro ou próximos ao berço quaisquer objetos ou materiais que possam servir de ponto de apoio ou apresentar risco de sufocação, engasgamento ou estragamento, tais como cordas, cordões de persianas ou cortinas, protetores, almofadas, brinquedos, fios e cabos de aparelhos elétricos etc..
- Nunca utilizar mais de um colchão no berço.
- As dimensões do colchão a ser utilizado devem atender às especificações deste Manual.
- Crianças pequenas não podem, sem vigilância de um adulto, brincar nas proximidades de um berço.
- **Atenção!** Quando a criança for capaz de escalar o berço, ela não mais poderá utilizá-lo, pois este berço foi construído para uso por criança com capacidade motora para apenas sentar-se, ajoelhar-se e/ou levantar-se sozinha mas que ainda não seja capaz de escalar o berço.
- Este produto atende à regulamentação para berços infantis, não sendo as suas demais funções sujeitas à regulamentação.
- Este berço não pode ser alterado, pois quaisquer modificações em sua estrutura ou em seus adornos ou acessórios podem gerar riscos à segurança da criança.

### GARANTIA:

Este produto tem Garantia de 90 dias contra defeitos de fabricação, conforme o Artigo 26, inciso II do Código de Defesa do Consumidor. O direito à assistência técnica e à substituição do produto ou de partes dele é assegurado, dentro do período de garantia, desde que observadas as instruções de montagem, instalação e conservação constantes deste manual e mediante a apresentação da Nota Fiscal de compra. Não são cobertos pela garantia legal o desgaste natural do móvel e problemas decorrentes de montagem incorreta e de uso inadequado.



### Especificações de colchão\* para as opções de montagem como berço e como mini-cama\*\*:

- Comprimento.....1,30m (+/-0,5cm).
- Largura.....70cm (+/-0,5cm).
- Espessura Mínima.....10cm (+/-0,5cm).
- Espessura Máxima.....12cm (+/-0,5cm).
- Densidade.....18kg/m³ (+/-2kg/m³).


\* Colchão não incluso.

Etiqueta de Rastreabilidade fixada na face inferior da Placa menor do estrado.




Selo INMETRO fixado junto à borda inferior na face externa da Cabeceira.

### OPÇÃO DE MONTAGEM COMO SOFÁ-CAMA\*\*



### OPÇÃO DE MONTAGEM COMO MINI-CAMA\*\*




Proteção para mini-cama Katatau Flex\*\*.

## O REGISTRO NO INMETRO E O SELO DE IDENTIFICAÇÃO DA CONFORMIDADE REFEREM-SE SOMENTE AO BERÇO

# BERÇO KATATAU FLEX

## IDENTIFICAÇÃO DOS COMPONENTES




| N.º ID | Descrição          | Qtde. | Dimensões (mm)   | Material |
|--------|--------------------|-------|------------------|----------|
| 01     | Cabeceira Direita  | 1     | 780 x 672 x 15   | MDF      |
| 02     | Cabeceira Esquerda | 1     | 780 x 672 x 15   | MDF      |
| 03     | Proteção           | 2     | 782 x 234 x 15   | MDF      |
| 04     | Grade              | 2     | 1.300 x 668 x 18 | MDF      |
| 05     | Barra              | 2     | 1.300 x 70 x 15  | MDF      |
| 06     | Sarrafo            | 2     | 1.300 x 45 x 20  | Madeira  |
| 07     | Placa do Estrado   | 6     | 696 x 197 x 6    | MDF      |
| 08     | Kit de Ferragens   | 1     | --- X --- X ---  | ---      |

## ACESSÓRIOS PARA MONTAGEM

|                                                                  |                                                                  |                                            |                                                            |
|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| <b>A</b> 04 un.<br>(224)-Cavilha Ø8 x 30mm.                      | <b>B</b> 06 un.<br>(1613)-Cavilha Ø8 x 30mm.                     | <b>C</b> 01 un.<br>(1603)-Mosquiteiro.     | <b>D</b> 16 un.<br>(1327)-Zinc/2478-Bicr) Parafuso 1/4x2". |
| <b>E</b> 12 un.<br>(3295)-Parafuso 3,5 x 14mm cab. chata phs.    | <b>F</b> 24 un.<br>(1474)-Parafuso 3,5 x 22mm cab. chata phs.    | <b>G</b> 04 un.<br>(445)-Parafuso 4,8 x30. | <b>H</b> 16 un.<br>(1644)-Porca Cilíndrica 12 x 1/4.       |
| <b>I</b> 02 un.<br>Rodízio Com Trava.<br>(112-Bco)<br>(2953-Mar) | <b>J</b> 02 un.<br>Rodízio Sem Trava.<br>(111-Bco)<br>(2954-Mar) |                                            |                                                            |

**IMPORTANTE!**  
Verificar as medidas dos parafusos na escala ao lado ou com uma trena antes de aplicá-los nas peças.



## FERRAMENTAS RECOMENDADAS

**IMPORTANTE!** Ferramentas necessárias ou recomendadas para a montagem não incluídas e não fornecidas com o produto (exceto chaves zeta 4mm e zeta 6mm, incluídas no kit de acessórios).  
**Recomenda-se preferencialmente o uso de ferramentas manuais para a montagem.**  
No caso de uso de parafusadeira, iniciar com regulagem de torque do equipamento na escala mínima, evitando espanar a rosca dos parafusos e danificar as peças.

**Chaves de fenda simples e phillips, martelo, trena e parafusadeira/furadeira.**



# BERÇO KATATAU FLEX

## 1.º PASSO


- Unir as proteções (03) nas Cabeceiras (01 e 02) Com cavilha Ø8x30 (B) formando o conjunto da Cabeceira.

- Fixar os Rodízios (I e J) nas cabeceiras (01 e 02) Com parafuso 3,5x14mm (E), conforme desenho.

- Nota: Os Rodízios não devem ser mais retirados no caso de transporte ou armazenamento do berço. Se retirados não podem ser montados novamente.

## 2.º PASSO

- Fixar as Barras (5) entre os conjuntos de cabeceiras (1, 2 e 3) com Cavilha (A), parafuso  $\frac{1}{4}$ "x2" (D) e Porca Cilíndrica 12x $\frac{1}{4}$ "(H).
- Fixar a grade (4) nas cabeceiras (1 e 2) com Parafuso  $\frac{1}{4}$ "x2" (D) e Porca Cilíndrica 12x $\frac{1}{4}$ "(H).
- Fixar os Sarrafos (6) nas cabeceiras (1 e 2) na posição desejada com Parafuso  $\frac{1}{4}$ "x2" (D) e Porca Cilíndrica 12x $\frac{1}{4}$ "(H).




## 3.º PASSO

- Fixar as Placas (07) nos Sarrafos (06) com Parafuso 3,5x22(E) sendo 4 parafusos por placa.
- Seguir o procedimento com o estrado na posição mais alta:
  - Distanciar as placas em 10mm das cabeceiras e a 10mm da grade.
  - Fixar as placas intermediárias a 7mm da grade e espaços máximos de 20mm entre elas.

### IMPORTANTE!

- As Placas (07), fixadas com parafusos (E) nos Sarrafos (06), não devem ser mais removidas ou desmontadas para transporte ou armazenamento. Para reposicionar o estrado ou retirá-lo do berço, remover os parafusos  $\frac{1}{4}$ "x2" utilizados para fixar as Barras (06) nas Cabeceiras (1 e 2).
- A base (estrado) para colchão pode ser instalada em 3 posições de altura. A posição mais baixa é a mais segura e deve ser sempre utilizada tão logo o bebê tenha capacidade motora para sentar-se.




EVITE ACIDENTES C/ O BEBÊ !!!

Atenção Senhores Pais e Montadores:

- É obrigatório fixar Placas do Estrados (07) nos Sarrafos (6) com os Parafusos 3,5 x22 (E) como mostra a Ilustração.
- Placas soltas, podem virar e causar acidentes!!!!!!!

## 4.º PASSO

- Montar a grade fixa (4) nas proteções (03) e nas cabeceiras (01 e 02) com parafuso  $\frac{1}{4}$ "x2" (D) e Porca Cilíndrica 12x $\frac{1}{4}$ "(H).
- Encaixar o mosquiteiro (C) nas proteções (03)




# BERÇO KATATAU FLEX

## Opção de montagem como mini-cama\*\*

Para a opção de montagem como Mini-cama, desmontar parcialmente o berço Katatau Flex, executando os seguintes procedimentos:

- Retirar as duas grades (04).
- Remover a proteção (03) das cabeceiras (04).
- Deslocar as Barras (05) para as furações nas laterais das cabeceiras (01 e 02) com parafusos 3/16x3/4" e Porca Cilindrica (H).
- Fixar as proteções (03) nas barras laterais (05) com o parafuso 4,8x30 (G) e a porca cilíndrica (H).
- Abaixar o estrado do berço para a posição mais baixa com parafusos 3/16x3/4" e Porca Cilíndrica (H).



Os produtos não permitem a montagem das três opções de uso (berço, mini-cama e sofá cama) simultaneamente.

## Opção de montagem como sofá cama\*\*

Para a opção de montagem como Sofá cama, desmontar parcialmente o berço Katatau Flex, executando os seguintes procedimentos:

- Retirar as duas grades (04).
- Remover a proteção (03) das cabeceiras (04).
- Fixar uma grade (04) nas cabeceiras (01 e 02) com parafusos 3/16x3/4" e Porca União.
- Deslocar a Barra (05) para a furação nas laterais das cabeceiras (01 e 02) com parafusos 3/16x3/4" e Porca Cilíndrica (H).
- Abaixar o estrado do berço para a posição mais baixa com parafusos 3/16x3/4" e Porca Cilíndrica.

