

8

1

Leia antes de instalar
Manual de Instruções

Janela de Correr de Aço



GRAVIA EQUALITY INDÚSTRIA METALÚRGICA LTDA
DAIA - Distrito Agro-Industrial de Anápolis - Goiás
Rua VP-2E Quadra 03 Módulo 07A - CEP 75132-050
Fone: (62) 3310-8888 - (62)99211-5034
www.graviaportasejanelas.com.br



MIG-J-026

Parabéns! Você escolheu um produto que leva a marca GRAVIA, sinônimo de qualidade superior em esquadrias, fabricado seguindo rigorosos controles de produção.

Saiba que as esquadrias de aço GRAVIA da linha AÇO PRIMER, passam pelo pré tratamento nanocerâmico e pintura e-coat, protegendo a peça contra corrosão e colaborando para a ancoragem da tinta na superfície. É também um sistema que gera o mínimo de resíduos ao meio ambiente, garantindo cobertura uniforme e alta proteção anticorrosiva da peça.




2

7

COMO PREPARAR A PAREDE

Faça uma viga estrutural usando ferro redondo.




PREPARAÇÃO PARA CHUMBAR A JANELA



- 1º- VIRE A JANELA COM A GUIA INFERIOR PARA CIMA.
- 2º- COM AS FOLHAS MÓVEIS FECHADAS, PREENCHA A GUIA INFERIOR COM MASSA FORTE DE CIMENTO.
- 3º- ESPERE SECAR COMPLETAMENTE E VOLTE A PARA A POSIÇÃO NORMAL PARA PREENCHER A GUIA SUPERIOR COM A MASSA FORTE DE CIMENTO.

ESPERE A MASSA SECAR COMPLETAMENTE PARA DAR CONTINUIDADE AO PROCESSO

COMO FIXAR A JANELA



Obs: Não instalar a esquadria com espuma expansiva.

A Gravia Esquality Indústria Metalúrgica Ltda. garante, pelo prazo de 5 anos a partir da data da aquisição e perante os termos aqui definidos, os produtos que comercializa em todo o território nacional através de seus Distribuidores.

*observadas as condições apresentadas nos itens abaixo:

- 1 - Contra corrosão natural do aço, por defeito de fabricação das esquadrias e seus acessórios desde que se tenha seguido corretamente as recomendações descritas no Manual de instalação do produto.
- 2 - **Em caso de problemas com os nossos produtos recomendamos que o consumidor entre em contato imediatamente com o SIC-G pelo 0800 646 0600 munido da nota fiscal de compra solicitando a Assistência técnica da esquadria.**
- 3- A garantia estará suspensa quando:
 - Não forem seguidas rigorosamente as recomendações contidas no **MANUAL DE INSTRUÇÃO DE INSTALAÇÃO DO PRODUTO**, quanto à instalação, pintura e conservação (peças assentadas incorretamente, perda de acessórios, falta de pintura).
 - Transporte ou estocagem indevidos ou inadequados;
 - O produto sofrer reparos e remoção da pintura base original;
 - Alterações ou modificações dos produtos
 - Houver corrosão perfurante causada pelo mau uso e falta de manutenção do produto;
 - Corrosão causada por detritos de origem animal e vegetal, por ações de substâncias químicas e produtos que provoquem a corrosão do aço
 - Danos decorrentes de forças maiores (como chutes, socos, quedas, tentativas de arrombamento e violação)
 - Ficar comprovado que o produto não recebeu as manutenções periódicas recomendadas
 - Se o produto ficar exposto a ambientes corrosivos e instalação em áreas litorâneas.
- 4- Fica claro que produtos instalados em locais de uso público terão o período de garantia reduzidos pela metade ou seja, passarão a ter garantia de 30 meses a partir da data de compra.
- 5- Não sendo relatado o direito a garantia, será de ônus do consumidor os serviços e/ou a reposição das peças
- 6- Em função dos programas de melhorias contínuas da empresa, os produtos e especificações contidas neste termo podem sofrer alterações sem aviso prévio.
- 7- Nenhum distribuidor, revendedor ou pessoa física tem o direito de estender ou modificar esta garantia oferecida pela Gravia Esquality. Fica reservado à Gravia Esquality o direito de cancelar esta garantia, caso constate o descumprimento de qualquer dos termos aqui estabelecidos. *Não há nenhum outro termo de garantia além deste presente documento.

Gravia Esquality Indústria Metalúrgica Ltda.

SICG: (62)3310-8888 www.graviaportasejanelas.com.br

Código do produto: _____

Número do lote: _____



Número da nota fiscal: _____

Nome da loja: _____

Telefone da loja: _____

6


O QUE É BOM TEM QUE DURAR MUITO



1 - COMO PREPARAR A ESQUADRIA PARA PINTURA

- Primeiramente, remova qualquer tipo de sujeira, utilizando apenas água e sabão.
- Não utilize nenhum outro produto de ação corrosiva para limpeza (ácidos, solventes, etc).
- Caso haja resíduos de reboco, retirar com espátula de madeira ou plástico.
- Recomendamos não lixar o produto, porém, caso seja necessário, utilize lixa d'água com granulação 240 a 280 (lixa fina de acabamento), tomando-se o cuidado para não afetar o primer original, e se afetar, utilize primer anticorrosivo.
- Antes de pintar a esquadria retire e/ou isole, todos os acessórios para não danificar seu funcionamento.
- Após a lavagem, seque bem toda a esquadria antes de pintá-la.
- Cuide para que o ambiente onde a esquadria será pintada também esteja livre de poeira e umidade.

2 - COMO PINTAR



- Escolha a cor de sua preferência entre as diversas opções de esmalte sintético (você também poderá utilizar tinta automotiva).
- Siga corretamente as instruções do fabricante da tinta a ser aplicada.
- Pistolas de pintura conferem melhor acabamento que pincéis ou rolos.
- Não é necessária a aplicação de primer. As esquadrias Gravia já saem da fábrica prontas para receber pintura diretamente.
- Determina-se que a pintura de acabamento seja efetuada logo após a instalação do produto, ou num período máximo de 3 meses.
- Recomenda-se efetuar 2 a 3 demãos de tinta para melhor proteção e acabamento da pintura, seguindo corretamente as instruções do fabricante da tinta.

3 - COMO CONSERVAR

- Quando lavar, utilize-se apenas de água e sabão neutro, secando a esquadria por completo ao final da lavagem.
- **Nunca limpar uma esquadria Gravia usando produtos corrosivos (solventes, ácidos, etc.).**
- Para limpeza, use água, sabão e bucha. Não utilize lixa ou esponja de aço.
- **Lubrificar sempre que necessário as partes móveis** (rodízios e guias).
- Manter a esquadria fora de contato com urina de animais, pois a mesma é altamente corrosiva.
- **Para maior durabilidade, é indispensável repainturas periódicas (mínimo a cada dois anos), ou sempre que a esquadria apresentar algum desgaste natural, causado pela ação do tempo (sol, chuva, poluição e umidade).**


4 - MANUSEIO E ARMAZENAMENTO

- Não armazenar ou transportar outros produtos sobre as esquadrias.
- Manter em local coberto, sem contato com outras mercadorias, elementos corrosivos, ou umidade.
- Não armazenar diretamente em contato com o piso.


* É VETADO O USO DE ESQUADRIAS DE AÇO EM REGIÕES LITORÂNEAS

3

DE OLHO NO NÍVEL E NO PRUMO



O QUE NÃO DEVE SER FEITO




ACABAMENTO NOTA 10

- 1 - Preencha com massa ao redor da janela (todos os lados).

- 2 - Tenha cuidado ao rebocar a parede, evitando respingos sobre a janela. Caso isso aconteça, limpe imediatamente a área afetada com pano úmido.

Importante: não utilize nenhum outro produto para essa limpeza.




4


5

COLOCAÇÃO DE ESCOVA DE VEDAÇÃO DA JANELA


1) Desmonte as folhas móveis.



- Primeiro retire as folhas de vidro, depois as folhas.
- Retire os parafusos dos suportes das roldanas.



- Arraste o suporte das roldanas para a extremidade até que a folha fique livre.
- Empurre a folha para cima.




- A folha deve sair facilmente, sem precisar de muita força.

OBS.: Para a montagem, fazer o inverso da desmontagem.

COLOCAÇÃO DE ESCOVA DE VEDAÇÃO


2) Aplicação da escova no perfil superior do quadro.

- * Perfil Superior
- * Aplicação da escova de vedação no perfil superior.




3) Aplicação da escova nas folhas móveis.

- * Colar a escova de vedação na folha móvel direta/esquerda, conforme indicado ao lado.



4) Aplicação da caixa de dreno.

- * Encaixe a caixa de dreno nos locais indicados, conforme as fotos abaixo.



OBS.: Colocar escovas após pintura da peça.