

LORENZETTI

MANUAL DE INSTRUÇÕES DE INSTALAÇÃO E GARANTIA
CUBA DE CANTO
SUSPensa / DE APOIO
NBR 16728-2

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS PARA INSTALAÇÃO

FERRAMENTAS NECESSÁRIAS PARA INSTALAÇÃO.

Trena ou metro, furadeira, broca para concreto de 10 mm, chave de boca (adequada ao kit de fixação adquirido), caneta piloto para marcação.

ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS QUE NÃO ACOMPANHAM O PRODUTO.

Kit de fixação (parafusos e buchas) e componentes para instalação hidráulica. Utilize válvula de escoamento de 7/8.

INSTALAÇÃO DA CUBA


A instalação deste produto deve ser feita por pessoa qualificada.

Para uma perfeita instalação da cuba, as duas paredes devem formar um ângulo de 90° (Fig.:02). Caso contrário, efetuar correção.

Atenção: Certifique-se de que o local da parede onde será feita a fixação do produto tenha a resistência necessária.

Certifique-se de que as tubulações de alimentação de água e esgoto estejam desobstruídas e livres de sujidades.


Cuba não compatível com torneira com misturador.



1- UTILIZAÇÃO COMO CUBA DE CANTO SUSPensa

-Verifique a altura sugerida, conforme (Fig.:01). A altura para fixação é referencial, caso seja necessário aumentá-la ajuste as alturas dos pontos de água e esgoto.

-Posicione a cuba, conforme Fig.:02, certifique-se de que o produto esteja bem apoiado nas duas paredes.



-Marque os locais dos furos de fixação da cuba na parede, conforme Fig.:03, em seguida retire a cuba. Faça as furações com broca de 10 mm.

-Fixe a cuba com os parafusos e complete as instalações hidráulicas do produto.

2- UTILIZAÇÃO COMO CUBA DE CANTO DE APOIO Altura Mínima Sugerida do Tampo: 75cm.




-Posicione a cuba sobre o tampo onde será instalada, considerando a localização da torneira e da saída de esgoto.

-Marque no tampo o contorno da cuba e observe se está paralelo às paredes (Fig.:04).

-Marque no tampo a área de corte (furo) da saída do esgoto e a área de corte (furo) para instalação da torneira (Fig.:05).

-Os metais devem ser instalados na cuba antes da colagem no tampo.



-Limpe a superfície do tampo onde será instalada a cuba deixando-a livre de poeira e gorduras.

-Aplique adesivo de silicone (não incluído), na base da cuba, por toda a sua volta (Fig.:06).

-Posicione a cuba no tampo sobre a marca do contorno da peça e remova o excesso de adesivo (Fig.:07).

-Aguarde pelo menos 12 horas de secagem do adesivo de silicone para utilização.



Se precisar remover a cuba do tampo após colagem, insira uma lâmina aquecida entre o tampo e a cuba e movimente horizontalmente até remover a cuba do tampo.

-Após a fixação do produto de cerâmica, teste a estanqueidade das instalações hidráulicas.

Para mais informações específicas do seu modelo de cuba, consulte o site: www.lorenzetti.com.br.

Composição básica:

Argila, filito, caulim, vidrados e corante inorgânico.

ATENDEMENTO AO CONSUMIDOR
0800 0 16 02 11
www.lorenzetti.com.br

LORENZETTI

Lorenzetti S.A. Industrias Brasileiras Eletrometalúrgicas
Rod. do Contorno, s/nº - km 19,5 - CEP 37706-306
Jd. do Contorno - Poços de Caldas - MG - C.N.P.J. 61.413.282/0023-59
Fabricado no Brasil - Made in Brazil - Hecho en Brasil

TERMO DE GARANTIA

1-Este produto é projetado para atender o consumidor e para tanto é importante que sejam seguidas todas as recomendações do manual de instalação.

2-Este produto somente deve ser instalado por um técnico instalador, de acordo com as especificações técnicas de instalação.

3-Este produto é garantido em todo o Território Nacional contra defeitos de fabricação pelo prazo de 10 anos (estando incluída neste período a garantia legal de 90 dias, estabelecida pela lei nº8078 de 11/09/90), quando utilizado para uso residencial com início na data da emissão da Nota Fiscal.

4-Os produtos instalados em locais públicos ou de uso coletivo terão garantia de 5 anos (estando incluída neste período a garantia legal de 90 dias, estabelecida pela lei nº8078 de 11/09/90), com início na data da emissão da Nota Fiscal.

5-Esta garantia abrange exclusivamente a substituição e/ou conserto de peças que apresentem comprovadamente defeitos de fabricação ou de material constatado pelo Serviço Autorizado Lorenzetti, excluindo-se defeitos provenientes de transporte, instalação ou uso inadequados.

6-Somente os SAL'S - Serviços Autorizados Lorenzetti estão autorizados a executarem os serviços de trocas eventuais de peças de reposição ou produto. Para atendimento do Serviço Autorizado Lorenzetti em produto dentro do prazo de garantia, é obrigatória a apresentação da Nota Fiscal de Compra.

7-As despesas relativas ao deslocamento do Serviço Autorizado Lorenzetti ou do instalador qualificado até o domicílio do consumidor, para realizar a instalação, bem como a mão de obra e os materiais necessários, correrão por conta do consumidor. Em casos de manutenção, dentro do primeiro ano vigente do período de garantia, as despesas correrão por conta do Serviço Autorizado Lorenzetti, desde que confirmado defeitos cobertos pela garantia, caso contrário, serão de responsabilidade do consumidor, mediante a orçamento previamente aprovado.

A GARANTIA NÃO SERÁ APLICADA NAS SEGUINTE SITUÇÕES:

1-Caso haja violação do produto ou conserto executado por pessoas ou empresas não autorizadas. Somente a rede de Serviço Autorizado Lorenzetti poderá realizar manutenções no produto.

2-Danos sofridos pelo produto em consequência de mau uso, quedas acidentais, manuseio inadequado, instalação incorreta e erro de especificação técnica de instalação.

3-Danos causados aos acabamentos devido à limpeza inadequada com produtos químicos, solventes, abrasivos tipo saponáceo, palha de aço, esponja dupla face e outros.

4-Produto com corpos estranhos em seu interior tais como: cola, lubrificantes, detritos, estopas e outros.

5-Produto instalado em locais onde a água é considerada não potável ou que contenha substâncias ou impurezas estranhas que comprometam seu bom funcionamento.

6-Aplicação de peças não originais, inadequadas, adaptações ou modificações não autorizadas.

7-Produtos ligados em rede hidráulica fora dos padrões especificados neste manual ou sujeita a flutuação excessiva de pressão.

8-Produtos instalados com utilização de cimento.