

Código:	54022233	NCM: 8301.40.00
Produto:	FECH ZM CONCEPT RQ1 408-40CE CCZ-55 BX	
Linha de Produtos:	CONCEPT	
Norma:	ABNT NBR 14913.2011	
Aplicação:	Portas Externas Com Espessura De 20Mm À 35Mm	
Acabamentos:	Bronze Oxidado (Bx)	
Resistência a corrosão:	Grau 3	
Máquina:	<ul style="list-style-type: none"> <li>* Máquina para porta Externa 30E (Testa fixa)</li> <li>* Broca de 40mm</li> <li>* Tráfego Médio</li> <li>* Grau de Segurança Média</li> <li>* Sistema de reversão do trinco sem necessidade de ferramentas</li> <li>* Caixa e tampa em aço galvanizado</li> <li>* Trinco e lingueta em Zamac pintado de preto</li> <li>* Testa e contra testa em aço inoxidável pintado de preto</li> </ul>	
Guarnição:	* 4 rosetas em aço inoxidável pintadas de Bronze oxidado, fixadas por pressão em almas plásticas fixadas na porta por parafusos auto-atarrachantes de cabeça fenda philips em latão	
Cilindro:	<ul style="list-style-type: none"> <li>* Cilindro CONCEPT 50mm em Zamac Cromado</li> <li>* 1020 Combinações</li> <li>* Acompanha 2 chaves de latão com acabamento niquelado</li> <li>* Fixação por parafuso de cabeça chata com fenda philips em aço niquelado</li> </ul>	
Maçaneta:	* 2 maçanetas de zamac no acabamento Bronze Oxidado, com acionamento tipo alavanca; fixadas em 2 ferros bicromatizados de 80mm que são fixados por 2 parafusos allen sem cabeça	
Cilindro :	<ul style="list-style-type: none"> <li>* Zamac Cromado</li> <li>* 1020 Combinações</li> <li>* Acompanha 2 chaves de latão com acabamento niquelado</li> <li>* Fixação por parafuso de cabeça chata com fenda philips em aço niquelado</li> </ul>	
Recomendações:	Limpar Com Pano Macio E Umedecido Em Água A Cada Mês. Não Utilizar Detergentes, Solventes, Removedores, Polidores, Álcool, Palha De Aço Ou Materias Abrasivos Nas Guarnições. Lubrificar A Máquina E O Cilindro Com Óleo Mineral. Não Utilizar Produtos Químicos. Não Deixar A Fechadura Por Um Longo Período	
Peso bruto:	0.758kg	Peso Líquido: 0.712kg
	Dimensões	Código de Barras
	198 x 71 x 97	Quantidade
Garantia:	5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO E/OU FUNCIONAMENTO. 2 ANOS PARA ACABAMENTO. 1 ANO PARA PRODUTOS EM LUGARES PÚBLICOS OU CORROSIVOS.	

**Desenhos:**

