

| Código:   | 54023530   | NCM: 8301.40.00       |           |                  |            |                |  |  |
|---|--|-----------------------|-----------|------------------|------------|----------------|--|--|
| Produto:  | FECH ZM CONCEPT RQ1 413-40CB CRA   |                       |           |                  |            |                |  |  |
| Linha de Produtos:  | CONCEPT  |                       |           |                  |            |                |  |  |
| Norma:  | ABNT NBR 14913:2011  |                       |           |                  |            |                |  |  |
| Aplicação:  | Portas Externas Com Espessura De 30Mm À 40Mm   |                       |           |                  |            |                |  |  |
| Acabamentos:  | Inox Polido (Ixp)  |                       |           |                  |            |                |  |  |
| Máquina:  | <ul style="list-style-type: none"> <li>* Máquina para porta de Banheiro 30B (Testa fixa)</li> <li>* Broca de 40mm</li> <li>* Tráfego Médio</li> <li>* Grau de Segurança Média</li> <li>* Sistema de reversão do trinco sem necessidade de ferramentas</li> <li>* Caixa e tampa em aço galvanizado</li> <li>* Trinco e lingueta em Zamac níquelado</li> <li>* Testa e contra testa em aço inoxidável</li> </ul> |                       |           |                  |            |                |  |  |
| Maçaneta:   | * 2 maçanetas de zamac no acabamento Níquel Acetinado, com acionamento tipo alavanca; fixadas em 2 ferros bicromatizados de 80mm que são fixados por 2 parafusos allen sem cabeça  |                       |           |                  |            |                |  |  |
| Guarnição:  | * 4 rosetas em aço inoxidável no acabamento Níquel Acetinado, fixadas por pressão em almas plásticas fixadas na porta por parafusos auto-atarrachantes de cabeça fenda philps em latão   |                       |           |                  |            |                |  |  |
| Recomendações:  | Limpar Com Pano Macio E Umedecido Em Água A Cada Mês. Não Utilizar Detergentes, Solventes, Removedores, Polidores, Álcool, Palha De Aço Ou Materias Abrasivos Nas Guarnições. Lubrificar A Máquina E O Cilindro Com Óleo Mineral. Não Utilizar Produtos Químicos. Não Deixar A Fechadura Por Um Longo Períod   |                       |           |                  |            |                |  |  |
| Peso bruto:   | 0.7kg  | Peso Líquido: 0.654kg |           |                  |            |                |  |  |
| <table> <thead> <tr> <th>Dimensões</th><th>Código de Barras</th><th>Quantidade</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Não cadastrada</td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table> |  |                       | Dimensões | Código de Barras | Quantidade | Não cadastrada |  |  |
| Dimensões   | Código de Barras   | Quantidade            |           |                  |            |                |  |  |
| Não cadastrada  |  |                       |           |                  |            |                |  |  |
| Garantia:   | 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO E/OU FUNCIONAMENTO. 2 ANOS PARA ACABAMENTO. 1 ANO PARA PRODUTOS EM LUGARES PÚBLICOS OU CORROSIVOS.  |                       |           |                  |            |                |  |  |

Desenhos:

