

Instruções de Instalação do Piso Vinílico:

Os pisos podem ser instalados em áreas internas.

Antes de iniciar a instalação os pisos devem ficar climatizando no ambiente em local plano e na posição horizontal por 24 horas, ideal que as embalagens sejam abertas e os rolos esticados para que se adaptem a temperatura ambiente (15°C a 28°C) e evitem ondulações.

Em caso de utilização de mais de rolo do produto, conferir se os rolos são do mesmo lote.

A superfície de aplicação do piso deve estar bem limpa e seca, sem qualquer vestígio de óleos, ceras graxas ou sujeiras.

Recomenda-se que o contrapiso seja impermeabilizado sempre que necessário, além de proteger torna-se um aliado na conservação da obra e garantindo uma maior salubridade, desempenho, durabilidade.

Contrapiso de cimento queimado deve ser apicoadado e preparada uma nova base, a base pode ser preparada com massa de preparação ou massa autonivelante.

Usar cola acrílica a base da agua em toda a superfície do contra-piso. Aplicar pressão com um rolo pesado sobre o piso para evitar formação de bolhas e/ou ondulações. Aguardar o tempo de cura da cola indicado na embalagem.

O piso não pode ser instalado em locais que apresentem umidade, superfície moles e arenosas, cimento queimado, qualquer tipo de madeira (assoalhos, tacos, parquet), piso laminado e sob carpete textil.