

# INSTRUÇÕES DE INSTALAÇÃO

## 1. Confira o produto

No ato da entrega certifique-se que o produto se encontra em perfeitas condições de uso.  
(NÃO RETIRE A EMBALAGEM)

## 2. Utilize as ferramentas certas

Trena, lápis, prumo, desempenadeira dentada, óculos de proteção, talhadeira, máscara, luvas, nível, espátula, caixa para massa, estilete, alicate e chave de fenda.

## 3. Material para fixação

Areia, cimento, cal e água (Obs: misture aproximadamente 8 (oito) medidas de areia para 5 (cinco) de cimento e 1 (uma) de cal **NÃO RECOMENDAMOS UTILIZAR GESSO OU ESPUMA EXPANSIVA.**)

## 4. Prepare o local

Escolha o tipo de acordo com o seu espaço e local de aplicação: janela ou porta. Obs: o vão onde a esquadria será instalada deve ter, no mínimo, 2cm a 3cm a mais de cada lado. Com a talhadeira e o martelo, abra pequenos espaços nos locais marcados para encaixe das grapas da esquadria.

## 5. Nivele a esquadria

Com prumo e nível, certifique-se de que a esquadria esteja bem nivelada para evitar problemas de abertura e fechamento depois de instalada. Esse passo é fundamental para preservar a garantia do produto.

## 6. Fixe a esquadria

Começando pelo lado oposto ao qual você colocou as cunhas, preencha o espaço com massa utilizando a espátula. Depois, vá para outro lado, retire todas as cunhas e preencha o restante.

## 7. Retire embalagem

Retire a embalagem após 48h para que sua fixação seja concluída corretamente. Com estilete, retire as fitas de arquear. Com a ferramenta correta, retire cuidadosamente o plástico da esquadria.