


Cadeira Flash

Referência: **160A**

Cadeira Fixa sem braços 160A

	Matéria-Prima	Especificação	Acabamento	Cores
Estrutura	AÇO CARBONO	5/8" parede 1,50mm	CROMADO	-
	AÇO CARBONO	5/8" parede 1,50mm	PINTADO	ALUMINIO COM VERNIZ
Concha	POLIPROPILENO	Polipropileno virgem, com tratamento anti UVA (proteção contra os raios solares que evita o desbotamento).	TEXTURIZADO	Preto Laranja Branco Amarelo Outras cores: sob consulta

Imagens e dimensões do produto:



A	Largura Encosto	450mm
B	Largura do Assento	420mm
C	Prof.do Assento	400mm
D	Altura dos Pés	460mm
E	Largura Total	500 mm
F	Prof. Total	470mm
G	Altura Total	800mm
	Peso liquido	3,4 kg
	Peso suportado	120kg

Embalagem:

Produto montado. Embalado em caixa de papelão fechada com fita de papel gomado. Para proteção interna, utiliza-se papelão entre os assentos e saco plástico.

Quantidade por volume: 4 unidades por caixa.

Peso do volume: 14,0Kg

Medidas do volume: 600x600x950mm

Cubagem do volume: 0,342m³

Garantia:

1 ano contra defeitos de fabricação.

Modelo testado conforme normas abaixo para Nível 3 de desempenho – Doméstico Severo:

ISO 7173/89 – Furniture – Chairs and stools – Determination of strength and durability (PRI 632/433 – 3ª. Ed. Revisão 1)

ISO 7174/88 – parte 1 – Furniture – Chairs – Determination of stability (PRI 632/433 – 3ª Ed. Revisão 1).

Por se tratar de produto injetado, pequenas variações de tonalidade de cor são intrínsecas ao produto, e não podem ser consideradas defeito.

Para aprimoramento de projeto, os produtos podem sofrer modificações.

Instruções de uso e conservação:

A estrutura deve ser limpa utilizando pano seco de algodão ou flanela. Se necessário, utilize pano umedecido apenas com água, secando o móvel em seguida.

Não utilize solvente, álcool, acetona, lustra móveis, produtos abrasivos e outros produtos que contenham soda e ou ácidos para limpar e tirar manchas dos móveis.

Não expor os móveis à luz solar e ambientes com umidade relativa elevada.

Manter a estrutura metálica limpa, utilizando pano seco ou cera a base de silicone.