

# Manual de Instalação – Perfis em Aço Inox

## Aplicação

Juntas, emolduramento, molduras ou divisórias decorativas em revestimentos de parede e piso. Usados em ambientes internos e externos (evitar piscinas, lareiras e churrasqueiras).

## Características

- Material: **Aço inox 304** (alta durabilidade e resistência à ferrugem).
  - Perfis em diferentes formas: U, T, arredondados, Diamond, Filete, escovado fosco ou brilhante.
  - Comprimentos típicos: **2,44–2,80 m**; peso entre 320–400 g.
- 

## Etapas de Instalação

### 1. Preparação

- Certifique-se de que a superfície de aplicação esteja limpa, seca e nivelada.
- Marque com régua e lápis o posicionamento exato para as emendas e molduras.

### 2. Corte (se necessário)

- Para adaptar medidas menores, use **serra de metal com dentes finos** ou molas em ângulo reto.

### 3. Aplicação do adesivo

- Use **cola de silicone PU** ou **selante de alta aderência** em filetes ao longo do perfil.
- Também pode aplicar **argamassa elastomérica** em juntas de porcelanato ou pastilha.

## 4. Fixação do perfil

- Pressione com firmeza o perfil sobre a superfície marcada, alinhando as extremidades.
- Para juntas ou acabamento superior, use os modelos em “U” para encaixar as bordas perfeitamente.

## 5. Nivelamento

- Após fixar, pressione levemente com **lixa fina de madeira** para eliminar imperfeições visuais e garantir alinhamento perfeito.

## 6. Limpeza final

- Remova imediatamente o excesso de cola com pano umedecido.
  - Após secagem (24 h), limpe com pano seco para manter o brilho ou aspecto fosco do acabamento.
- 

## Dicas e Cuidados

- Por ser inox, **não enferraja** e resiste bem a limpeza (inclusive nas versões brilhante).
  - Disponível em cores elegantes: **dourado, prata, cobre e preto**, ideal para incrementar projetos sofisticados.
  - Use em ambientes internos e externos com proteção, evite contato direto com chamas ou piscina.
- 

## Resumo rápido

Etapa	Ação
Preparação	Marcar e nivelar
Corte	Ajuste com serra fina

Adesivo	Aplicar cola PU ou argamassa
Fixação	Pressionar e alinhar
Nivelamento	Lixar levemente se necessário
Limpeza	Remover cola e limpar pós-secação