

CADEIRA DÁLIA, ELEGANCE E LOTUS











FICHA TÉCNICA E CÓDIGOS DE PEÇAS

Nº	Descrição	(dimens)	(quant)	Nº	Descrição	(dimens)	(quant)	Nº	Descrição	(dimens)	(quant)
1A	Encosto Elegance	465x980x140	(x1)	1C	Encosto Dália	465x980x140	(x1)	3	Pé frontal	50x440x25	(x2)
	- Rúst. CQ pena bege	5012630177			- Nogal veludo preto	5012740164			- Mel	5012630332	
	- Rúst. CO pena marrom	5012630187			- Nogal LM vel. chocolate	5012740166			- Rústico	5012630378	
	- Mel CQ pena bege	5012630150			- Nogal LM vel. cinza	5012740167			- Nogal	5012730345	
	- Mel CO Pena marrom	5012630151		2	Assento	465x480x110	(x1)	4	Espaldar	395x55x25	(x1)
	- Mel LM veludo preto	5012630188			Suede pena bege	5012630225			- Mel	5012630932	
1B	Encosto Lotus	465x980x140	(x1)		Suede pena marrom	5012630227			- Rústico	5012630978	
	- Rústico pena bege	5012700177			Veludo chocolate	5012630233			- Nogal	Não utilizado	
	- Mel pena bege	5012700150			Veludo cinza	5012630234					
					Veludo preto	5012630236					


FERRAMENTAS NECESSÁRIAS



FERRAGENS E ACESSÓRIOS


A x2	 Porca cilíndrica 10x20mm rosca 1/4"	B x2	 Barra rosca 1/4"x80mm		C x2	 Arruela meia-lua 35mm		
D x2	 Porca 11mm rosca 1/4"	E x4	 Parafuso 1/4x1.3/4" cabeça sextavada 11mm		F x4	 Arruela 1/4x5/8		
G x7	 Parafuso Philips 5x40mm		H x4	 Sapata 14x4mm	I x4	 Prego 8x8	J x1	 Mini giz rústico

PASSO 1



Coloque as porcas cilíndricas (A) nos locais indicados, depois coloque as barras roscaçadas (B) nas porcas cilíndricas (A) girando-a com as mãos. É necessário que a barra dê pelo menos 5 voltas completas para garantir a fixação da cadeira.

PASSO 2




Coloque as arruelas meia-lua (C) no assento (2). Depois encaixe o assento (2) no encosto (1) utilizando as barras roscaçadas (B) fixadas anteriormente.




Rod. SC 283, Km 03 | Chapecó - SC | Tel: (49) 3324-1186

PASSO 3



Com a cadeira virada de acordo com a ilustração, coloque a porca 1/4 (D) na ponta da barra roscada e utilize a chave de boca 11mm para fixar o assento (2) no encosto da cadeira (1).


PASSO 4



Com a cadeira virada de acordo com a ilustração, utilize a chave de boca 11mm com os parafusos 1/4x1.3/4" (E) e as arruelas 1/4x5/8 (F) para fixar os pés frontais (3) no assento da cadeira (2).


!
Aperte bem estes parafusos.

PASSO 5




Utilize uma chave Philips com os parafusos 5x40 (G) para reforçar a fixação dos pés frontais (2) e o assento da cadeira (1).

PASSO 6



Fixe as sapatas (H) utilizando o martelo e os pregos 8x8 (I).

CONCLUÍDO



O espaldar (4) já é enviado colado de fábrica no topo do encosto das cadeiras Elegance. Nas cadeiras Dália, o espaldar não é aplicado.

!
Utilize o mini giz (J) para corrigir pequenos detalhes na pintura.



O mini giz (J) também pode ser utilizado para corrigir detalhes na pintura da mesa.



Rod. SC 283, Km 03 | Chapecó - SC | Tel: (49) 3324-1186