

**PARABÉNS!!**



**Você acabou de adquirir um produto Meu Rodapé!**

Nossos produtos são feitos de E.V.A, uma borracha sintética de alta durabilidade.


Com praticidade e ótimo custo-benefício, é hora de por mãos à obra para transformar o seu lar!

Rodapés, rodameios e rodapetos, como a sua imaginação quiser!


**SOLUÇÕES EM ACABAMENTO PARA SUA OBRA:**

**PARA O TETO**

Rt70




Rt601



**PAREDES**

Rm61



Rm61



**E CHÃO**

Rp07



Rp16



Conheça todos os produtos em:  
[www.meurodape.com](http://www.meurodape.com)



**MEU  
RODAPÉ**  
MRP

Manual de uso e instalação

**RODAPÉ**  
*rodapeto*  
*rodameio*  
*guarnição* PORTAS E JANELAS  
**chegou**  
*mol*  
*du*  
**ras** **abriu** **colou!**  
*MRP*  
*boiserie*

COMO  
SUA  
IMAGINAÇÃO  
QUISER!

**Faça você mesmo!**

Pensando em você,  
vamos te deixar um presente:



**Desconto válido para sua próxima compra em nosso site!**

Cupom de 5% de desconto:

**MRP5**

Corre lá e aproveita:

[www.meurodape.com](http://www.meurodape.com)

**Antes de começar, assista os vídeos sobre a instalação e uso dos materiais**

**em nosso canal:**

 [youtube.com/meurodape](https://youtube.com/meurodape)



**Para melhor instalação, aderência e acabamento do produto é muito importante ler atentamente e seguir todas as dicas do nosso manual.**

## PINTURA

O produto é branco, com acabamento fosco, pode ser usado desta forma ou pode ser pintado de acordo com o seu gosto.

Aceita tanto tintas a base de água quanto de solvente (esmalte sintético, tinta acrílica, tinta látex entre outras), e pode ser feita usando rolinhos ou pincel!

Não precisa de preparação para receber a tinta.

Para melhor acabamento, recomenda-se pelo menos três demãos de tinta.

## LIMPEZA

O produto é lavável e impermeável.

A limpeza pode ser feita com pano molhado e um produto de limpeza como detergente neutro ou sapólio cremoso.

## USO DA COLA DE CONTATO

Seja para as emendas ou para reforço, a cola de contato deve ser usada da seguinte maneira: Passe a cola nas duas superfícies que irá unir, espere secar de 5 a 10 minutos e depois fixe bem.

## Informações importantes

O local da instalação deve estar completamente livre de umidade e poeira.

A cola do produto é de alto desempenho, indicada para paredes de alvenaria.

É necessário pelo menos uma camada de massa, fundo ou tinta antes da instalação. Não pode ser feita sobre o cimento cru por causa da porosidade da superfície.

A pintura da superfície precisa estar completamente seca e firme (não descascar com facilidade) para suportar a pressão exercida pela cola do produto - lembrando que o tempo de cura total de algumas tintas ou massa corrida pode ser de 15 a 30 dias.

É muito importante enrolar o produto ao contrário antes da colagem na parede, principalmente nas pontas, assim diminuirá a pressão exercida pela cola e memória do produto.

Superfícies com tintas brilhosas, acetinadas, resinas ou vernizes precisam ser lixadas para uma melhor aderência da cola (lixamento superficial, apenas na região onde o produto será instalado) e estão sujeitas a necessidade de reforço da instalação com cola de contato (cola de sapateiro) ou silicone.

Em locais úmidos, papéis de parede, azulejos e porcelanatos, banheiros, áreas externas, tintas com brilho, resinas, impermeabilizantes, vernizes, pvc, grafiatos e texturas, a instalação poderá precisar de reforço com cola de contato ou silicone.

Não recomendamos trabalhar com dobras, pois pode gerar descolamento.

**Qualquer dúvida, não hesite em nos contatar!**

## Passo a passo da instalação

1° Tintas com brilho, acetinadas ou similares dificultam a aderência do produto, nesses casos é necessário lixar superficialmente a área onde será colado o produto para potencializar a sua fixação.

2° Tire a medida de onde irá o produto e corte com sobra de cerca de 10cm para fazer o canto em 45°.

3° Enrole o produto no sentido contrário, (com o modelo/desenho para fora), principalmente nas pontas. Isso fará com que o produto perca a memória de rolo e diminua a pressão melhorando o desempenho da colagem.

4° Monte a quina ou canto utilizando os gabaritos de corte em 45° e a cola de contato do nosso kit de instalação.

Para melhor acabamento, recomendamos montar primeiro a quina ou canto e ir com ele pronto para a parede.

A peça a ser colada deve ser alguns milímetros maior do que o local a ser instalado.

5° Sempre comece a colagem pelos cantos e termine no meio.

Como o produto é flexível, cuidado para não esticá-lo durante a instalação, depois poderá ter a impressão que ele encolheu.

Dos produtos autocolantes, destaque apenas a capa protetora da fita dupla face (não puxe ela inteira).

6° Pressione bem o produto na parede (bata com os punhos fechados para auxiliar).

7° Você pode usar massa corrida ou silicone branco para demais acabamentos.

**DÚVIDAS OU DIFICULDADES,  
ENTRE EM CONTATO:**

 **WhatsApp (47) 99720-8514**