

INSTRUÇÕES DE INSTALAÇÃO E CONSERVAÇÃO

1. ARMAZENAMENTO

As esquadrias devem ser armazenadas em local limpo, plano e seco, livre da ação do sol, chuva, cal, cimento e outros.

2. PROFISSIONAL ESPECIALIZADO

É fundamental que seja contratado marceneiro instalador de esquadrias, pois o correto funcionamento, destas, depende da correta instalação. Um bom profissional conta com ferramental adequado, além do conhecimento técnico.

3. IMPERMEABILIZAÇÃO E PINTURA

Assim que receber a esquadria aplique uma demão de selador ou impermeabilizante, inclusive na parte externa do marco (batente). Após a impermeabilização lixe toda a esquadria no sentido do veio da madeira.

Caso isso não seja realizado poderão surgir manchas impossíveis de serem removidas, variações nas dimensões, empenamentos, trincas, entre outros.

Para manter a beleza da esquadria renove a pintura com uma determinada periodicidade. A ESEL recomenda: Para esquadrias da área interna renove a cada três anos; Para esquadrias da área externa renove de ano em ano, pois estas sofrem ação constante do sol e da chuva.

4. INSTALAÇÃO

4.1. A abertura na parede deve ter 2 (dois) centímetros de folga, na altura e na largura, com tacos de madeira instalados na alvenaria – caso opte pela fixação da esquadria com parafusos – conforme o desenho abaixo:



4.2. Esteja munido de cunhas para a pré fixação da esquadria;

4.3. Coloque a esquadria no prumo, nível e esquadro, certificando-se que as folgas entre as venezianas e o marco estejam na mesma medida em toda sua extensão. Para garantir a pré fixação, utilize as cunhas. Elas irão segurar a esquadria até que sejam colocados os parafusos ou aplicada a espuma expansível;

4.4. Cuidados no momento da fixação:

- Caso fixe com parafusos, coloque dois parafusos em cada um dos tacos previamente instalados na alvenaria;
- Se a opção de fixação for a espuma expansível, siga corretamente as informações contidas no rótulo do produto. Além disso, faça o correto escoramento, para que a espuma não pressione os marcos contra venezianas e caixilho impedindo seu correto funcionamento;
- Evite a utilização de pregos para a fixação da esquadria.

4.5. Após a instalação faça uma limpeza geral na esquadria, especialmente naquelas que utilizam trilhos e frisos, evitando que algum resíduo impeça o correto funcionamento;

4.6. As esquadrias saem de fábrica montadas e reguladas para o seu correto funcionamento, Não é recomendado desmontá-las para instalação ou pintura;

4.7. Não sendo seguido qualquer um dos itens acima, o consumidor perde o direito à garantia e assistência técnica.

5. GARANTIA

Todos os produtos ESEL possuem garantia contra defeitos de fabricação e não contra mal uso ou instalação incorreta.

Portanto o cliente somente terá direito à garantia se forem seguidos todos os tópicos citados acima.