

MIGFLEX202_S



MIG-MAG
(SINÉRGICO)



MIG-MAG
(GMAW)



ELETRODO
REVESTIDO
(SMAW)



TIG
(GTAW)



✓ Máquina sinérgica

MIGFLEX202_s



A porta de entrada para **soldagem 4.0**

Curvas de regulagens já salvas para encontrar a regulagem ideal para soldar os materiais mais comuns no processo MIG-MAG.

Possui ajuste de funções avançadas

Além de ser sinérgica, há a opção do especialista encontrar o **ajuste fino** para uma **solda perfeita**.

Microprocessador e **display LCD**

Possui um inteligente microprocessador e todas as funções são reguladas através de um painel moderno e intuitivo de LCD.



Suporta rolos de arame de até **15 KG**

Excelente para **soldar chapas finas**

Além de ser robusta com um ótimo ciclo de trabalho, por possuir tantas opções de regulagens é muito indicada para processos de solda MIG-MAG para **chapas muito finas**.



Multiprocessos **máquina 3 em 1**

Além de sua especialidade em soldas MIG-MAG, o equipamento também solda nos processos de eletrodo e TIG LIFT ARC.



Tracionador do arame com **02 roldanas**

Permite uma excelente alimentação de arame para tochas.



Possui potência **multi-placas**

Facilita a manutenção em caso de quebra. Barateia o conserto não condenando a placa principal completa. Como é possível a troca de uma pequena placa o conserto fica barato e viável.



Euro conector **universal**

Não fica travado a usar a tocha do fabricante, em casos que são comuns de quebra basta trocar por qualquer tocha disponível padrão universal Euro.



Engate rápido **de 13 mm**

Encaixes robustos para evitar desgaste da conexão dos cabos.



Trabalhe o dia todo e sem parar

Com um ciclo de trabalho projetado para maior autonomia. Podendo operar o dia todo com uma **corrente de 118 A**.



118 A

100%

200 A

35%

LIMITES DE SOLDA

MIG-MAG	Solda arames de até 1.0mm.
ELETRODO	Solda eletrodos de até 3.25 mm
TIG	--

LIMITES DE CHAPA

MIG-MAG	Solda chapas de até 6.4 mm
ELETRODO	Solda chapas de até 3.25 mm
TIG	Solda chapas de até 4.8 mm

TIPOS DE CONSUMÍVEIS

MIG-MAG	Solda arames sólido aço carbono + Arame tubular + Inox + Ligas de alumínio
ELETRODO	Solda eletrodos E6013, Inox, Ferro fundido
TIG	Aço carbono, Inox

O que vem na caixa



2 TOCHA MB 15 3M



3 CABO PORTA ELETRODO 2M



4 CABO GARRA ATERRAMENTO 2M



5 ROLDANA CANAL V 0.8 A 1.0MM P/ AÇO CARBONO

1 MÁQUINA MIGFLEX 202 S

Acessórios opcionais

1 Roldana

Foto	Descrição	CANAL	DIÂMETRO Ø
	Roldana p/ Alumínio	U	1.0 / 1.2mm

2 Tochas MIG-MAG

Foto	Descrição	Comprimento
	Tocha MIG Padrão MB24	3 M
	Tocha MIG p/ Alumínio com Guia Teflon	2 M

3 Tochas TIG

Foto	Descrição	Comprimento
	Tocha de Raspagem TIG 17V	3.5 M

Funções do painel

MIGFLEX202_s



1 SELEÇÃO PROCESSO

Botão que faz a seleção do processo de solda a ser utilizado. SYN (MIG/MAG Sinérgico), MAN (MIG/MAG manual), MMA (ELETRODO REVESTIDO) e TIG.

4 DISPLAY LCD

Mostra parâmetros de soldagem, dos recursos de cada processo, corrente e tensão, material utilizado em MIG/MAG, tipo de gás à utilizar, informações da bitola do arame e espessura da chapa.

2 BOTÃO CONFIGURAÇÕES

Regula as funções para ajudar cada processo de soldagem.

5 BOTÃO MATERIAL / GÁS

Seleciona o tipo de material e Gás a ser utilizado no processo de soldagem.

3 POTENCIÔMETRO 1

Botão potenciômetro para ajuste dos recursos em modo MIG/MAG E MMA.

6 BOTÃO BITOLA DO ARAME

Seleciona qual a bitola do arame a ser utilizado durante a soldagem.

7 POTENCIÔMETRO 2

Regula a tensão em MAN (MIG/MAG manual). Em modo SYN (MIG/MAG Sinérgico) ele atua para alteração de parâmetro de solda em -3.0 e 3.0 para ajuste fino.

TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO		1 ~ 220 V - 50/60Hz + 10%
CORRENTE ENTRADA	220 V	32 A
FAIXA DE CARGAS	MIG-MAG	20 A / 15 V ~ 200 A / 24 V
	ELETRODO	10 A / 20,4 V ~ 200 A / 28 V
CICLO DE TRABALHO		200 A / 24 V @ 35%
		118 A / 21 V @ 100%
TENSÃO EM VÁZIO		63 V
ROLO DE ARAME		Até 15 Kg / 270 mm
CLASSE DE PROTEÇÃO		IP21S
DIMENSÕES		52 x 32 x 46 cm
PESO		16 Kg

15 meses de garantia estendida

A Boxer garante o pleno funcionamento da máquina pela fábrica contra eventuais defeitos de fabricação no período de **1 ANO**.

SAIBA: Sem pagar nada, você pode estender a garantia de seu produto por mais 3 meses. Basta registrá-lo em nosso site:
www.boxersoldas.com.br/registro.

