


## Kit conversor de acabamento para registro Docol




**Meber**

### Instrução de Instalação

1. Encaixe a **canopla** no registro e dê o aperto com o **aperta canopla**.
2. Encaixe a **estria conversora** e a **cruzeta** fixando-as com o **parafuso**.
3. Por fim rosqueie o **botão**. (Fig.1)


Fig.1



### Instrução de Instalação para acabamentos sem botão

1. Encaixe a **canopla** no registro e dê o aperto com o **aperta canopla**.
2. Encaixe a **estria conversora** fixando-a com o **parafuso**.
3. Por fim encaixe a **cruzeta** fixando-a com o **parafuso Allen**. (Fig.2)


Fig.2



Rua Joana Guindani Tonello, 3000 · 95706-300 · Bento Gonçalves · RS · Caixa postal 239 · Fone: (54) 3455 3333 · assistencia.tecnica@meber.com.br

### O que fazer se o acabamento de registro não obtiver a montagem correta?

Meça a distância do revestimento da parede até a ponta do eixo do mecanismo (Fig.3) e entre em contato com a Assistência Técnica Meber.



### Funcionamento, uso e manutenção

- Uso exclusivo em instalações prediais de água quente e fria.
- Limpe periodicamente o seu produto apenas com um pano macio, água e sabão neutro. Não use palha de aço, ou produtos químicos.
- Recomendamos aplicação de cera líquida à base de silicone para proteção dos produtos cromados, instalados em imóveis fechados por longos períodos ou que estejam em locais onde a atmosfera é considerada agressiva, como nas áreas litorâneas.

### Assistência Técnica

Caso seja necessário, a Meber dispõe de todos os componentes para reposição deste produto. Utilize os postos autorizados de Assistência Técnica Meber ou nos contate para quaisquer esclarecimentos.