

REVESTIMENTO

- O cálculo quantitativo deve prever de 5 a 10% de acréscimo para recortes e reserva preventiva. Contrate um assentador especializado.
- Utilize argamassa/rejunte específico de acordo com o produto adquirido.
- A superfície de instalação deverá estar limpa e nivelada, totalmente livre de umidade, trincas, tintas, óleos e graxas. Cuidado com terra, poeira, areia ou qualquer tipo de sujeira no local do assentamento.
- Armazene os mosaicos em locais secos, protegidos do sol, da chuva e da umidade, sempre na posição horizontal.
- Monte um painel com placas de diferentes embalagens no chão, assim será possível comparar as tonalidades das peças, antes do assentamento.
- Aplique argamassa em ângulo de 60°, em quantidade suficiente para assentar apenas de 3 a 4 placas do produto por vez. Pressione a placa com a ajuda da espátula de madeira ou borracha.
- Aplique o mosaico, sempre com a parte telada voltada para a parede, com atenção para o sentido da textura do produto.
- Para o assentamento utilize um martelo de borracha.
- Se necessário remova o excesso de argamassa entre as peças, usando uma escova de cerdas macias. A limpeza do rejuntamento e possíveis respingos provenientes da argamassa devem ser retirados antes de endurecer, para evitar que os resíduos prejudiquem os mosaicos.
- Após a secagem da argamassa (tempo determinado pelo fabricante), limpe as peças com pano úmido e detergente neutro, se necessário.

Obs. Consulte também o quadro de aplicações.