



manual de instalação

Piso Vinílico em Régua
Adesivo



Preparação


- Em caso de lotes diferentes (confira na etiqueta do código de barras) misture as régua durante a instalação.
- Certifique que a superfície onde o vinílico será instalado esteja limpa, seca e completamente nivelada.
- Verifique se não existem saliências, depressões, buracos ou bolhas de ar. Caso encontre algum destes problemas, corrija-o antes de iniciar a instalação.
- Confira se as portas podem ser abertas e fechadas depois da instalação.
- Caso a aplicação a ser realizada seja em sobreposição a outros pisos, faça o nivelamento das juntas (rejuntas) com massa PVA* para garantir o perfeito alinhamento do piso e das juntas.

* Este produto não deve ser instalado sobre pisos antiderrapantes e de madeira como taco e laminado.


Limpeza e manutenção

- Para retirar a poeira e pequenos resíduos, utilize preferencialmente uma vassoura de pelos macios.
- Para limpeza, dilua detergente neutro em um balde de água e com auxílio de um rodo passe o pano úmido de maneira leve e uniforme.
- Não utilize detergentes, ceras, solventes ou produtos de limpeza agressivos ou derivados de petróleo.
- A aplicação de cera acrílica ou à base de água melhora o brilho do piso e facilita a manutenção.
- Os móveis que precisam ser movimentados constantemente, devem ter rodízios de poliuretano nos pés ou protetores de feltro ou similar.
- Termine a limpeza com um pano limpo e seco.


Passo a passo




1 - Recomendamos iniciar a instalação pelo meio do cômodo tirando o esquadro do ambiente para que o piso fique perfeitamente alinhado. Inicie conforme a paginação desejada. Cole a ponta do piso adesivo na superfície e vá pressionando devagar, passando um pano ou a mão para garantir a fixação da régua no chão.




2 - Inicie a instalação da segunda régua, alinhada pela ponta da que já instalou anteriormente. Siga instalando as demais régua até próximo a parede.




3 - Para instalar a última régua, vire-a de cabeça para baixo e alinhe na fileira ao lado, encostando na parede. Faça uma marcação do comprimento necessário e utilize uma régua de metal e estilete para fazer o corte.



4 - Com o pedaço que sobrou do corte, inicie a próxima fileira, intercalando o padrão do desenho.



5 - Na última fileira, paralela à paginação, marque o corte da régua colocando-a de cabeça para baixo para medir o excesso que precisa ser cortado.



6 - Após finalizada a instalação, coloque o rodapé para dar acabamento.

Garantia

Os pisos vinílicos adesivostem garantia contra defeitos de fabricação, a partir da data de compra de: **01 ano** para uso residencial.

Os termos de garantia cobrem, sob condições normais de uso:

- Deslocamento das camadas da régua;
- Descoloração;
- Deformação;
- Curvamento das bordas;
- Desgaste excessivo;
- Defeitos de fabricação.

A garantia não cobre danos causados por fogo, inundação ou mal-uso, danos causados por aspirador de pó, rodízios inapropriados, cortes e arranhões de ferramentas, desgaste por uso em ambientes com o tráfego além do recomendado para o modelo, danos causados por obras ou reformas, deslocamento causado por excesso de umidade de fontes internas ou externas, danos causados por movimentação de móveis ou materiais pesados sem a devida proteção e danos causados por aplicação em locais não recomendados. Para mais informações sobre os termos de garantia, acesse: www.casinhabonita.com.br/termos-de-garantia ou scaneie o QR Code ao lado.



casinha bonita



bela metais