


Porta de Giro

Retire a maçaneta, o tambor e o espaçador, com o auxílio de uma chave phillips.



OBS: O parafuso que fixa o espaçador é o mesmo utilizado p/ fixar o tambor (Não o descarte). Para montar faça o processo inverso.

RECOMENDAÇÕES:

- Retire o pino de travamento e puxe as maçanetas.
- O tambor é fixado na máquina de acionamento por um parafuso, desparafuse com o auxílio de uma chave phillips, para retirar.
- Retire o espaçador dias depois do assentamento da porta, pois ele só serve para garantir a folga entre a folha da porta e o batente durante a instalação. Não remova a máquina, os espelhos, o contra testa e o trinco da portinhola.
- *Encape com fita adesiva para proteger da tinta.

VEJA O PASSO A PASSO 07 DA PÁGINA 03

ORIENTAÇÕES GERAIS

PINTURA

Desmontar as partes móveis garantindo a total cobertura da tinta de acabamento no produto. Remova qualquer tipo de sujeira com pano úmido. Caso haja reboco em estado seco, removê-lo com cunha de madeira. Não é recomendado fixar o produto, evitando assim a retração da pintura original de fundo, mas seja necessário utilizar lixa d'água com granulção igual ou acima de 400, tomando o cuidado para não remover toda a pintura original de fundo. Devido à ação de agentes externos como sol, chuva, poluição e umidade, é obrigatório uma nova pintura a cada um ano ou quando ocorrer início de desgaste. Recomenda-se a aplicação de tinta utilizando pistola de pintura para obter melhor qualidade de acabamento. Recomenda-se que a pintura de acabamento seja efetuada após a instalação da esquadria no período **máximo de 180 dias**, com tinta esmalte sintético automotivo ou similar, seguindo sempre as recomendações do fabricante da tinta. Aplicar no mínimo duas demãos de tinta, protegendo os acessórios. Não utilizar tinta à base de laca nitro celulose e esmalte sintético à base d'água. Outros tipos de tinta de acabamento que não estejam indicados neste manual, consulte-nos através do SAC.

LIMPEZA

Utilizar apenas água, detergente neutro (5% diluído em água) e uma esponja ou pano macio. Fazer a limpeza de todas as peças a cada 3 meses para zonas urbanas e rurais e 1 mês em caso de áreas industriais. Não utilizar no produto esponja de aço, nem usar produtos químicos, tais como solventes e principalmente produtos ácidos ou alcalinos, pois sua aplicação pode causar o aparecimento de manchas e tornar a superfície opaca. Limpar constantemente o trilho inferior e superior evitando o acúmulo de poeira, pois com o tempo, as partículas vão se compactando pela ação de abrir e fechar, transformando em crostas de difícil remoção que comprometem o desempenho do produto. Após a lavagem, secar a esquadria com pano seco e macio para evitar manchas na superfície.

MANUSEIO E ARMAZENAGEM

Caso o produto não seja instalado de imediato, não armazenar em locais úmidos próximos de produtos químicos como: ácidos, solventes, cal, cimento ou exposto ao sol e chuva. Não armazenar esquadria sob outra esquadria. Manter o estoque em local plano e limpo, sem contato com outras mercadorias ou elementos corrosivos. Armazenar a esquadria apoiando o perfil inferior sobre calços de madeira, evitando o contato com o piso. Ao manusear o produto, evitar atritos com objetos que venham a danificar a proteção contra corrosão. Transporte e armazene o produto sempre na posição de assentamento.

CUIDADOS

Recomenda-se usar óleo lubrificante multi-uso nas dobradiças a cada seis meses, ou sempre que necessário. Reapertar os parafusos sempre que necessário. Ao se ausentar da residência, verificar se as esquadrias estão fechadas corretamente. Os produtos de aço **NÃO** são recomendados para uso em regiões litorâneas, devido às altas taxas de salinidade.

IMPORTANTE:

Para a correta instalação da esquadria de aço, o Fabricante orienta:

- Leitura do manual de instalação;
- Uso de ferramentas manuais ou elétricas em bons estados;
- Materiais de construção de boa qualidade;
- Uso de equipamentos de segurança individual exigidos pela legislação vigente;
- Observar atentamente cada etapa de instalação para não ocorrer inversões de posição interna e externa ou superior e inferior ou fora de esquadro e desnivelamento.

ATENÇÃO: Este manual oferece as informações necessárias para efetuar a instalação e manutenção da esquadria. Recomendamos que esse tipo de serviço seja feito por mão-de-obra qualificada e especializada.

INSTALAÇÃO DO VIDRO (Exclusivo para os produtos RIOBRAS que não acompanha vidro e pintura de acabamento) Utilize óculos de proteção e luvas de modo a cobrirem os pulsos. **IMPORTANTE:** Abaixo de 1,10m de altura, tomando como referência o piso interno, é obrigatório instalar Vidro de segurança. Os vidros a serem instalados devem atender rigorosamente as especificações de espessura de no mínimo 3mm de espessura. A folga máxima recomendada no tamanho (largura x altura) dos vidros e de 5mm (2,5mm p/ cada lado, ver figura abaixo).

IMPORTANTE:

Para a correta instalação da esquadria de aço, o Fabricante orienta:

- Leitura do manual de instalação;
- Uso de ferramentas manuais ou elétricas em bons estados;
- Materiais de construção de boa qualidade;
- Uso de equipamentos de segurança individual exigidos pela legislação vigente;
- Observar atentamente cada etapa de instalação para não ocorrer inversões de posição interna e externa ou superior e inferior ou fora de esquadro e desnivelamento.

ATENÇÃO: Este manual oferece as informações necessárias para efetuar a instalação e manutenção da esquadria. Recomendamos que esse tipo de serviço seja feito por mão-de-obra qualificada e especializada.

TERMO DE GARANTIA

Nos termos do Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/90), o consumidor desta esquadria terá direito de reclamar por eventuais vícios aparentes ou de fácil constatação pelo prazo de 90 (noventa) dias, contados da data de aquisição.

Para os acessórios agregados à esquadria (fechaduras, fechos, roldanas, trincos, guias deslizantes, borrachas de vedação etc.), a ULLIAN ESQUADRIAS METÁLICAS LTDA. oferece ao consumidor garantia de 1 (um) ano.

A ULLIAN ESQUADRIAS METÁLICAS LTDA. oferece, ainda, desde que observadas todas as instruções constantes do manual de instalação da esquadria, garantia contra corrosão pelos prazos seguintes, contados da data de aquisição do produto:

- 5 (cinco) anos, para os produtos das linhas RIOBRAS e LUCASA PREMIUM;
- 6 (seis) anos, para os produtos das linhas RIOBRAS PRONTA, LUCASA FACILITÁ e RIOBRAS ALUMÍNIO;
- 6 (seis) anos, para os produtos da linha LUCASA ALUMÍNIO.

Não há garantia contra corrosão se o produto fabricado em aço for instalado em regiões litorâneas, considerando-se como tal a região que distar até 50 km da costa marítima. Também não há garantia se a corrosão perfurante decorrer do uso indevido do produto.

Haverá a perda da garantia contra corrosão se o fabricante não for acionada no prazo de 90 dias a contar do surgimento do vício.

Observação: Pontos de amarelamento não são corrosão, mas apenas manchas que precedem o efeito corrosivo e surgem quando não há a devida manutenção do produto. Em condições normais, o amarelamento da superfície desaparece com uma simples limpeza realizada com pano e detergente neutro.

Para o exercício do direito às garantias acima referidas, o consumidor, de posse da respectiva nota fiscal de compra do produto, deverá entrar em contato com o Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC) da fabricante pelo número 0800 703 0202.

Após reclamação feita pelo consumidor, a fabricante, se for o caso, acionará sua Assistência Técnica para inspeção do produto, e, se for constatado algum vício de fabricação, fará o necessário reparo ou troca da parte defeituosa. Não sendo possível a troca apenas da parte defeituosa, a fabricante fará a substituição do produto. Não sendo constatado vício de fabricação, o consumidor será responsável por eventuais serviços realizados ou peças substituídas pela fabricante.

O consumidor não terá direito às garantias nas seguintes hipóteses:

- Inobservância das instruções contidas no manual de instalação do produto;
- Danos ou amassamentos decorrentes do manuseio ou armazenamento incorreto do produto;
- Uso indevido do produto;
- Alteração ou modificação da estrutura do produto;
- Contato do produto com substâncias abrasivas, corrosivas, urina animal, formigueiros ou limpeza com produtos à base de ácidos ou alcalinos;
- Avaria causada por arrombamento, ato de vandalismo, incêndio ou qualquer outro evento não relacionado à fabricação do produto, inclusive desastre natural (ex.: inundação);
- Remoção da pintura de proteção, falta de pintura de acabamento em produto semiacabado (esta pintura deve ser feita no prazo máximo de 180 após a compra) ou falta de pintura de manutenção a cada 12 meses em produtos das linhas RIOBRAS e LUCASA PREMIUM;
- Assentamento do produto com espuma expansiva ou parafuso;
- Instalação inadequada de tranca, porta-cadeado ou outro acessório que provoque perfuração, corte ou mau funcionamento do produto;
- Quebra de vidros.

IMPORTANTE: Nenhum assistente técnico, representante comercial, coordenador de atendimento, promotor de vendas, gerente de vendas ou revendedor está autorizado a estender ou de qualquer forma modificar as regras de garantia oferecida pela fabricante.

ULLIAN ESQUADRIAS METÁLICAS LTDA.

DÚVIDAS FREQUENTES

DOBRADIÇA COM RUÍDO?

Aplicar óleo lubrificante na dobradiça.

HÁ NECESSIDADE DAS GUARNIÇÕES DE VEDAÇÃO?

Sim. Elas devem ser fixadas, porque vão limitar a chuva e o vento. Lembrando que a instalação deve ser feita conforme este manual.

FECHADURA COM PROBLEMA?

Não a force. Entrar em contato com o 0800 703 0202 para solucionar o problema.

AS FOLHAS MÓVEIS NÃO ESTÃO DESLIZANDO CORRETAMENTE?

Verifique o encaixe correto do acessórios e a montagem conforme página 02 e 04.



Ullian Portas e Janelas
Av. Percy Gandini, 457 - Vila Toninho
(Rod. Washington Luis, km 434)
CEP 15077-000
São José do Rio Preto - SP

SAC - Serviço de Atendimento ao Consumidor
0800 703 0202
sac@ullian.com.br
www.ullian.com.br/contato assunto SAC

Produtos resistentes à pressão máxima de carga de vento de 1430 Pa e desempenho para região V, 02 pavimentos, operações de manuseio e manutenção da segurança - NBR 10.821.

13651 - rev.006 - 01/08/2018



Este manual contém informações que pode ser utilizadas nos seguintes produtos:
JANELA / VENEZIANA / BASCULANTE
MÁXIMO-AR / PORTA DE GIRO

ÍNDICE:


Janela / Veneziana / Máximo-ar / Basculante..... página 01, 02 e 03
Porta de Giro..... página 03, 04 e 05
Orientações Gerais/Termo de Garantia/Dúvidas Frequentes/SAC.... página 05 e 06

Ao receber a esquadria, verifique se o produto entregue está em perfeitas condições e se as características descritas na embalagem estão de acordo com a nota fiscal.

Procedimento para RIOBRAS PRONTA:




Procedimento para RIOBRAS que não acompanha vidro e pintura de acabamento



CORRETA

Janela / Veneziana / Máximo-ar / Basculante




CUIDADOS:

- 1) Instale os produtos com as paredes rebocadas.
- 2) Não utilize espuma expansiva para assentar a esquadria.

CORRETA


Janela / Veneziana / Máximo-ar / Basculante



OBS: Ao assentar qualquer esquadria, mantenha as folhas fechadas.

INCORRETA


Janela / Veneziana / Máximo-ar / Basculante



NÃO instale calços no meio do trilho e nem force em demasia a fixação dos demais pontos de apoio.


Janela / Veneziana / Máximo-ar / Basculante

Figura 04



ATENÇÃO - INSTRUÇÃO PARA BORRACHA DE VEDAÇÃO

Procedimento para fixação da vedação **Riobras** que não acompanham vidros e pintura de acabamento e conferência para linha **Riobras Pronta**.




PROCEDIMENTO: A fixação das borrachas devem ser feitas de baixo para cima e desde que estejam rente ao trilho inferior e na ponta das folhas móveis. Retire o plástico de proteção do adesivo gradativamente no sentido de fixação de baixo para cima.

OBS: As borrachas para vedação 7x6mm (Det. 06) são fixadas somente na parte fixa das venezianas, por dentro, o tamanho 10x3mm na parte fixa das janelas vitros, por dentro, e as menores 6x3mm são fixadas nas abas internas das folhas de vidro móvel. Assim como mostra os detalhes do passo 05.

MANUTENÇÃO E REGULAGEM

Janela / Veneziana / Máximo-ar / Basculante




Retirar Folha de Vidro
Desparafuse o guia superior, com uma chave phillips, conforme o Det. 5. Com as folhas entreaberta, puxe o guia superior e a folha móvel para a direção indicada no Det. 4.
Retire os deslizantes superiores e os rodízios inferiores, conforme a direção indicada nos Det. 08.
OBS: Os deslizantes e os rodízios são apenas encaixados.
Retire o fecho com o auxílio de um chave phillips, e na direção indicada no Det.10.

SUBSTITUIÇÃO DO VIDRO

Procedimento para **RIOBRAS PRONTA** (produtos com pintura de acabamento na cor branca e/ou vidro(s))

Para retirar as folhas de vidro, veja passo 06.




PRODUTOS RECOMENDADOS PARA MANUSEIO DAS BORRACHAS:
Glicerina / Detergente Neutro / Estante de Zinco / Talco Industrial / Sabão Neutro

PRODUTOS QUE NÃO PODEM TER CONTATO COM AS BORRACHAS:
Vaselina / Benzeno / Nafta / Combustível / Diesel / Gás Natural / Solventes / Fluorbenzeno / Tiner / Querosene / Oleo Mineral / Toluol / Tolueno

MÁXIMO-AR

Procedimento para fixação da vedação **Riobras** que não acompanham vidros e pintura de acabamento e conferência para linha **Riobras Pronta**.

OBS: Antes de pintar encape ou retire, com o auxílio de uma chave phillips o puxador para protegê-lo da tinta.



PROCEDIMENTO p/ VEDAÇÃO:
A borracha 10x3mm deve ser fixada no contorno mais externo das abas fixas de cima p/ baixo e nos cantos inferiores deve ser feito um semi-corte na largura, deixando todo o contorno sem emendas, formando um U. A vedação superior da folha móvel deve ser alinhada a extremidade mais interna.
Após adesivagem, conferir o correto pressionamento da borracha ao acionar o fecho, deve ser suficiente para pressionar uma folha de papel em todo contorno. Caso o deslizante da folha móvel esteja muito firme ou solto, utilize uma chave allen 2,5mm para regular. (Ao apertar no sentido horário, o deslizante deixa a folha mais firme, no sentido anti horário, fica mais solta).


PORTAS DE GIRO

ANTES DE INICIAR O PROCESSO DE INSTALAÇÃO DAS PORTAS DE GIRO OBSERVE ATENTAMENTE O PASSO A PASSO 01 E 02 DA PÁGINA 01.

PREPARAÇÃO / INSTALAÇÃO

CORRETA


Porta de Giro




Para atender a NBR 10.821 esse produto deve ser instalado em área coberta, pois não são realizados testes de estanqueidade. Calcule corretamente o espaço para a porta não raspar no piso acabado.

PREPARAÇÃO / INSTALAÇÃO

CORRETA
Porta de Giro




INCORRETA
Porta de Giro



ACABAMENTO

Porta de Giro



Não retire a trava inferior do batente, pelo menos até a instalação completa da porta, pois ela garante a medida exata na parte inferior.
Fixado na trava inferior tem-se o apoio da porta que obrigatoriamente precisa ser retirado dias depois do chumbamento, porém a trava inferior pode permanecer no lugar se não atrapalhar o assentamento do piso.