

# Glass Mosaic.

INSPIRE-SE



# SIGA AS ORIENTAÇÕES PARA INSTALAÇÃO DA PASTILHA

**Glass Mosaic.**



1

Utilize as seguintes ferramentas necessárias: Desempenadeira de borracha e de aço, esponja, colher de pedreiro, nível, prumo tradicional ou a laser, aplicador de rejunte, trena, masseira, estilete ou tesoura para cortar a parte telada da pastilha em caso de recortes e acabamento.

Para sua segurança use também equipamentos de proteção individual (EPI'S): Luvas, óculos, capacete, protetor auricular e máscara de poeira.



2

Armazene os revestimentos Glass Mosaic em locais secos, protegidos do sol, da chuva, da umidade, sempre na posição horizontal.



3

Contrate um assentador especializado. Utilize argamassa para pastilhas de vidro que assenta e rejunta ao mesmo tempo. Consulte fabricante.



4

A superfície deve estar limpa e nivelada, livre de umidade. Na sequência aplique a argamassa em ângulo de 60° graus, em quantidade suficiente para assentar de 3 a 4 placas por vez.



5

Monte no chão um painel com placas de diferentes embalagens, assim será possível comparar as tonalidades das peças e qualquer problema antes do assentamento.



6

Aplique a pastilha sempre com a parte telada voltada para a parede, com o auxílio do prumo tradicional ou a laser, ilustrado na imagem através da linha vermelha.



7

Após a pastilha assentada, com o auxílio de uma desempenadeira de borracha, passe o rejunte na parte frontal com um aplicador de rejunte. Preencha as juntas, remova o excesso antes de endurecer.

Confira o passo-a-passo completo de instalação da Pastilha Glass Mosaic em nosso canal no YouTube



**Glass Mosaic**

ORIENTAÇÕES GERAIS PARA

# REVESTIMENTOS E PISOS

Glass Mosaic.

· INSPIRE-SE ·

  [aglassmosaic](#) · [glassmosaic.com.br](#)

- O cálculo quantitativo deve prever de 5 a 10% de acréscimo para recortes e reserva preventiva. Contrate um assentador especializado.
- Utilize argamassa/rejunte específico de acordo com o produto adquirido.
- A superfície de instalação deverá estar limpa e nivelada, totalmente livre de umidade, trincas, tintas, óleos e graxas. Cuidado com terra, poeira, areia ou qualquer tipo de sujeira no local do assentamento.
- Armazene os mosaicos em locais secos, protegidos do sol, da chuva e da umidade, sempre na posição horizontal.
- Monte um painel com placas de diferentes embalagens no chão, assim será possível comparar as tonalidades das peças, antes do assentamento.
- Aplique argamassa em ângulo de 60°, em quantidade suficiente para assentar apenas de 3 a 4 placas do produto por vez. Pressione a placa com a ajuda da espátula de madeira ou borracha.
- Aplique o mosaico, sempre com a parte telada voltada para a parede, com atenção para o sentido da textura do produto.
- Para o assentamento utilize um martelo de borracha.
- Se necessário remova o excesso de argamassa entre as peças, usando uma escova de cerdas macias. A limpeza do rejuntamento e possíveis respingos provenientes da argamassa devem ser retirados antes de endurecer, para evitar que os resíduos prejudiquem os mosaicos.
- Após a secagem da argamassa (tempo determinado pelo fabricante), limpe as peças com pano úmido e detergente neutro, se necessário.

# LIMPEZA DIÁRIA

Glass Mosaic.

· INSPIRE-SE ·

  [aglassmosaic](#) · [glassmosaic.com.br](#)

- A LIMPEZA DE MANUTENÇÃO DO PRODUTO DEVE SER FEITA COM PANO LIMPO E/OU ÚMIDO. SE NECESSÁRIO, UTILIZE DETERGENTE NEUTRO.
- A ROTINA DE LIMPEZA DE MANUTENÇÃO VARIA CONFORME O AMBIENTE É UTILIZADO E COMO ELE ESTÁ EXPOSTO.
- SEQUE A SUPERFÍCIE ESFREGANDO UM PANO DE ALGODÃO SECO E LIMPO. A SECAGEM É DE FUNDAMENTAL IMPORTÂNCIA PARA EVITAR O APARECIMENTO DE MANCHAS.
- SUJEIRAS CAUSADAS POR ÓLEOS, GRAXAS, DENTRE OUTROS, PODEM SER REMOVIDAS COM A UTILIZAÇÃO CORRETA DE ALGUNS SOLVENTES ADEQUADOS PARA CADA TIPO DE REVESTIMENTO.
- NÃO UTILIZE ÁCIDOS, PASTAS ABRASIVAS, SAPONÁCEOS, ESPONJAS OU PALHA DE AÇO PARA REMOÇÃO DE SUJEIRA.

# QUADRO DE APLICAÇÃO

Glass Mosaic.

f @ aglassmosaic · glassmosaic.com.br

· I N S P I R E - S E ·

MATERIAL	CÓDIGO	ÁREAS SECAS Quarto, Sala, Cozinha	ÁREAS ÚMIDAS Cozinha (parede/ pia), Banheiro, Varanda Gourmet	ÁREAS MOLHADAS Box Banheiro	ÁREAS SUBMERSAS Piscina	ÁREAS EXTERNAS Fachada	OBSERVAÇÕES
BOMBATO	-	✓	✓	✓			
CARAVAGGIO	CR	✓	✓	✓			Utilizar em área molhada e externa apenas itens que não possuem metal
CRISTAL	K / MIX	✓	✓	✓	✓	✓	
CRISTAL METAL	ME	✓	✓	✓			
CRISTAL MOSAIC	CM	✓	✓	✓	✓	✓	
DALÍ	DL	✓	✓	✓			
DIAMOND	D	✓	✓	✓		✓	Utilizar em área molhada e externa apenas itens que não possuem metal
ETRUSCO	-	✓	✓	✓			
FENSIS	FS	✓	✓	✓			Utilizar argamassa branca neutra ou cola neutra a base de água, ambas com PH entre 7 e 8. Não utilizar argamassa, cola e ou rejunte com base cimentícia. Consultar fabricante da argamassa/cola/rejunte. Não damos garantia contra oxidação.
FILETTO	FT	✓	✓	✓	✓	✓	
FOSCA	A	✓	✓	✓	✓	✓	
GALLIANO	GG	✓	✓	✓		✓	Áreas externas: não utilizar os produtos GG 13, GG 14 e GG 15
GLASS STONE	GS / GST	✓	✓	✓		✓	Utilizar em área molhada e externa apenas itens que não possuem metal
GOLD	GD / GDM	✓	✓	✓			As peças 2x2 cm possuem junta de 1mm
ICE	IC	✓	✓	✓		✓	
JUNSUÍ	J	✓	✓	✓			
MACHU PICCHU	MP	✓	✓	✓		✓	Utilizar em área molhada e externa apenas itens que não possuem metal
MADREPÉROLA	SL	✓	✓	✓			Área molhada: não utilizar os produtos SL 13, SL 16 e SL 20
MÁRMORE	MR	✓	✓	✓			Utilizar em área molhada apenas itens que não possuem metal. Área molhada: não utilizar os produtos compostos pelo Mármore Grey Wood neste ambiente.
MATISSE	MT	✓	✓	✓			
METAL	AL / AX / CO	✓	✓				
MIRROR BRICK	MB / MBM	✓	✓	✓			O produto não deve ser assentado com argamassa por se tratar de um espelho. Produto frágil, sujeito a avarias como arranhões e quebras. Sugerimos a compra de 10% a 15% a mais para possíveis perdas no manuseio, transporte e instalação.
MIRROR MOSAIC	MM	✓	✓	✓			Utilizar argamassa branca neutra ou cola neutra a base de água, ambas com PH entre 7 e 8. Não utilizar argamassa, cola e ou rejunte com base cimentícia. Consultar fabricante da argamassa/cola/rejunte. Não damos garantia contra oxidação.
MISCELÂNEA	M	✓	✓	✓	✓	✓	
MISCELÂNEA METAL	MIX METAL	✓	✓	✓			

Por serem produtos artesanais e naturais, podem ocorrer pequenas irregularidades de alinhamento, tamanhos, variações de tonalidade na mesma placa, entre as placas e no mesmo lote. Monte no chão um painel com placas de diferentes embalagens, assim será possível comparar as tonalidades das peças antes do assentamento. Defeito Visual: se ocorrer, serão válidos apenas antes do assentamento e recortes. Não aceitamos troca ou reposição de produtos assentados, colados e recortados. O assentamento significa aceitação do produto. Não garantimos placas do mesmo lote. Não utilizar pastilhas no piso. Não utilizar produtos polidos em áreas externas. LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES DE APLICAÇÃO.

# QUADRO DE APLICAÇÃO

Glass Mosaic.

f @ aglassmosaic · glassmosaic.com.br

· I N S P I R E - S E ·

MATERIAL	CÓDIGO	ÁREAS SECAS Quarto, Sala, Cozinha	ÁREAS ÚMIDAS Cozinha (parede/ pia), Banheiro, Varanda Gourmet	ÁREAS MOLHADAS Box Banheiro	ÁREAS SUBMERSAS Piscina	ÁREAS EXTERNAS Fachada	OBSERVAÇÕES
MONET	KL	✓	✓	✓	✓	✓	
OASIS	WAM	✓	✓	✓	✓	✓	
ÔNIX	OX	✓	✓	✓			
PATCHWORK	PW	✓	✓	✓	✓	✓	Áreas submersas e externas: utilizar somente os produtos na espessura de 4 mm nestes ambientes.
PAVIMENTOS DECORADOS	-	✓	✓	✓			
PETRUS	SP / SPG	✓	✓	✓			Utilizar em área molhada apenas itens que não possuem metal
PORCELANA	PE	✓	✓	✓		✓	
QUÉOPS	PH / TGM	✓	✓	✓	✓	✓	Áreas submersas: Somente produtos Hijau e Hitam. Produto natural e artesanal, sujeito a variações e imperfeições diversas
REMBRANDT	RB	✓	✓	✓		✓	
RENOIR	RN	✓	✓	✓			
SILK	SK	✓	✓	✓			
SLIM	sm / smg	✓	✓	✓		✓	Utilizar em área molhada apenas itens que não possuem metal
SOHO	-	✓	✓	✓			
STRIP	ST	✓	✓	✓		✓	
TIBÉRIO	TB	✓	✓	✓			Utilizar em área molhada apenas itens que não possuem metal
TIFFANY	TY	✓	✓	✓			Utilizar em área molhada apenas itens que não possuem metal
TRANSPARENTE	TG / TL / TM	✓	✓	✓	✓	✓	É característica da Linha Transparente apresentar sulcos, ranhuras, efeito miscelânea, manchas, pontos amarelados e/ou escuros na mesma placa, principalmente o produto TG. Sugerimos aplicar estes produtos com dupla colagem na parede e no verso da placa
VOLPI	VP	✓	✓	✓			
WOOD MOSAIC	WD	✓	✓	✓			
CRISTAL GLASS COMPOSÊ	-	✓	✓	✓			
CUBA	CGM	✓	✓	✓			
GFLOOR	GF	✓	✓	✓			O GFloor possui os mais importantes certificados internacionais, como ISO 9001, ISO 14001 e CE.
PAPEL DE PAREDE	-	✓					
PORCELANATO	-	✓	✓	✓			
RODAPÉ	RGM	✓					

Por serem produtos artesanais e naturais, podem ocorrer pequenas irregularidades de alinhamento, tamanhos, variações de tonalidade na mesma placa, entre as placas e no mesmo lote. Monte no chão um painel com placas de diferentes embalagens, assim será possível comparar as tonalidades das peças antes do assentamento. Defeito Visual: se ocorrer, serão válidos apenas antes do assentamento e recortes. Não aceitamos troca ou reposição de produtos assentados, colados e recortados. O assentamento significa aceitação do produto. Não garantimos placas do mesmo lote. Não utilizar pastilhas no piso. Não utilizar produtos polidos em áreas externas. LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES DE APLICAÇÃO.

# PERGUNTAS FREQUENTES

Glass Mosaic.

· INSPIRE-SE ·

  [aglassmosaic](#) · [glassmosaic.com.br](#)

# PERGUNTAS FREQUENTES

Glass Mosaic.

· INSPIRE-SE ·

f @glassmosaic · glassmosaic.com.br

**POSSO INSTALAR AS PASTILHAS E MOSAICOS DA GLASS MOSAIC NO PISO?**

**R:**

NÃO INDICAMOS O USO DE PASTILHAS E MOSAICOS NO PISO.

**POSSO INSTALAR AS PASTILHAS DE ESPELHO (MB E MBM) COM ARGAMASSA?**

**R:**

NÃO, INDICAMOS O USO DE ADESIVO (SILICONE DE CURA NEUTRA, FIXA ESPELHO, OU FITA DUPLA FACE, ISENTA DE SOLVENTES).

**COMO DEVEM SER ASSENTADOS OS MOSAICOS DE MADEIRA?**

**R:**

O ASSENTAMENTO PODE SER REALIZADO COM COLA DE CONTATO (SAPATEIRO) OU SILICONE.

**COMO EU CORTO AS PASTILHAS DE METAL?**

**R:**

COM A MAQUININHA DE SERRA (STANLEY OU MAKITA) E O DISCO DE CORTE PARA INOX/METAL.

# PERGUNTAS FREQUENTES

Glass Mosaic.

· INSPIRE-SE ·

f @glassmosaic · glassmosaic.com.br

**QUAL PRODUTO É INDICADO PARA ASSENTAR AS PASTILHAS DE VIDRO?**

**R:**

ARGAMASSA TIPO ACIII BRANCA, PRÓPRIA PARA PASTILHAS E MOSAICOS, QUE ASSENTA E REJUNTA AO MESMO TEMPO.

**AS PASTILHAS DE VIDRO ( LINHA CRISTAL ) DA GLASS MOSAIC PODEM SER UTILIZADAS EM PISCINAS?**

**R:**

SIM, TODAS AS PASTILHAS DE VIDRO DAS LINHAS CRISTAL, FOSCA E OASIS SÃO INDICADAS PARA ÁREA SUBMERSA.

**QUAL PRODUTO INDICADO PARA ASSENTAR AS PASTILHAS DE VIDRO E METAL?**

**R:**

ARGAMASSA ESPECIFICA PARA METAL, QUE NÃO TENHA AREIA EM SUA COMPOSIÇÃO. CONSULTE O FABRICANTE.

**COMO DEVE SER FEITA A LIMPEZA DO EXCESSO DE REJUNTE APÓS ASSENTAMENTO DAS PASTILHAS GLASS MOSAIC?**

**R:**

COM UMA ESPONJA MACIA E LEVEMENTE ÚMIDA, RETIRAR O EXCESSO DE REJUNTE FAZENDO MOVIMENTOS CIRCULARES.

# PERGUNTAS FREQUENTES

Glass Mosaic.

· INSPIRE-SE ·

f @glassmosaic · glassmosaic.com.br

**PARA ONDE É INDICADA  
A APLICAÇÃO  
DE PASTILHAS E  
MOSAICOS?**

**R:**

CONSULTE O NOSSO QUADRO DE  
APLICAÇÕES DE ACORDO COM O  
PRODUTO ADQUIRIDO EM NOSSO  
SITE [WWW.GLASSMOSAIC.COM.BR](http://WWW.GLASSMOSAIC.COM.BR)

**O QUE É PRECISO PARA  
CORTAR AS PASTILHAS DE  
VIDRO?**

**R:**

UTILIZE UM RISCADOR COM  
A PONTA DIAMANTADA.

**AS PASTILHAS DE VIDRO  
E PEDRA PODEM SER  
UTILIZADAS NO BOX DO  
BANHEIRO?**

**R:**

SIM. SÃO INDICADAS. CONSULTE O NOSSO  
QUADRO DE APLICAÇÕES E VEJA OUTROS  
MODELOS QUE TAMBÉM SÃO INDICADOS EM  
NOSSO SITE [WWW.GLASSMOSAIC.COM.BR](http://WWW.GLASSMOSAIC.COM.BR)

**COMO FAÇO PARA SABER ONDE  
POSSO APLICAR OS PRODUTOS  
DA GLASS MOSAIC?**

**R:**

EM NOSSO SITE [WWW.GLASSMOSAIC.COM.BR](http://WWW.GLASSMOSAIC.COM.BR) ,  
QUADRO DE APLICAÇÕES.

# PERGUNTAS FREQUENTES

Glass Mosaic.

· INSPIRE-SE ·

f @glassmosaic · glassmosaic.com.br

**QUAL A GARANTIA  
DA PASTILHAS E  
MOSAICOS?**

**R:**

A GARANTIA DAS PASTILHAS GLASS MOSAIC, SÃO DE 12 MESES CONTRA DEFEITO DE FABRICAÇÃO.

**POSSO UTILIZAR OS  
MOSAICOS DE ESPELHO MB  
EM OUTROS FORMATOS?**

**R:**

SIM. SUGESTÕES DE APLICAÇÃO:



**AS PASTILHAS E MOSAICOS  
DA LINHA MIRROR BRICK  
(MB, MBM) PODEM  
TER FOCOS DE LUZ  
DIRECIONADOS PARA ELAS?**

**R:**

NÃO RECOMENDAMOS UTILIZAÇÃO DE LUZ DIRECIONADA NO ESPELHO, POIS O CALOR INTENSO PODE DANIFICAR O REVESTIMENTO.

**QUE TIPO DE ARGAMASSA DEVO  
UTILIZAR PARA ASSENTAS  
AS PASTILHAS FENSIS (FS)  
E MIRROR MOSAIC (MM)?**

**R:**

UTILIZAR ARGAMASSA BRANCA NEUTRA OU COLA NEUTRA A BASE DE ÁGUA, AMBAS COM PH ENTRE 7 E 8. CONSULTE O FABRICANTE DA ARGAMASSA.

# PERGUNTAS FREQUENTES

Glass Mosaic.

· INSPIRE-SE ·

f @glassmosaic · glassmosaic.com.br

**POSSO UTILIZAR ARGAMASSA TIPO ACIII NOS REVESTIMENTOS DA LINHA MIRROR MOSAIC (MM)?**

**R:**

NÃO UTILIZAR NENHUM TIPO DE ARGAMASSA COM BASE CIMENTÍCIA, INDICAMOS UTILIZAR ARGAMASSA BRANCA NEUTRA OU COLA NEUTRA A BASE DE ÁGUA, AMBAS COM PH ENTRE 7 E 8. CONSULTE O FABRICANTE DA ARGAMASSA.

**QUAL ESPAÇAMENTO DEVO DEIXAR ENTRE AS PLACAS DE PASTILHAS GLASS MOSAIC?**

**R:**

O ESPAÇAMENTO ENTRE AS PLACAS DE PASTILHA DEVE SER DE ACORDO COM AS CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO E LEVANDO EM CONSIDERAÇÃO O DESENHO E FORMATO DA PLACA. DEVE-SE MANTER O ESPAÇAMENTO ENTRE AS PLACAS DE PASTILHA, O MESMO QUE EXISTIR ENTRE AS PEÇAS DENTRO DESTA REFERIDA PLACA, A FIM DE SE OBTER O MESMO RESULTADO. EXEMPLO, SE UMA PASTILHA DE VIDRO POSSUI JUNTA( ESPAÇAMENTO ) ENTE UMA PECINHA E OUTRA DE 2 MM DENTRO DE UMA PLACA, ISSO DEVE SER MANTIDO TAMBÉM PARA O ESPAÇAMENTO ENTRE UMA PLACA E OUTRA.