



DICAS DE INSTALAÇÃO PARA A LINHA DE GRAMAS SINTÉTICAS KAPAZI



MATERIAIS E FERRAMENTAS NECESSÁRIAS:

Grama Sintética: Certifique-se de escolher o tipo certo de grama sintética para a sua aplicação.

Tela de Drenagem (se necessário): Em áreas com problemas de drenagem, uma tela de drenagem pode ser necessária.

Adesivo para Grama Sintética (se necessário): Alguns projetos requerem a aplicação de adesivo.

Fitas Adesivas de Grama Sintética (se necessário): Usadas para unir as emendas.

Espátula ou Rolo de Grama: Para alisar a grama e as emendas.

Tesouras ou Estilete: Para cortar a grama sintética.

Régua ou Fita Métrica: Para medir e marcar as áreas de corte.

Nivelador de Superfície (se necessário): Para garantir que a superfície esteja nivelada.

PASSO A PASSO:

Preparação da Superfície:

Verifique se a superfície onde você deseja instalar a grama sintética está limpa, nivelada e livre de detritos. Se necessário, corrija quaisquer irregularidades.

Instalação da Tela de Drenagem (se necessário):

Em áreas propensas a problemas de drenagem, instale uma tela de drenagem sobre o subpiso.

Desenrole a Grama Sintética:

Desenrole a grama sintética na área onde deseja instalá-la. Deixe-a descansar por algumas horas para que ela se adapte à temperatura ambiente.

Corte da Grama Sintética:

Meça e corte a grama sintética para que ela se ajuste à área, deixando um pouco de excesso nas bordas. Use uma régua ou fita métrica para obter medidas precisas.

Colagem das Emendas (se necessário):

Se a sua área for maior que a largura da grama sintética, você pode precisar unir duas ou mais faixas de grama. Use fitas adesivas de grama sintética ou adesivo apropriado para fixar as emendas.

Aplicação de Adesivo (se necessário):

Aplique adesivo na parte de trás da grama sintética de acordo com a necessidade e pressione-a no lugar.

Alisamento da Grama Sintética:

Use uma espátula ou rolo de grama para alisar a grama sintética e remover quaisquer rugas ou bolhas.

Fixação das Bordas:

Prenda as bordas da grama sintética no lugar usando grampos ou pregos para paisagismo. Certifique-se de que as bordas estejam seguras.

Corte do Excesso:

Use tesouras ou um estilete para cortar o excesso de grama sintética nas bordas.

Escovamento e Manutenção:

Após a instalação, escove a grama sintética para endireitar as fibras. Siga as diretrizes de manutenção recomendadas pelo fabricante para manter a grama em boas condições.

Lembre-se de que a instalação de grama sintética pode variar com base nas condições específicas do seu projeto. Sempre siga as instruções do fabricante e, se necessário, considere a contratação de um profissional para garantir uma instalação adequada.