

INSTALAÇÃO

LINHA
Seiros

Glass Mosaic.

· I N S P I R E - S E ·

  [aglassmosaic](#) · [glassmosaic.com.br](#)

SIGA AS ORIENTAÇÕES DE INSTALAÇÃO:

1

Contrate mão de obra especializada para realizar o assentamento. Monte um painel com placas de diferentes embalagens no chão, assim será possível comparar as tonalidades das peças, antes do assentamento. Por se tratar de um produto natural e artesanal, pode haver diferenças relevantes de cor, tamanho e formato da placa. Deve-se comprar 5% a mais de Seixo para ajuste das placas, que podem não encaixar perfeitamente em função do formato, e da tela. Mais informações Passo 4.

2

Antes do assentamento, as pedras devem estar limpas de sujeiras e eventuais resíduos que possam interferir na aderência da argamassa. Se a superfície apresentar umidade, é obrigatório fazer impermeabilização com produto específico, assim como em áreas subermasas. Consulte empresa especializada em impermeabilização.

Glass Mosaic.

Boutique

SIGA AS ORIENTAÇÕES DE INSTALAÇÃO:

3

A argamassa deve ser específica para este produto, e atestada pelo fabricante. A argamassa deve ser aplicada na parede e no verso da peça, cobrindo completamente a peça (dupla colagem). Deixar camada de argamassa de 4 mm de espessura para assentamento, em seguida fazer as ranhuras. Sempre aplicar em pequenas quantidades (cerca de 1m²), caso a argamassa perca suas propriedades, a qualidade e durabilidade do assentamento podem ser comprometidas.

4

Os seixos telados devem ser assentados de forma intercalada para que a emenda não fique perceptível. Se necessário remova alguns seixos para ajustar as placas. Após aplicar as telas é obrigatório o rejuntamento, devendo ser realizado após 24h. O rejunte pode ser feito com argamassa (Flexível) assenta e rejunta ao mesmo tempo, ou com rejunte flexível. Espalhe a argamassa ou rejunte entre os seixos de tal forma que preencha de forma uniforme; limpe bem as pedras e as juntas com uma esponja limpa e úmida em água.

Glass Mosaic.

Boutique

SIGA AS ORIENTAÇÕES DE INSTALAÇÃO:

5

Para um acabamento melhor, deixe o rejunte o mais baixo possível. Para isto utilize uma escova, pincel ou trincha molhada imediatamente após a aplicação do rejunte delineando o contorno dos seixos retirando o excesso de argamassa. Após fazer a limpeza final com uma esponja umedecida. Não deixe o rejunte ou argamassa secar sobre as pedras para que não fique impregnado em seus poros. Deixe descansar durante o tempo especificado pelo fabricante do rejunte ou argamassa para dar o acabamento. Evite rejuntar sob o sol.

6

Não utilizar em altas temperaturas como lareiras e churrasqueiras. Não utilizar dentro de piscina. Nesse espaço, as pedras podem ser inseridas em torno da piscina ou, ainda, em paredões deixando o ambiente ainda mais próximo da natureza. Os Seixos polidos podem perder o brilho quando assentados em áreas molhadas (como banheiros e boxes) e em áreas externas ou em locais expostos a intempérie. Se quiser atingir o aspecto brilhoso quando assentados em lugares secos pode ser aplicada resina acrílica a base de solvente, que dará o mesmo efeito de quando molhado. É recomendado que seja feito um teste prévio.

LIMPEZA

Os seixos telados devem ser limpos com detergente neutro ou detergente alcalino. Os detergentes são eficientes na remoção de sujeiras sem agredir o revestimento. Siga as instruções do fabricante e nunca deixe o detergente secar sobre as pedras.

A limpeza de manutenção do produto deve ser feita com pano limpo e/ou úmido. Se necessário, utilize detergente neutro. NÃO utilize ácidos, pastas abrasivas, saponáceos, esponjas ou palha de aço para remoção de sujeira.

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

Defeito visual: se ocorrer, serão válidos apenas antes do assentamento e recortes.

O assentamento significa aceitação do produto.

Por serem produtos artesanais, podem ocorrer variações de tonalidade e irregularidades no mesmo lote. É característica de todos os mosaicos de mármore/pedras apresentar peças com fissuras, veios, bordas lascadas, diversas imperfeições.

NÃO damos garantia contra manchas.

NÃO garantimos placas do mesmo lote.

LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES DE APLICAÇÃO.

DATA DE VALIDADE: Indeterminada.

Glass Mosaic.

· I N S P I R E - S E ·

  [aglassmosaic](#) · [glassmosaic.com.br](#)