

Manual de Instalação – Sifão, Válvula e Engate Flexível

Etapas da Instalação

1. Instalando a Válvula da Pia ou Tanque

1. Posicione o anel de vedação (borracha) na parte inferior da válvula.
2. Encaixe a válvula no furo da pia/tanque, pela parte de cima.
3. Por baixo da pia, rosqueie a porca plástica até travar a válvula firmemente.
4. Certifique-se de que a borracha está bem pressionada para evitar vazamentos.
5. Aperte com a mão e, se necessário, dê um leve aperto com chave – **sem forçar demais**.

2. Instalando o Engate Flexível

1. Verifique se o registro de água está **fechado**.
 2. Passe **fita veda rosca** na rosca da saída de água do registro (sentido horário).
 3. Conecte uma ponta do engate ao registro. Aperte com a chave inglesa.
 4. A outra ponta do engate vai na entrada de água da torneira (parte de baixo da torneira).
 5. Aperte firmemente, mas com cuidado para não danificar a rosca.
- **Atenção:** Algumas torneiras têm encaixe direto sem rosca. Verifique antes.

3. Instalando o Sifão

1. Encaixe a parte superior do sifão na **saída da válvula** (que vem da pia).
 - Alguns modelos usam uma rosca com anel de vedação.
2. A parte inferior do sifão vai na **entrada da tubulação de esgoto** na parede.
3. Ajuste o comprimento do sifão, se for sanfonado.
 - Certifique-se de que não há dobras muito acentuadas.
4. Aperte bem todas as porcas com a mão.