



## RODAPÉS GART

Os Rodapés **GART** devem ser aplicados em ambientes internos sobre superfícies limpas, lisas, secas e livres de pó.

Caso necessário, recomendamos que a superfície seja lixada para garantir melhor aderência e acabamento.

Se pretender aplicar os Rodapés sobre alguma superfície em especial que não atenda as especificações acima, consulte nosso departamento técnico.



Instalação rápida e fácil



Resistente à umidade



Sem sujeira



Não mofa nem deteriora



Melhor acabamento nas juntas



Pode ser instalado em paredes curvas



Pode ser pintado



Imune a cupins



Fácil de cortar



Leve e flexível

## INSTALAÇÃO

### Ferramentas necessárias

- » Serra elétrica circular de meia esquadria ou serrote;
- » Lápis para marcação;
- » Cola Gartfix;
- » Caixa de corte para auxílio nos cortes de meia esquadria;
- » Balde com água;
- » Espátula;
- » Esponja.

### Corte do rodapé

- » Faça marcações com o lápis no verso do rodapé, conforme medida do ambiente;
- » Utilize a caixa de corte para auxiliar no corte dos ângulos (siga as orientações que constam na embalagem da caixa);
- » Para o uso da caixa, será necessária a utilização de serrote.

## USO DA COLA GARTFIX

- » Escolha a embalagem da Cola Gartfix que atenda a necessidade de seu projeto;
- » Aplique a Cola Gartfix na superfície da moldura. Use uma pistola de aplicação para cola em bisnaga de 500g e espátula para cola em embalagens de 800g, 1,5kg ou 5,0kg;
- » Aplique aproximadamente 1cm de cola somente nas extremidades superior e inferior do rodapé.



## Instalação

- » Pressione a moldura contra o local de instalação desejado, flexionando com as mãos até que o rodapé seja completamente fixado;
- » Retire o excesso com o auxílio de uma espátula. Esse processo irá calafetar e rejuntar toda extensão e emendas do rodapé, sem a necessidade de usar outro produto);
- » Retire o excesso e faça a limpeza do local com a esponja molhada antes que a cola seque.

## Aplicação

A instalação dos Rodapés GART é recomendada para ambientes internos, inclusive litorâneos. Os Rodapés não devem ser aplicados em locais com incidência direta do sol, podendo apresentar deformação em temperaturas acima de 50°C.

## Personalização

Os Rodapés GART podem ser pintados com qualquer tinta à base d'água. Se desejar aplicar tinta à base de solvente, é aconselhável aplicar antes uma tinta de dispersão e realizar testes para verificar a real possibilidade de uso.

## MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO

- » A limpeza periódica dos Rodapés GART deve ser feita com sabão ou detergente neutro.
- » Não utilizar produtos à base de solventes, que podem danificar a pintura do Rodapé ou agredir o poliestireno.
- » Os Rodapés GART têm validade indeterminada.

VOCÊ  
ESPECIALISTA  
EM *Rodapés*

## A GART

Fundada em 1995, a **GART** fabrica e importa as mais modernas soluções em acabamentos para construção civil, reformas e decoração.

Confeccionados em poliestireno de alta densidade, os **Rodapés GART** substituem os materiais convencionais, como o gesso, madeira, MDF e concreto, proporcionando uma obra mais prática e mais limpa, com menos manutenção e maior vida útil.

**GART** Partner of  
nmc

### Projetos

+55 (11) 5511 7520

### Vendas

+55 (11) 2923 0990



[www.gart.com.br](http://www.gart.com.br)

Manual de Instalação,  
Manutenção e  
Conservação

**GART** Partner of  
nmc