

	<b>Registro da Qualidade</b>	<b>Revisão:</b> 02	<b>Código:</b> WB RQ 60.28
Ficha Técnica de Produto		<b>Data:</b> 03/05/2023	<b>Página Número:</b> 1/3

## FICHA TÉCNICA DE PRODUTO

### ESCADA PLATAFORMA EM ALUMÍNIO/FIBRA (PAF) PARA USO PROFISSIONAL

#### 1- Identificação do Produto e do Fabricante

**Produto:** Escadas em formato “A” compostas por duas partes e de acesso unilateral. Não condutora de eletricidade.

**Fabricante:** W Bertolo Indústria e Comércio de Escadas Ltda.

CNPJ: 62.699.012/0001-03

#### 2- Composição do Produto

**Montantes Dianteiro** – Perfis laterais que sustentam os degraus dianteiros com medidas 83 x 30 mm em perfil “U” (isolantes), compostos por resina, manta de fibra de vidro, *rolving* entre outros componentes através do processo de pultrusão.

**Montantes Traseiro** – Perfis laterais que sustentam os degraus traseiros de 66 x 28 mm em perfil “U” (totalmente isolantes), composto por resina, manta de fibra de vidro, *rolving* e outros componentes através do processo de pultrusão.

**Plataforma** – Plataforma de medida 400 x 390 mm com guarda-corpo de 60 cm, podendo ser utilizada para uso com segurança.

**Degrau** – Degrau plano em duralumínio, com ranhuras antiderrapantes, fixados nos montantes através de rebites maciço com espaçamento entre eles de 300 mm.

**Limitador de abertura anti-beliscão** – Acessório fabricado em aço zincado/metal com função de travamento da abertura da escada na posição correta sem que machuque o usuário no seu manuseio, proporcionando mais segurança e evitando a abertura total da escada.

**Sapata** – Acessório injetado em PVC com ranhuras antiderrapantes fixado na parte inferior dos montantes que, em contato com o solo, evita o deslizamento e aumenta a durabilidade do produto.

**Ponteira** – Material injetado em polipropileno fixado nas extremidades dos montantes para o acabamento da escada.

**Identificação** – Localizada no montante da escada, com informações importantes sobre a utilização, conservação e especificação do produto.

**Alça da plataforma** – Acessório com função de auxiliar a abertura e fechamento da escada, esse acessório é utilizado nos modelos de até 1,50m.

	<b>Registro da Qualidade</b>	<b>Revisão:</b> 02	<b>Código:</b> WB RQ 60.28
Ficha Técnica de Produto		<b>Data:</b> 03/05/2023	<b>Página Número:</b> 2/3

### 3- Dados Técnicos

#### Características:

- Não condutora de eletricidade;
- Baixa absorção de água;
- Carga máxima de Trabalho: 150 Kg;
- Maior leveza em comparação às escadas em madeira;
- Possibilita 100% de manutenção;
- Para uso em baixa e média tensão.

#### Informações:

- **Norma de Referência:** ABNT-NBR 16308;
- **Garantia:** 12 meses: 9 meses garantia contratual mais 3 meses de garantia legal a partir da entrega do produto contra defeito de fabricação.
- **Validade do produto:** As escadas, se utilizadas adequadamente e conservadas em local apropriado, possuem prazo indeterminado de validade.

#### Dimensões:

DIMENSÕES E NÚMERO DE DEGRAUS				
CÓDIGO	ALTURA ÚTIL (m)	ALTURA TOTAL (m)	NÚMERO DE DEGRAUS	PESO (Kg)
PAF060	0,60	1,20	1 degrau + Plat.	9,0
PAF090	0,90	1,50	2 degraus + Plat.	10,0
PAF120	1,20	1,80	3 degraus + Plat.	11,0
PAF150	1,50	2,10	4 degraus + Plat.	12,0
PAF180	1,80	2,40	5 degraus + Plat.	13,5
PAF210	2,10	2,70	6 degraus + Plat.	14,5
PAF240	2,40	3,00	7 degraus + Plat.	16,0

4- Fotos detalhadas

MOD.: PAF-120



*\*Fotos meramente ilustrativas.*